

Каталог

2008/2009

Съкратено издание



HERZ®

ХЕРЦ Арматура ЕООД

1756 гр. София • ул. "Климент Охридски" 27 А
 тел.: 02/ 975 12 80 • факс: 02/ 975 12 81
 8000 гр. Бургас • тел.: 0886/477 846
 4400 гр. Пазарджик • ул. "Райко Алексиев" 14 А
 тел. : 034/ 44 85 61 • факс: 034/ 44 85 81
 e-mail: herz-armatura@mbox.digsys.bg
www.herz-armaturen.com
www.herz-bg.com

Общи указания, технически данни

HERZ-Термостатни вентили

Термостатните глави и вентили от каталога на HERZ, които са обозначени със CENCER – знак за съгласуваност, са изпитани по EN 215.

Максимално допустимата разлика в налягането за всички HERZ-вентили възлиза на 0,6 bar, изключение са размерите 3/4 и 1 с 0,4 bar, както и HERZ-TS-90-E и HERZ-TS-E с 0,2 bar.

За безшумна работа на вентилите разликата в налягането е изчислена съгласно „VDMA – листа за планиране и хидравлично изравняване на отоплителни инсталации с термостатни вентили за отоплително тяло” (макс. 0,2 bar).

Универсален модел

Вентилите за отоплително тяло и радиаторните съединения на HERZ за размерите 3/8-3/4 са универсални модели със специални муфи, изключение са HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E. Към тях могат да се монтират тръби с резба, респ. посредством присъединителни набори и медни, нисковъглеродни стоманени или пластмасови тръби.

Това важи също за STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M, STRÖMAX-R 1/2. За размер 3/4 е на разположение специален адаптор.

Съответните обзорни таблици показват многото възможности на присъединителните набори.

Стандартен модел

HERZ-AS и радиаторните съединения 1 и 1¼, HERZ-TS-вентили 1, както и HERZ-TS-E-вентили са стандартни модели с муфа за резбовани тръби.

Повърхностно изпълнение „никелирано” и „жълто”

Когато нищо друго не е указано, арматурата и разпределително-присъединителните системи на HERZ се доставят с **никелирана повърхност**.

Тръбната арматура се монтира предимно в котелното помещение или по щранговете. Тези вентили се доставят в **жълто изпълнение (месинг)**, ако в информацията за продуктите не е дадено нещо друго.

Технически данни за цялата арматура на HERZ

Макс. работна температура TS	120 °C
Макс. работно налягане PS	10 bar

Тези данни са валидни при положение, че в информацията за продуктите не са дадени други стойности.

Качество на топлата вода, съответстващо на ÖNORM H 5195, респ. VDI-предписание 2035.

Температура на склада (немонтирани) -40 °C до 60 °C.

за присъединителни набори за метални тръби

При използването на присъединителни набори за медни и стоманени тръби трябва да се обърне внимание на допустимите данни за температура и налягане според EN 1254-2: 1998 таблица 5.

за съединения за пластмасови тръби

Съединенията за пластмасови тръби са предназначени за клас на приложение 4 и 5 според ISO 10508 (повърхностно отопление и радиаторна връзка) и за тръби от PE-RT (DIN 4721), PE-MDX (DIN 4724), PB и PE-X (DIN 4726), както и за пластмасови тръби с Al вложка (ÖNORM B 5157).

От това се получава и максималната температура на приложение 95 °C при 10 bar. Потребителят е длъжен да избере **работно налягане Poper** и **работна температура Toper** за всеки вид тръба така, че да са спазени номиналните стойности и допустими експлоатационни данни на производителя на тръба.

Отклоненията от тези данни са отбелязани специално в техническата документация.

Цвят на ръкохватките

Ръкохватките и пластмасовите части са бели, при тръбната арматура – червени. Другите цветове са специално обозначени. Молим за запитване при желание за други цветове.

Документация

За всички HERZ-продукти и групи са налице проспекти и техническа документация. Външните сътрудници на HERZ предоставят с удоволствие тази информация за ползване. При желание от Ваша страна, Вие може да я изискате.

Номер за поръчка

В седемпозиционния номер се съдържа четирицифрен номер на артикула и е отличен с получен шрифт. Номерът за поръчка обозначава еднозначно различните изпълнения на вентила – тип, размер, цвят, вариант и е подготвен за електронна обработка. Използвайте при Вашите поръчки този номер, за да се избегнат евентуални грешки.

ean, VKE

Европейското номериране на артикулите (ean) е тринадесет позиционно и се състои от кода на страната и фирмата производителка – **ean 90 04174**, както и от кода на продукта и контролна цифра.

Ean важи за един брой, респ. за единична цена, а не за посочените бройки в опаковка (**VKE**). С удоволствие ще Ви изпратим листа ean за VKE при Ваше запитване.

ARA

HERZ Armaturen е притежател на лиценз на Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft, регистриран с **разрешителен номер 2102**. Въз основа на договора за лиценз се плаща вноската.

Изменения

HERZ Armaturen си запазва правото да прави изменения, наложени от техническия прогрес и изискванията на пазара, без специално предизвестие.

Предварителен стандарт DIN V 3838 „Евроконус”, присъединителна резба G 3/4 A с вътрешен конус

Понеже даденият в момента предварителен стандарт DIN V 3838 може да претърпи изменения до окончателния си вариант, а също няма да е скоро и времето, когато всички предлагани изделия ще отговарят на стандарта, то за по-голяма сигурност трябва да се избягва смесването на продукти от различни производители при съчетаване на арматури и присъединителни набори, когато има съмнение относно тяхното комбиниране. HERZ предлага цялостна програма от тръбни връзки и гарантира, че както сега актуалните, така и променените в бъдеще присъединителни набори на HERZ винаги ще пасват на HERZ-арматурата, така че не е необходимо смесване с чужди продукти от други производители. Тъй като HERZ не може да поеме гаранция за чужди продукти, то и комбинациите с продукти от други производители са извън гаранцията.

Изображения

Изображенията в каталога на HERZ да се разбират като символични, може да има оптична разлика от действителните продукти.



ISO 9001 – Сертифициране

Производителят HERZ Armaturen Ges.m.b.H., A – 1230 Wien, разполага с функционираща и ефективна качествена система за управление във всички области от дейността си, която да отговоря на потребностите и доверието на клиента. Приведени са доказателства, че изискванията на **ÖNORM EN ISO 9001:2000** са изпълнени.

HERZ-Термостати	2 - 8
Регулиращи системи	9, 10
HERZ-Регулиране температурата на изхода	11
HERZ-Регулиращи системи	12
HERZ-Термостатни вентили	13 - 16
HERZ-Връщащи вентили	17, 18
Регулиращи вентили за отоплително тяло	19
HERZ-3000-Присъединителна система за отоплително тяло с вграден вентил	20 - 22
HERZ-TS-3000-Присъединителна система за отоплително тяло с вграден вентил	23
HERZ-Присъединителни комплекти	24
HERZ-Четирипътни вентили	25, 26
HERZ-Трипътни вентили	27
Регулиращи вентили, трипътни вентили	28
Регулиращи вентили	29, 30,
Тръбна арматура	31
Фланцова арматура	32, 33
Регулатори на диференциално налягане	34
Щранг регулиращи вентили	35, 37, 38
Ограничител на температурата при циркуляция	36
Спирателни вентили	39, 40
Воден филтър	41
Измервателни бленди, принадлежности	42
Регулиране на отоплението	43, 44
Сферични кранове	45 - 48
Компактен разпределител за отоплително тяло, DN 25 (1)	49
Разпределителна техника	50
Компактен разпределител за подово отопление, DN 25 (1)	51, 52
Разпределителни кутии	53
HERZ-Съединения за пластмасова тръба	54
HERZ-Присъединителни набори	55
Тръба	56
Пресфитинги	57 - 73
Резбови присъединители	74
Резбови фитинги	75, 76
Стенно отопление и охлаждане - модулно	77

Общите указания и технически данни се намират от вътрешната страна на корицата.
Указателят с артикулните номера е даден в края на каталога.

HERZ-Термостати

HERZ-Design-Термостатни глави с присъединителна резба M 28 x 1,5; за HERZ-термостатни вентили*

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-Design-Термостатна глава с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-30 °C, с положение „0“, регулируема защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно). Усъвършенстван дизайн съвместно с „Porsche Design GmbH“, Zell am See.	90000 6	1 9230 06	20	
	HERZ-Design-Термостатна глава с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-28 °C, с автоматична защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно). Усъвършенстван дизайн съвместно с „Porsche Design GmbH“, Zell am See.	90030 3	1 9260 06	20	

HERZ-Термостатни глави с присъединителна резба M 28 x 1,5; за HERZ-Термостатни вентили*

	HERZ-Термостатна глава с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-28 °C, механично затваряне („0“-положение), регулируема защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно).	70120 7	1 7230 06	20	
	HERZ-Термостатна глава с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-28 °C, механично не затваряща, автоматична защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно).	70140 5	1 7260 06	20	
	HERZ-Термостатна глава за повишени дебити в пропорционалната област Зададен диапазон 8 - 25 °C, механично затваряне автоматична защита от студ при около 8 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно).	91840 7	1 7262 00	1	

HERZ-Design-Термостатни глави „Mini“ с присъединителна резба M 28 x 1,5; за HERZ-Термостатни вентили*


	HERZ-Design-Термостатни глави „Mini“ с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-30 °C, с положение „0“, регулируема защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 02 (поръчват се отделно). Размери: дължина 75 мм, диаметър ръкохвата 45 мм.	90520 9	1 9200 30	20	
	HERZ-Design-Термостатни глави „Mini“ с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-28 °C, с автоматична защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 02 (поръчват се отделно). Размери: дължина 75 мм, диаметър ръкохвата 45 мм.	90530 8	1 9200 60	20	

HERZ-Термостатни глави в масивно изпълнение „HERZCULES“ с присъединителна резба M 28 x 1,5; за HERZ-Термостатни вентили*

	„HERZCULES“, HERZ-Термостатна глава в масивно изпълнение срещу вандалщина, кражба и неупълномощена намеса. с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 8-26 °C, с автоматична защита от студ. Монтаж и демонтаж е възможен само с инструмент за затягане 1 9554 01 и ключ 1 6616 00 (поръчват се отделно). Настройка на стойностите с деблокиращ инструмент 1 9554 00 (приложен), фиксиране на настройката. Показанието на настройката остава покрито във фиксираната позиция.	90560 5	1 9860 10	20	
	„HERZCULES“, HERZ-Термостатна глава в масивно изпълнение срещу вандалщина, кражба и неупълномощена намеса, с настройваемо температурно понижени Фиксираната най-голяма температурна стойност, направена при блокиране на настройката, може да се понижи откъм с 10 °K, без да се променя скритата основна настройка. Останалото изпълнение е както 1 9860 10 .	91050 0	1 9861 10	20	
	„HERZCULES“, HERZ-Термостатна глава в масивно изпълнение срещу вандалщина, кражба и неупълномощена намеса, с настройваемо температурно понижени Фиксираната най-голяма температурна стойност, направена при блокиране на настройката, може да се понижи откъм с 4 °K, без да се променя скритата основна настройка. Останалото изпълнение е както 1 9860 10 .	91260 3	1 9861 40	20	

* когато не е посочено друго

HERZ-Design-Термостати с отдалечена настройка или чувствителен елемент, с присъединителна резба М 28 x 1,5; за HERZ-термостатни вентили*

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-Design-Термостат с отдалечен чувствителен елемент Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и отдалечен хидросензор. Зададен диапазон 6-30 °C, с положение „0“, регулируема защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно). Дължина на капилярната тръба 2 000 мм.	90120 1	1 9430 08	10	
	Дължина на капилярната тръба 8 000 мм.	90600 8	1 9430 18		
	HERZ-Design-Термостат с отдалечен чувствителен елемент Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и отдалечен хидросензор. Зададен диапазон 6-28 °C, автоматична защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно). Дължина на капилярната тръба 2 000 мм.	90140 9	1 9460 06	10	
	Дължина на капилярната тръба 8 000 мм.	90690 9	1 9460 18		

HERZ-Design-Термостати с отдалечена настройка с присъединителна резба М 28 x 1,5; за HERZ-Термостатни вентили*


	HERZ-Design-Термостат с отдалечена настройка Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, регулируема защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 2 000 мм.	90130 0	1 9330 05	5	
	Дължина на капилярната тръба 5 000 мм.	90320 5	1 9330 10		
	Дължина на капилярната тръба 8 000 мм.	90330 4	1 9330 18		
	Дължина на капилярната тръба 10 000 мм.	91030 2	1 9330 20		

HERZ-Термостати с отдалечена настройка и присъединителна резба М 28 x 1,5; за HERZ-Термостатни вентили*

	HERZ-Термостат с отдалечена настройка за скрит монтаж (скрита инсталация) За HERZ- термостатни вентили, термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 2 000 мм.	91400 3	1 9352 00	5	
	HERZ-Термостат с отдалечена настройка за скрит монтаж (скрита инсталация) За HERZ- термостатни вентили, термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 5 000 мм.	91410 2	1 9355 00	5	
	HERZ-Термостат с отдалечена настройка за скрит монтаж (скрита инсталация) За HERZ- термостатни вентили, термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 8 000 мм.	91420 1	1 9358 00	5	
	HERZ-Термостат с отдалечена настройка за скрит монтаж (скрита инсталация) За HERZ- термостатни вентили, термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 10 000 мм.	91430 0	1 9350 00	5	

* когато не е посочено друго

HERZ-Термостати със сензор за допир и присъединителна резба M 28 x 1,5; за HERZ-термостатни вентили*

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-Термостат със сензор за допир за подово отопление Термостатна глава с чувствителен течностен елемент (хидросензор), капилярна тръба, датчик за тръбата и скрепител за тръбопровода. Зададен диапазон 20-50 °C. Дължина на капилярната тръбичка 2 000 мм.	72390 2	1 7420 06	10	
	HERZ-Термостат със сензор за допир за регулиране подаващата температура при бойлери Термостатна глава с чувствителен течностен елемент (хидросензор), капилярна тръба, датчик за тръбата и скрепител за тръбопровода. Зададен диапазон 40-70 °C. Дължина на капилярната тръбичка 2 000 мм.	70210 5	1 7421 00	10	

HERZ-Design-Термостат със сензор за допир и присъединителна резба M 28 x 1,5

	HERZ-Design-Термостат със сензор за допир Термостатна глава с чувствителен течностен елемент (хидросензор), капилярна тръба, датчик за тръбата и скрепител за тръбопровода. Зададен диапазон 40-70 °C. Дължина на капилярната тръбичка 500 мм.	91870 4	1 9421 22	20	
	HERZ-Design-Термостат със сензор за допир Термостатна глава с чувствителен течностен елемент (хидросензор), повишена компенсационна сила, капилярна тръба, датчик за тръбата и скрепител за тръбопровода. Зададен диапазон 40-70 °C. Дължина на капилярната тръбичка 500 мм.	91880 3	1 9421 23	20	

Потопяема тръба

	Потопяема тръба от месинг за 7420/7421 с присъединителна резба 1/2.	66240 9	1 6313 01	20	
---	---	---------	-----------	----	--

HERZ-Термостатна глава за Vaillant-вентили

	HERZ-Design-Термостатна глава за Vaillant-термостатни вентили с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-28 °C, с автоматична защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно).	90720 3	1 9260 11	20	
---	---	---------	-----------	----	--

HERZ-Термостатна глава „Mini“ за „MMA“-вентили

	HERZ-Design-Термостатна глава „Mini“ за „MMA“-вентили с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-30 °C, с положителна, регулируема защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 02 (поръчват се отделно).	91890 2	1 9200 69	20	
---	--	---------	-----------	----	--

* когато не е посочено друго

HERZ-Design-Термостатни глави „H” с присъединителна резба M 30 x 1,5; за директен монтаж на радиатори с вградени вентили

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-Design-Термостатна глава „H” с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-30 °C, с положение „0”, регулируема защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно). Усъвършенстван дизайн съвместно с „Porsche Design GmbH”, Zell am See.	90040 2	1 9230 98	20	
	HERZ-Design-Термостатна глава „H” с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-28 °C, с автоматична защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно). Усъвършенстван дизайн съвместно с „Porsche Design GmbH”, Zell am See.	90060 0	1 9260 98	20	

HERZ-Термостатни глави „H” с присъединителна резба M 30 x 1,5; за директен монтаж на радиатори с вградени вентили

	HERZ-Термостатна глава „H” с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-28 °C, механично не затваряща, автоматична защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно).	71680 5	1 7260 98	20	
---	---	---------	------------------	----	--


HERZ-Design-Термостатни глави „Mini-H” с присъединителна резба M 30 x 1,5;

	HERZ-Design-Термостатни глави „Mini-H” с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-30 °C, с положение „0”, регулируема защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 02 (поръчват се отделно). Размери: дължина 78 мм, диаметър ръкохвата 45 мм.	90540 7	1 9200 38	20	
	HERZ-Design-Термостатни глави „Mini-H” с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-28 °C, с автоматична защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 02 (поръчват се отделно). Размери: дължина 78 мм, диаметър ръкохвата 45 мм.	90550 6	1 9200 68	20	

HERZ-Термостатни глави „H” в масивно изпълнение „HERZCULES” с присъединителна резба M 30 x 1,5;

	„HERZCULES”, HERZ-Термостатна глава „H” в масивно изпълнение срещу вандалщина, кражба и неупълномощена намеса. с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 8-26 °C, с автоматична защита от студ. Монтаж и демонтаж е възможен само с инструмент за затягане 1 9554 01 и ключ 1 6616 00 . Настройка на стойностите с деблокиращ инструмент 1 9554 00 (приложен), фиксиране на настройката. Показанието на настройката остава покрито във фиксираната позиция.	90730 2	1 9860 98	20	
	„HERZCULES”, HERZ-Термостатна глава „H” в масивно изпълнение срещу вандалщина, кражба и неупълномощена намеса, с настройваемо температурно понижени Фиксираната най-голяма температурна стойност, направена при блокиране на настройката, може да се понижи откън с 10 °K, без да се променя скритата основна настройка. Останалото изпълнение е както 1 9860 98 .	91060 9	1 9861 98	20	
	„HERZCULES”, HERZ-Термостатна глава „H” в масивно изпълнение срещу вандалщина, кражба и неупълномощена намеса, с настройваемо температурно понижени Фиксираната най-голяма температурна стойност, направена при блокиране на настройката, може да се понижи откън с 4 °K, без да се променя скритата основна настройка. Останалото изпълнение е както 1 9860 98 .	91270 2	1 9861 48	20	

HERZ-Design-Термостати „Н” с отдалечена настройка или чувствителен елемент, с присъединителна резба М 30 x 1,5

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-Design-Термостат „Н” с отдалечен чувствителен елемент Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и отдалечен хидросензор. Зададен диапазон 6-30 °C, с положение „0”, регулируема защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно). Дължина на капилярната тръба 2 000 мм.	91010 4	1 9430 98	10	
	HERZ-Design-Термостат „Н” с отдалечен чувствителен елемент Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и отдалечен хидросензор. Зададен диапазон 6-28 °C, автоматична защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно). Дължина на капилярната тръба 2 000 мм.	91020 3	1 9460 98	10	

HERZ-Design-Термостати с отдалечена настройка с присъединителна резба М 30 x 1,5

	HERZ-Design-Термостат с отдалечена настройка Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, регулируема защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 2 000 мм.	91090 6	1 9330 98	10	
---	---	---------	-----------	----	--

HERZ-Термостати „Н” с отдалечена настройка и присъединителна резба М 30 x 1,5

	HERZ-Термостат с отдалечена настройка за скрит монтаж (скрита инсталация) За HERZ- термостатни вентили, термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 2 000 мм.	91440 9	1 9352 98	5	
	HERZ-Термостат с отдалечена настройка за скрит монтаж (скрита инсталация) За HERZ- термостатни вентили, термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 5 000 мм.	91450 8	1 9355 98	5	
	HERZ-Термостат с отдалечена настройка за скрит монтаж (скрита инсталация) За HERZ- термостатни вентили, термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 8 000 мм.	91460 7	1 9358 98	5	
	HERZ-Термостат с отдалечена настройка за скрит монтаж (скрита инсталация) За HERZ- термостатни вентили, термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 10 000 мм.	91470 6	1 9350 98	5	

HERZ-Design-Термостат с хидросензор за допир и присъединителна резба М 30 x 1,5

	HERZ-Термостат с хидросензор за допир Термостат с чувствителен точностен елемент (хидросензор), капилярна тръба, вкл. 2 бр. щифтове, зададен диапазон 40-70 °C.	91910 7	1 9421 98	20	
---	---	---------	-----------	----	--

Други модели по запитване.

HERZ-Design-Термостатни глави „D”

за директен монтаж на радиатори с вградени вентили със скоби или щракащо укрепване

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-Design-Термостатна глава „D” с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-30 °C, с положение „0”, регулируема защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно). Усъвършенстван дизайн съвместно с „Porsche Design GmbH”, Zell am See.	90050 1	1 9230 99	20	
	HERZ-Design-Термостатна глава „D” с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-28 °C, с автоматична защита от студ при около 6 °C. Ограничение и блокиране на зададения диапазон е възможно чрез щифтове 1 9551 00 (поръчват се отделно). Усъвършенстван дизайн съвместно с „Porsche Design GmbH”, Zell am See.	90070 9	1 9260 99	20	

HERZ-Термостатна глава „D”

	HERZ-Термостатна глава „D” с чувствителен течностен елемент (хидросензор), зададен диапазон 6-28 °C, автоматична защита от студ при около 6 °C, механично незатваряща. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон.	71690 4	1 7260 99	20	
---	---	---------	-----------	----	--

HERZ-Термостат – адапторен пръстен „D”

за монтаж на всички HERZ-термостатни глави на радиатори с вградени вентили

	Термостатен адапторен пръстен „D” За радиаторен вентил с термостатна вкладка на Danfoss.	M 20 x 1	61180 3	1 6362 01	1	
	Термостатен адапторен пръстен „D” За радиаторен вентил с термостатна вкладка на Danfoss.	M 23,5 x 1,5	63330 0	1 6362 11	1	
	Термостатен адапторен пръстен „D” „HERZCULES” За монтаж на термостатни глави „HERZCULES” на радиаторен вентил с термостатна вкладка на Danfoss.	M 20 x 1	64280 7	1 6362 20	1	
	Термостатен адапторен пръстен „D” „HERZCULES” За монтаж на термостатни глави „HERZCULES” на радиаторен вентил с термостатна вкладка на Danfoss.	M 23,5 x 1,5	64290 6	1 6362 23	1	

HERZ-Термостати „D” с отдалечена настройка

	HERZ-Design-Термостат „D” с отдалечена настройка Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 2 000 мм.	91790 5	1 9330 99	10	
---	--	---------	-----------	----	--

HERZ-Термостати „D” с отдалечена настройка със скоби или клипс-закрепване

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-Термостат „D” с отдалечена настройка за скрит монтаж (скрита инсталация) Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 2 000 мм.	91480 5	1 9352 99	5	
	HERZ-Термостат „D” с отдалечена настройка за скрит монтаж (скрита инсталация) Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 5 000 мм.	91490 4	1 9355 99	5	
	HERZ-Термостат „D” с отдалечена настройка за скрит монтаж (скрита инсталация) Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 8 000 мм.	91500 0	1 9358 99	5	
	HERZ-Термостат „D” с отдалечена настройка за скрит монтаж (скрита инсталация) Термостат с чувствителен елемент (хидросензор), капилярна тръба и наставка за вентила. Зададен диапазон 6-28 °C, защита от студ при около 6 °C. Възможно е ограничение и блокиране на зададения диапазон. Дължина на капилярната тръба 10 000 мм.	91510 9	1 9350 99	5	

HERZ-RTC Електронна регулираща система с непрекъснато регулиране

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 HERZ-RTC стаен температурен процесор с 3 седмични програми, 4 температурни интервала, програма за отопляване и охлаждане по време на отпуск, регулиране на разликата на вкл./изкл. Зададен диапазон 5-40 °C, работно напрежение 24 V, напрежение на изхода 0-10 V.	24 V	71890 8	1 7940 62	1	

HERZ-Електронен стаен температурен регулатор за отопление и охлаждане

	Електронен регулатор с PI – параметри За режим отопление и охлаждане, с програмируеми настройки за време и температура. Изходи за мотор (3-точки) и термично задвижване за помпа или вентилатор (вх./изх. сигнал). Основна програма (заводска настройка) за първоначално пускане в експлоатация. Просто напасване към инсталацията чрез избор на един от 8-те базисни регулиращи модели посредством сервизни параметри. Тялото с електрониката се поставя чрез щракване, бяло (RAL 9010), фронтална страна с бутони и дигитално показание в прозорче. Часовник-превключвател със седмична и годишна програма, реле с брояч на работни часове. За стенов монтаж или при скрита инсталация.	230 V	75190 5	1 7794 23	1	
		24 V	75200 1	1 7794 24	1	

HERZ-Електронен стаен температурен регулатор за 2-точково или импулсно регулиране с часовник-прекъсвач

	Електронен стаен температурен регулатор За индивидуално регулиране с програмируеми времена и температури. Часовник-прекъсвач със седмична и годишна програма, автоматично превключване на лятно/зимно време. Зададен диапазон 8-38 °C. Разлика на вкл./изкл. като 2-точков регулатор 0,4-8 K. Точност на измерване 0,3 K при 20 °C.	230 V	74190 6	1 7791 23	1	
	Електронен стаен температурен регулатор Изпълнение както 1 7791 23, но работи с 2 Alkali-Mangan батерии, Mignon (AA) 1,5 V. Батериите не влизат в доставката.	3 V	74200 2	1 7791 02	1	

HERZ-Стаен температурен регулатор за 2-точково регулиране

	Електронен стаен температурен регулатор 1 превключващ контакт Зададен диапазон 10-30 °C. Разлика на вкл./изкл. ± 0,2 K постоянно.	230 V 50 Hz	71840 3	1 7790 15	1	
		24 V	71850 2	1 7790 25	1	
	Механичен стаен температурен регулатор, без часовник, 230V Аналогова настройка на необходимата стайна температура в диапазон 5 °C до 30 °C 230 V ~, 50 Hz. Изход: 2 или 3 контакта (превключвател), 230 V ~, 10 (3) A Разлика за вкл./изкл. при 20 °C = 0,6 K, клас на защита IP30.		99953 6	3 F791 00	1	

HERZ-RTC Електронна регулираща система с непрекъснато регулиране

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 DDC – сервозадвижване Термоелектронно постоянно задвижване, 3-проводен кабел, работно напрежение 24 V, управляващо напрежение 0-10 V DC, включване макс. 6 броя за регулатор.	24 V 100 kΩ	71900 4	1 7990 00	1	

HERZ-Термомотори

	HERZ-Термомотор за 2-точково или импулсно регулиране Без ток затворен, възможна настройка на без ток отворен. Присъединителна резба M 28 x 1,5.	230 V 50 Hz	73140 2	1 7710 00	1	
		24 V	73150 1	1 7710 01	1	
	HERZ-Термомотор за 2-точково или импулсно регулиране Без ток затворен, възможна настройка на без ток отворен. Присъединителна резба M 30 x 1,5. Не е предназначен за 7762 и 7763.	230 V 50 Hz	73160 0	1 7710 80	1	
		24 V	73170 9	1 7710 81	1	
	HERZ-Термомотор за 2-точково или импулсно регулиране с монтиран помощен контакт (1превключващ контакт). Присъединителна резба M 28 x 1,5.	230 V	74110 4	1 7710 50	1	
		24 V	74120 3	1 7710 51	1	
	Помощен контакт за термомотори 1 7710..., за дооборудване.		74130 2	1 7710 55	1	

HERZ-Термомотори и електронна регулираща система за термостатни трипътни вентили

	HERZ-Термомотор за непрекъснато регулиране, M 30 x 1,5 Термоелектрическо постоянно задвижване, 3- проводен кабел, работно напрежение 24 V, управляващо напрежение 0-10 V DC.	0-10 V/24 V	75160 8	1 7711 18	1	
		230 V 50 Hz	75260 5	1 7711 80	1	
		24 V	75270 4	1 7711 81	1	

HERZ-Трансформатор

	HERZ-Предпазен трансформатор 230 V / 24 V 50 Hz, 50 VA Прикрепващ се върху носещите шини на уреда по DIN 42227/3, защитен от претоварване, клас на защита II, степен на защита IP 20.	71880 9	1 7796 02	1	
---	---	---------	-----------	---	--

HERZ-Регулиране температурата на изхода

 Продуктова група **1**

HERZ-Регулиране температурата на изхода „Mini”

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 HERZ-Ограничител на изходната температура „Mini” Регулиране температурата на изхода между 25-60 °C, ограничаване и блокиране на зададената област чрез щифтове 1 9551 02 (поръчват се отделно). Комбинира се с всички HERZ-вентили, предназначени за термостатна работа.		91520 8	1 9201 00	20	
 HERZ-Ограничител на изходната температура „Mini” Набор – прав 1 9201 00 ограничител на изходната температура „Mini” 1 7733 81 HERZ-TS-90 – термостатен вентил, прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло, тръбна връзка на външна резба G 3/4 конусна.	1/2	91530 7	1 9201 23	1	
 HERZ-Ограничител на изходната температура „Mini” Набор – ъглов 1 9201 00 ограничител на изходната температура „Mini” 1 7724 37 HERZ-TS-90 – термостатен вентил, ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло, тръбна връзка на външна резба G 3/4 конусна.	1/2	91540 6	1 9201 24	1	

Присъединителните набори на G 3/4 за медни, стоманени или пластмасови тръби се поръчват отделно.

HERZ-Регулиращ набор за подово отопление

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-Регулиращ набор за подово отопление за помещения до 45 м Наборът се състои от по един: HERZ-термостат със сензор за допир (1 7420 06) Защитен прекъсвач (1 8100 00) HERZ-TS-90 термостатен вентил DN 15 (1 7737 91) HERZ-GP регулиращ вентил DN 15 (1 5537 01)	81970 4	1 8100 01	1	
	HERZ-Регулиращ набор за подово отопление за помещения до 85 м Наборът се състои от по един: HERZ-термостат със сензор за допир (1 7420 06) Защитен прекъсвач (1 8100 00) HERZ-TS-90 Е термостатен вентил DN 15 (1 7723 01) HERZ-RL-1-E връщащ вентил DN 20 (1 3723 02)	82000 7	1 8100 02	1	
	HERZ-Регулиращ набор за подово отопление за помещения до 120 м Наборът се състои от по един: HERZ-термостат със сензор за допир (1 7420 06) Защитен прекъсвач (1 8100 00) HERZ-TS-E термостатен вентил DN 20 (1 7723 02) HERZ-RL-1-E връщащ вентил DN 25 (1 3723 02)	82010 6	1 8100 03	1	
	HERZ-Регулиращ набор за подово отопление за помещения до 160 м Наборът се състои от по един: HERZ-термостат със сензор за допир (1 7420 06) Защитен прекъсвач (1 8100 00) HERZ-TS-E термостатен вентил DN 25 (1 7723 03) HERZ-Strömax спирателен вентил DN 25 (1 4115 04)	82020 5	1 8100 04	1	
	Защитен прекъсвач за регулиращия набор при подово отопление.	82030 4	1 8100 00	1	



HERZ-Floor Fix, регулиращ набор за подово отопление, скрит монтаж

	HERZ-Floor Fix, регулиращ набор за подово отопление, скрит монтаж За регулиране на стайната температура и за ограничаване температурата на носителя. Регулиране в помещението чрез: HERZ- 1 9330 и 1 7330 с отдалечена настройка или HERZ- 1 7710 термомотор HERZ- присъединителни набори за тръбната връзка В доставката включена кутия и капак. Капак бял.	3/4	82090 8	1 8100 10	1	
	HERZ-Floor Fix, регулиращ набор за подово отопление, скрит монтаж За регулиране на стайната температура и за ограничаване температурата на носителя. Регулиране в помещението чрез: HERZ- 1 9330 и 1 7330 с отдалечена настройка или HERZ- 1 7710 термомотор HERZ- присъединителни набори за тръбната връзка В доставката е включена кутия и капак. Капак хромиран.	3/4	82450 0	1 8100 11	1	

HERZ-Зонален вентил

	HERZ-Зонален вентил Регулиране чрез HERZ-термомотори, HERZ-термостатни глави и HERZ-термостати. Прав, конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор. Вкладката на вентила е сменяема посредством HERZ-Changefix.	3/4	73320 8	1 7723 82	1	
---	--	-----	---------	-----------	---	--


HERZ-TS-90-Термостатни вентили

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	70690 5	1 7723 90	20
		1/2	70700 1	1 7723 91	20
		3/4	70710 0	1 7723 92	20
	Стандартен модел с резбована муфа.	1	71490 0	1 7723 93	10
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	70790 2	1 7724 90	20
		1/2	70800 8	1 7724 91	20
		3/4	70810 7	1 7724 92	20
	Стандартен модел с резбована муфа.	1	71500 6	1 7724 93	10
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил ъглов специален Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	70890 9	1 7728 90	20
		1/2	70900 5	1 7728 91	20
		3/4	72110 6	1 7728 97	20
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил 3-осен „AB“ Вентил от ляво на отопл. тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8 *	75410 4	1 7758 90	20
		1/2	71040 7	1 7758 91	20
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил 3-осен „CD“ Вентил от дясно на отопл. тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8 *	75460 9	1 7759 90	20
		1/2	71070 4	1 7759 91	20
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	73290 4	1 7733 81	20
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	73110 5	1 7724 37	20
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил ъглов специален Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	71520 4	1 7748 91	20
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил 3-осен „AB“ Вентил от ляво на отопл. тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	71000 1	1 7745 91	20
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил 3-осен „CD“ Вентил от дясно на отопл. тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	71010 0	1 7746 91	20
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил прав Специална муфа x външна резба G 3/4 с конус. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2	71510 5	1 7723 61	20
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил прав 2 x външна резба G 3/4 с конус.	1/2	70930 2	1 7737 91	20

HERZ-TS-90 Универсални модели в права или ъглова форма се получават също и с конструктивни размери според DIN серия „D“.



* Вентили с муфа, изключително за резбована тръба, без универсална муфа.

HERZ-TS-90-V-Термостатни вентили с плавна, закрыта предварителна настройка

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 HERZ-TS-90-V-Термостатен вентил прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	70630 1	1 7723 65	20	
	1/2	70650 9	1 7723 67	20	
	3/4	70670 7	1 7723 69	20	
 HERZ-TS-90-V-Термостатен вентил ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	70750 6	1 7724 65	20	
	1/2	70770 4	1 7724 67	20	
	3/4	74830 1	1 7724 69	20	
 HERZ-TS-90-V-Термостатен вентил ъглов специален Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	70870 1	1 7728 65	20	
	1/2	70880 0	1 7728 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Термостатен вентил 3-осен „AB“ Вентил от ляво на отопл. тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2	71030 8	1 7758 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Термостатен вентил 3-осен „CD“ Вентил от дясно на отопл. тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2	71060 5	1 7759 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Термостатен вентил прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	73420 5	1 7733 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Термостатен вентил ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	73450 2	1 7738 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Термостатен вентил ъглов специален Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	71510 5	1 7748 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Термостатен вентил 3-осен „AB“ Вентил от ляво на отопл. тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	73950 7	1 7745 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Термостатен вентил 3-осен „CD“ Вентил от дясно на отопл. тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	73960 6	1 7746 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Термостатен вентил прав Специална муфа x външна резба G 3/4 с конус. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2	70680 6	1 7723 71	20	
 HERZ-TS-90-V-Термостатен вентил прав 2 x външна резба G 3/4 с конус.	1/2	70920 3	1 7737 67	20	

HERZ-TS-90-V- Универсални модели в права или ъглова форма се получават също и с конструктивни размери според DIN серия „D“.

HERZ-TS-98-V-Термостатни вентили с плавна, открита предварителна настройка




Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 HERZ-TS-98-V-Термостатен вентил прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	72550 0	1 7623 65	20	
	1/2	72570 8	1 7623 67	20	
	3/4	74840 0	1 7623 69	20	
 HERZ-TS-98-V-Термостатен вентил ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	72600 2	1 7624 65	20	
	1/2	72620 0	1 7624 67	20	
	3/4	74850 9	1 7624 69	20	
 HERZ-TS-98-V-Термостатен вентил ъглов специален Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	72640 8	1 7628 65	20	
	1/2	72650 7	1 7628 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Термостатен вентил 3-осен „AB“ Вентил от ляво на отопл. тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2	72680 4	1 7658 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Термостатен вентил 3-осен „CD“ Вентил от дясно на отопл. тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2	72690 3	1 7659 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Термостатен вентил прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	73480 9	1 7633 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Термостатен вентил ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	73510 3	1 7638 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Термостатен вентил ъглов специален Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	72670 5	1 7648 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Термостатен вентил 3-осен „AB“ Вентил от ляво на отопл. тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	73970 5	1 7645 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Термостатен вентил 3-осен „CD“ Вентил от дясно на отопл. тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка – външна резба G 3/4 с конус.	1/2	73980 4	1 7646 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Термостатен вентил прав Специална муфа x външна резба G 3/4 с конус. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2	73460 1	1 7623 71	20	
 HERZ-TS-98-V-Термостатен вентил прав 2 x външна резба G 3/4 с конус.	1/2	72660 6	1 7637 67	20	

HERZ-TS-98-V- Универсални модели в права или ъглова форма се получават също и с конструктивни размери според DIN серия „D“.

HERZ-TS-90-E- Термостатни вентили с намалено съпротивление за еднотръбни инсталации

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-TS-90-E- Термостатен вентил прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2 kvs 2,0	72000 0	1 7723 01	20
	HERZ-TS-90-E- Термостатен вентил ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2 kvs 2,3	72080 2	1 7724 01	20
	HERZ-TS-90-E- Термостатен вентил ъглов специален Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2 kvs 2,0	72020 8	1 7728 01	20
	HERZ-TS-90-E- Термостатен вентил 3-осен „AB“ Вентил от ляво на отопл. тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2 kvs 2,0	72420 6	1 7758 01	20
	HERZ-TS-90-E- Термостатен вентил 3-осен „CD“ Вентил от дясно на отопл. тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2 kvs 2,0	72430 5	1 7759 01	20



HERZ-TS-E- Термостатни вентили с максимално протичане за еднотръбни и гравитационни инсталации

	HERZ-TS-E- Термостатен вентил прав Стандартен модел с резбована муфа. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло.	1/2 kvs 5,1	72010 9	1 7723 11	20
		3/4 kvs 5,1	71980 6	1 7723 02	20
		1 kvs 5,1	71950 9	1 7723 03	10
	HERZ-TS-E- Термостатен вентил ъглов Стандартен модел с резбована муфа. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло.	1/2 kvs 5,1	73380 2	1 7724 11	20
		3/4 kvs 5,1	72090 1	1 7724 02	20
		1 kvs 5,1	71960 8	1 7724 03	10
	HERZ-TS-E- Термостатен вентил ъглов специален Стандартен модел с резбована муфа. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло.	1/2 kvs 5,1	72030 7	1 7728 11	20
		3/4 kvs 5,1	72040 6	1 7728 02	20
		1 kvs 5,1	72100 7	1 7728 03	10
	HERZ-TS-E- Термостатен вентил ъглов специален с обезвъздушител Стандартен модел с резбована муфа. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло.	1/2 kvs 5,1	74300 9	1 7728 21	20


Конструктивният размер е различен от този на HERZ-TS-90-вентили от същите размери.

HERZ-RL-1-E връщащи вентили с максимално протичане за еднотръбни инсталации на стр. 33.


HERZ-RL-5 Връщащи вентили с предварителна настройка

Изпълнение		размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-RL-5 Връщащ вентил прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор. Монтажен размер отговарящ на DIN 3842-ред 1, DARE Ms-K.	3/8	30090 5	1 3923 00	20	
		1/2	30100 1	1 3923 01	20	
		3/4	30110 0	1 3923 02	20	
	HERZ-RL-5 Връщащ вентил ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор. Монтажен размер отговарящ на DIN 3842-ред 1, EARE Ms-K.	3/8	30130 8	1 3924 00	20	
		1/2	30140 7	1 3924 01	20	
		3/4	30150 6	1 3924 02	20	
	HERZ-RL-5 Връщащ вентил прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус.	1/2	30330 2	1 3937 11	20	
	HERZ-RL-5 Връщащ вентил ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус.	1/2	30190 2	1 3948 11	20	
	HERZ-RL-5 Връщащ вентил прав муфа х външна резба G 3/4 с конус. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2	30120 9	1 3923 11	20	
	HERZ-RL-5 Връщащ вентил прав 2 х външна резба G 3/4 с конус.	1/2	31050 8	1 3937 01	20	
	HERZ-RL-5 Връщащ вентил ъглов муфа х външна резба G 3/4 с конус. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2	30160 5	1 3924 11	20	
	HERZ-RL-5 Връщащ вентил ъглов 2 х външна резба G 3/4 с конус.	1/2	30180 3	1 3948 01	20	

HERZ-RL-1 Връщащи вентили

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 HERZ-RL-1 Връщащ вентил прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	30020 2	1 3723 40	20	
	1/2	30030 1	1 3723 41	20	
	3/4	30040 0	1 3723 42	20	
 HERZ-RL-1 Връщащ вентил ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	30050 9	1 3724 40	20	
	1/2	30060 8	1 3724 41	20	
	3/4	30070 7	1 3724 42	20	
 HERZ-RL-1 Връщащ вентил прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус.	1/2	31410 0	1 3733 11	20	
 HERZ-RL-1 Връщащ вентил ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус.	1/2	31420 9	1 3748 01	20	
 HERZ-RL-1 Връщащ вентил прав муфа x външна резба G 3/4 с конус. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2	30010 3	1 3723 11	20	
 HERZ-RL-1 Връщащ вентил ъглов муфа x външна резба G 3/4 с конус. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2	31470 4	1 3724 71	20	
 HERZ-RL-1 Връщащ вентил прав 2 x външна резба G 3/4 с конус.	1/2	30080 6	1 3737 01	20	
 HERZ-RL-1 Връщащ вентил ъглов 2 x външна резба G 3/4 с конус.	1/2	31480 3	1 3724 37	20	

HERZ-RL-1-E Връщащи вентили с максимално протичане за еднотръбни и гравитационни инсталации

 HERZ-RL-1-E Връщащ вентил прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Стандартен модел с резбована муфа.	1/2	31430 8	1 3723 01	20	
	3/4	31440 7	1 3723 02	20	
	1	31400 1	1 3723 03	10	
 HERZ-RL-1-E Връщащ вентил ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Стандартен модел с резбована муфа.	1/2	31450 6	1 3724 01	20	
	3/4	31460 5	1 3724 02	20	
	1	31390 5	1 3724 03	10	

Регулиращи вентили за отоплително тяло

 Продуктова група **1**

HERZ-GP Регулиращи вентили

предварителна настройка чрез ограничаване на хода

Изпълнение		размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-GP Регулиращ вентил прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	50030 5	1 5523 20	20	
		1/2	50040 4	1 5523 21	20	
		3/4	50050 3	1 5523 22	20	
	HERZ-GP Регулиращ вентил ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	50120 3	1 5524 20	20	
		1/2	50130 2	1 5524 21	20	
		3/4	50140 1	1 5524 22	20	
	HERZ-GP Регулиращ вентил прав Муфа х външна резба G 3/4 с конус. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	1/2	50070 1	1 5523 71	20	
	HERZ-GP Регулиращ вентил прав 2 х външна резба G 3/4 с конус.	1/2	50190 6	1 5537 01	20	
	HERZ-GP Регулиращ вентил прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус.	1/2	50310 8	1 5537 11	20	
	HERZ-GP Регулиращ вентил ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус.	1/2	50330 6	1 5548 01	20	

HERZ-GP Регулиращи вентили за отоплително тяло с фиксираща капачка




	HERZ-GP Регулиращ вентил за отоплително тяло с фиксираща капачка прав Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	50000 8	1 5523 10	20	
		1/2	50010 7	1 5523 11	20	
		3/4	50020 6	1 5523 12	20	
	HERZ-GP Регулиращ вентил за отоплително тяло с фиксираща капачка ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Универсален модел с муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	3/8	50090 9	1 5524 10	20	
		1/2	50100 5	1 5524 11	20	
		3/4	50110 4	1 5524 12	20	

HERZ-3000-Присъединителна система за отоплително тяло с вграден вентил

Продуктова група 1


HERZ-3000-Байпас за еднотръбни и двутръбни инсталации, с предварителна настройка, спиране, източване и пълнене, присъединяване към отоплително тяло на G 3/4

G 3/4

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 HERZ-3000-Байпас, прав Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на G 3/4 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 конусни втулки приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	32080 4	1 3066 01	10	
 HERZ-3000-Байпас, ъглов, източване от ляво Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на G 3/4 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 конусни втулки приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	32100 9	1 3066 11	10	
 HERZ-3000-Байпас, ъглов, източване от дясно Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на G 3/4 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 конусни втулки приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	32120 7	1 3066 21	10	

С предварителна настройка, спиране, източване и пълнене, присъединяване към отоплително тяло на Rp 1/2

Rp 1/2

 HERZ-3000-Байпас, прав Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на Rp 1/2 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 нипела 1 3002 31 приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	Rp 1/2 x G 3/4	32090 3	1 3066 02	10	
 HERZ-3000-Байпас, ъглов, източване от ляво Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на Rp 1/2 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 нипела приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	Rp 1/2 x G 3/4	32110 8	1 3066 12	10	
 HERZ-3000-Байпас, ъглов, източване от дясно Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на Rp 1/2 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 нипела приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	Rp 1/2 x G 3/4	32130 6	1 3066 22	10	

HERZ-3000-Присъединителна система за

отоплително тяло с вграден вентил

Продуктова група 1

HERZ-3000-Байпас за еднотръбни инсталации, със спиране, източване и пълнене, присъединяване към отоплително тяло на G 3/4

G 3/4

Изпълнение	DN	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 HERZ-3000-Байпас – фиксиран прав Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на G 3/4 с конус, свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 за присъединителен набор. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	32450 5	1 3166 01	10	

HERZ-3000-Байпас за еднотръбни инсталации, със спиране, източване и пълнене, присъединяване към отоплително тяло на Rp 1/2

Rp 1/2

 HERZ-3000-Байпас – фиксиран прав Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на Rp 1/2, свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 нипела 1 3002 31 приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	32460 4	1 3166 02	10	
--	-------	---------	-----------	----	--

HERZ-3000-Байпас за еднотръбни инсталации със спиране, присъединяване към отоплително тяло на G 3/4

G 3/4

 HERZ-3000-Байпас – фиксиран ъглов Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на G 3/4 с конус, свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 за присъединителен набор. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	32470 3	1 3166 11	10	
--	-------	---------	-----------	----	--

HERZ-3000-Байпас за еднотръбни инсталации със спиране, присъединяване към отоплително тяло на Rp 1/2

Rp 1/2

 HERZ-3000-Байпас – фиксиран ъглов Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на Rp 1/2, свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 нипела 1 3002 31 приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	32480 2	1 3166 12	10	
---	-------	---------	-----------	----	--

HERZ-3000-Присъединителна система за отоплително тяло с вграден вентил

Продуктова група 1

HERZ-3000-Присъединителни части за двутръбни инсталации,
с двустранно източване и пълнене, със спиране, присъединяване към отоплително тяло на G 3/4

G 3/4

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 HERZ-3000-Присъединителна част – права Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на G 3/4 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	32010 1	1 3466 01	10	
 HERZ-3000-Присъединителна част – ъглова Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на G 3/4 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	32030 9	1 3466 11	10	

с двустранно източване и пълнене, със спиране, присъединяване към отоплително тяло на Rp 1/2

Rp 1/2

 HERZ-3000-Присъединителна част – права Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на Rp 1/2 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 нипела 1 3002 31 приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	Rp 1/2 x G 3/4	32020 0	1 3466 02	10	
 HERZ-3000-Присъединителна част – ъглова Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на Rp 1/2 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 нипела 1 3002 31 приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	Rp 1/2 x G 3/4	32040 8	1 3466 12	10	

с двустранно спиране, обслужване от горе, присъединяване към отоплително тяло на G 3/4

G 3/4

 HERZ-3000-Присъединителна част – права Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на G 3/4 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	31890 0	1 3766 01	10	
 HERZ-3000-Присъединителна част – ъглова Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на G 3/4 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	31910 5	1 3766 11	10	

с двустранно спиране, обслужване от горе, присъединяване към отоплително тяло на Rp 1/2

Rp 1/2

 HERZ-3000-Присъединителна част – права Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на Rp 1/2 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 нипела 1 3002 31 приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	Rp 1/2 x G 3/4	31900 6	1 3766 02	10	
 HERZ-3000-Присъединителна част – ъглова Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на Rp 1/2 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 нипела 1 3002 31 приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	Rp 1/2 x G 3/4	31920 4	1 3766 12	10	

HERZ-TS-3000-Присъединителна система

за отоплително тяло с вграден вентил

Продукто-
ва група 1

HERZ-TS-3000-Байпаси за еднотръбни инсталации с вграден термостатен вентил

Изпълнение		размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-TS-3000-Байпас с вграден термостатен вентил, прав, за еднотръбни инсталации Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на G 3/4 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	30800 0	1 3791 92	10	
	HERZ-TS-3000-Байпас с вграден термостатен вентил, прав, за еднотръбни инсталации Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на Rp 1/2 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 нипела са приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	Rp 1/2 x G 3/4	30790 4	1 3792 92	10	
	HERZ-TS-3000-Байпас с вграден термостатен вентил, ъглов, за еднотръбни инсталации Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на G 3/4 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	31840 5	1 3793 92	10	
	HERZ-TS-3000-Байпас с вграден термостатен вентил, ъглов, за еднотръбни инсталации Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на Rp 1/2 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 нипела са приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	Rp 1/2 x G 3/4	31860 3	1 3794 92	10	

HERZ-TS-3000-Присъединителни части за двутръбни инсталации с вграден термостатен вентил

Термостатнатакладка е с директна предварителна настройка.

	HERZ-TS-3000-Присъединителна част с термостатнакладка с предварителна настройка, права, за двутръбна работа Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на G 3/4 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	32200 6	1 3691 91	10	
	HERZ-TS-3000-Присъединителна част с термостатнакладка с предварителна настройка, права, за двутръбна работа Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на Rp 1/2 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 нипела са приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	Rp 1/2 x G 3/4	32210 5	1 3692 91	10	
	HERZ-TS-3000-Присъединителна част с термостатнакладка с предварителна настройка, ъглова, за двутръбна работа Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на G 3/4 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. Присъединителните набори се поръчват отделно.	G 3/4	32220 4	1 3693 91	10	
	HERZ-TS-3000-Присъединителна част с термостатнакладка с предварителна настройка, ъглова, за двутръбна работа Междусово разстояние на присъединяване 50 мм, присъединяване към отоплителното тяло на Rp 1/2 със свободно въртяща се гайка. Тръбна връзка на външна резба G 3/4 с конус за присъединителен набор. 2 нипела са приложени. Присъединителните набори се поръчват отделно.	Rp 1/2 x G 3/4	32230 3	1 3694 91	10	

HERZ-Присъединителни комплекти

Продукто-
ва група 1

HERZ-TS-90-Термостатни вентили

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил, прав с коляно Присъединяване към отоплителното тяло с коляно 1 6249 01, с конус. Монтиран присъединителен набор 1 6292 01.	1/2 x 15	70850 3	1 7727 19	20
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил, ъглов специален с ръчен обезвъздушител Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Монтиран присъединителен набор 1 6292 01.	1/2 x 15	70910 4	1 7728 92	20
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил, 3-осен „AB“ Вентил от ляво на отоплителното тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Монтиран присъединителен набор 1 6292 01.	1/2 x 15	71020 9	1 7758 19	20
	HERZ-TS-90-Термостатен вентил, 3-осен „CD“ Вентил от дясно на отоплителното тяло. Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Монтиран присъединителен набор 1 6292 01.	1/2 x 15	71050 6	1 7759 19	20

Свързваща тръба

	Свързваща тръба 15 x 1 от мед, никелирана 1 6330 11: дължина 550 мм 1 6330 61: дължина 600 мм 1 6330 31: дължина 1000 мм	550	61120 9	1 6330 11	20
		600		1 6330 61	20
		1000	61130 8	1 6330 31	20

HERZ-2000-Байпаси

	Байпас за еднотръбна работа, спирателен Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Монтиран присъединителен набор 1 6284 04. Тръбните съединения се поръчват отделно. Резба на тръбно съединение на G 3/4 с конус. Приложена спирачка на циркуляцията.	1/2 x G 3/4	70020 0	1 7173 01	20
	Байпас за двутръбна работа, спирателен и регулиращ Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Монтиран присъединителен набор 1 6284 04. Тръбните съединения се поръчват отделно. Резба на тръбно съединение на G 3/4 с конус.	1/2 x G 3/4	70040 8	1 7175 01	20
	Байпас за еднотръбна работа, спирателен Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Монтиран присъединителен набор 1 6284 04. Тръбните съединения се поръчват отделно. Резба на тръбно съединение на M 22 x 1,5 с конус. Приложена спирачка на циркуляцията.	1/2 x M 22 x 1,5	70030 9	1 7174 01	20
	Байпас за двутръбна работа, спирателен и регулиращ Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Монтиран присъединителен набор 1 6284 04. Тръбните съединения се поръчват отделно. Резба на тръбно съединение на M 22 x 1,5 с конус.	1/2 x M 22 x 1,5	70050 7	1 7176 01	20
	Байпас за еднотръбна работа, спирателен Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Монтиран присъединителен набор 1 6284 04. Тръбните съединения се поръчват отделно. Резба на тръбно съединение на G 3/4 с конус.	1/2 x G 3/4	74320 7	1 7187 14	20
	Байпас за двутръбна работа, спирателен и регулиращ, ъглов Конусно уплътнено съединяване с отоплителното тяло. Монтиран присъединителен набор 1 6284 04. Тръбните съединения се поръчват отделно. Резба на тръбно съединение на G 3/4 с конус.	1/2 x G 3/4	74310 8	1 7189 14	20

HERZ-VTA-40-Четирипътни вентили за термостатна работа

Изпълнение		размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-VTA-40-Четирипътни вентили за еднотръбни инсталации Присъединяване към отоплителното тяло долу-странично, плоско уплътнено, с потопяема тръба l = 290 мм, Ø = 11 мм. Между осово разстояние на тръбите 40 мм. Регулируемо частично ограничаване при термостатна работа, демонтаж на отоплителното тяло под налягане, смяна на вентилнатакладка под налягане с HERZ-Changefix. Тръбните съединения на G 3/4 с конус се поръчват отделно. Приложена е спирачка на циркулацията 1 6222 01.	15 290/11	72220 2	1 7767 41	10	
		20 290/11	72230 1	1 7767 42	10	
	HERZ-VTA-40-Четирипътни вентили за двутръбни инсталации Присъединяване към отоплителното тяло долу-странично, плоско уплътнено, с потопяема тръба l = 290 мм, Ø = 11 мм. Между осово разстояние на тръбите 40 мм. Регулируемо частично ограничаване при термостатна работа, демонтаж на отоплителното тяло под налягане, смяна на вентилнатакладка под налягане с HERZ-Changefix. Тръбните съединения на G 3/4 с конус се поръчват отделно.	15 290/11	72240 0	1 7767 51	10	
		20 290/11	72250 9	1 7767 52	10	

HERZ-VTA-40-Uni-Четирипътни вентили за термостатна работа

	HERZ-VTA-40-Uni -Четирипътен вентил за еднотръбни и двутръбни инсталации Присъединяване към отоплителното тяло долу-странично, плоско уплътнено, с потопяема тръба l = 290 мм, Ø = 11 мм. Между осово разстояние на тръбите 40 мм. Пренастройка от едно- към двутръбна работа, спирачка, избор за монтаж на термостатната глава към две TS-вкладки. Регулируемо частично ограничаване при термостатна работа, демонтаж на отоплителното тяло под налягане, смяна на вентилнатакладка под налягане с HERZ-Changefix. Тръбните съединения на G 3/4 с конус се поръчват отделно.	15 290/11	74730 4	1 7768 51	10	
---	---	--------------	---------	-----------	----	--

HERZ-VTA-40-Uni-Четирипътни вентили за термостатна работа

	HERZ-VTA-40-Uni -Четирипътен вентил за двутръбни инсталации Присъединяване към отоплителното тяло долу-странично, плоско уплътнено, с потопяема тръба l = 290 мм, Ø = 11 мм. Между осово разстояние - 40 мм. спирачка, избор за монтаж на термостатната глава към две TS-вкладки. Демонтаж на отоплителното тяло под налягане, смяна на вентилнатакладка под налягане с HERZ-Changefix. Тръбните съединения на G 3/4 с конус се поръчват отделно.	15	74940 7	1 7768 50	10	
	HERZ-VTA-40-Uni -Четирипътен вентил за еднотръбни инсталации Присъединяване към отоплителното тяло долу-странично, плоско уплътнено, с потопяема тръба l = 290 мм, Ø = 11 мм. Между осово разстояние - 40 мм. спирачка, избор за монтаж на термостатната глава към две TS-вкладки. Демонтаж на отоплителното тяло под налягане, смяна на вентилнатакладка под налягане с HERZ-Changefix. Тръбните съединения на G 3/4 с конус се поръчват отделно.	15	74930 8	1 7768 40	10	

HERZ-VUA-40-Четирипътни вентили за термостатна работа

Изпълнение		размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-VUA-40-Четирипътен вентил, прав за еднотръбна работа Присъединяване към отоплителното тяло долу-средно, респ. странично отдолу, плоско уплътнено, с потопяема тръба l = 150 мм, Ø = 11 мм. Междусово разстояние на тръбите 40 мм. Регулируемо частично ограничаване при термостатна работа, демонтаж на отоплителното тяло под налягане, смяна на вентилнатакладка под налягане с HERZ-Changefix. Тръбните съединения на G 3/4 с конус се поръчват отделно.	1/2 150/11	72280 6	1 7786 41	10	
	HERZ-VUA-40-Четирипътен вентил, прав за еднотръбна работа Присъединяване към отоплителното тяло долу-средно, респ. странично отдолу, плоско уплътнено, с потопяема тръба l = 290 мм, Ø = 11 мм. Междусово разстояние на тръбите 40 мм. Регулируемо частично ограничаване при термостатна работа, демонтаж на отоплителното тяло под налягане, смяна на вентилнатакладка под налягане с HERZ-Changefix. Тръбните съединения на G 3/4 с конус се поръчват отделно.	1/2 290/11	72530 21	1 7786 51	10	
	HERZ-VUA-40-Четирипътен вентил, прав за двутръбна работа Присъединяване към отоплителното тяло долу-средно, респ. странично отдолу, плоско уплътнено, с потопяема тръба l = 150 мм, Ø = 11 мм. Междусово разстояние на тръбите 40 мм. Демонтаж на отоплителното тяло под налягане, смяна на вентилнатакладка под налягане с HERZ-Changefix. Тръбните съединения на G 3/4 с конус се поръчват отделно.	1/2 150/11	72290 5	1 7783 41	10	
	HERZ-VUA-40-Четирипътен вентил, прав за двутръбна работа Присъединяване към отоплителното тяло долу-средно, респ. странично отдолу, плоско уплътнено, с потопяема тръба l = 290 мм, Ø = 11 мм. Междусово разстояние на тръбите 40 мм. Демонтаж на отоплителното тяло под налягане, смяна на вентилнатакладка под налягане с HERZ-Changefix. Тръбните съединения на G 3/4 с конус се поръчват отделно.	1/2 290/11	72520 3	1 7783 51	10	
	HERZ-VUA-40-Четирипътен вентил, ъглов за еднотръбна работа Присъединяване към отоплителното тяло долу-средно, респ. странично отдолу, плоско уплътнено, с потопяема тръба l = 150 мм, Ø = 11 мм. Междусово разстояние на тръбите 40 мм. Регулируемо частично ограничаване при термостатна работа, демонтаж на отоплителното тяло под налягане, смяна на вентилнатакладка под налягане с HERZ-Changefix. Тръбните съединения на G 3/4 с конус се поръчват отделно.	1/2 150/11	72490 9	1 7784 42	10	
	HERZ-VUA-40-Четирипътен вентил, ъглов за двутръбна работа Присъединяване към отоплителното тяло долу-средно, респ. странично отдолу, плоско уплътнено, с потопяема тръба l = 150 мм, Ø = 11 мм. Междусово разстояние на тръбите 40 мм. Демонтаж на отоплителното тяло под налягане, смяна на вентилнатакладка под налягане с HERZ-Changefix. Тръбните съединения на G 3/4 с конус се поръчват отделно.	1/2 150/11	72300 1	1 7784 41	10	

CALIS-TS-Трипътни вентили за термостатна работа

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 CALIS-TS-Трипътен вентил Плоско уплътнен, без холендри, с капачка. Тръбните съединения се поръчват отделно.	1/2	71820 5	1 7761 01	10	
	3/4	71830 4	1 7761 02	10	
1 7761 01 kvs = 2,75 1 7761 02 kvs = 3,2					

CALIS-TS-RD-Трипътни вентили за термостатна работа, разпределение 100%

 CALIS-TS-RD-Трипътен вентил, разпределение 100% Плоско уплътнен, без холендри, с капачка. Тръбните съединения се поръчват отделно.	1/2	74480 8	1 7761 38	10	
	3/4	74610 9	1 7761 39	10	
	1	75990 1	1 7761 40	10	
	5/4	76000 6	1 7761 41	10	
1 7761 38 kvs = 3,00 1 7761 39 kvs = 3,3 1 7761 40 kvs = 6,27 1 7761 41 kvs = 6,44					

CALIS-TS в 3-D-изпълнение за термостатна работа

Термостатна глава в хоризонтално положение

 CALIS-TS-3-D-Трипътен вентил вентил от ляво на отоплителното тяло Плоско уплътнен, без холендри, с капачка. Тръбните съединения се поръчват отделно.	1/2	73360 4	1 7761 43	10	
	3/4	72470 1	1 7761 45	10	
	1/2	73370 3	1 7761 44	10	
	3/4	72480 0	1 7761 46	10	
1 7761 43 kvs = 3,5 1 7761 45 kvs = 4,2					
CALIS-TS-3-D-Трипътен вентил вентил от дясно на отоплителното тяло Плоско уплътнен, без холендри, с капачка. Тръбните съединения се поръчват отделно.					
1 7761 44 kvs = 3,5 1 7761 46 kvs = 4,2					

CALIS-TS-E в 3-D-изпълнение, с максимално протичане, за еднотръбни системи в термостатен режим

Термостатна глава в хоризонтално положение

 CALIS-TS-E-3-D-Трипътен вентил вентил от ляво на отоплителното тяло Плоско уплътнен, без холендри, с капачка. Тръбните съединения се поръчват отделно.	3/4	73330 7	1 7745 02	10	
kvs = 5,28					
CALIS-TS-E-3-D-Трипътен вентил вентил от дясно на отоплителното тяло Плоско уплътнен, без холендри, с капачка. Тръбните съединения се поръчват отделно.	3/4	73340 6	1 7746 02	10	
kvs = 5,28					

CALIS-Тройник

 CALIS-Тройник за поток Плоско уплътнен, без холендри. Тръбните съединения се поръчват отделно.	3/4	10040 6	1 1001 02	10	
--	-----	---------	-----------	----	--

Регулиращи вентили, трипътни вентили

 Продуктова група **1**

HERZ-Термостатни трипътни вентили

Изпълнение		kvs	раз-мер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	Термостатен трипътен вентил без байпас за смесване и разпределение За монтаж в отоплителни и охладителни инсталации за регулиране на въздухонагреватели, респ. въздухоохладители и топлообменници. Монтаж на въртящия тръбопровод, чрез което се постига регулиране на температурата на подавания, в зависимост от температурата на помещението. Ход 3,7 мм, присъединителна резба М 30 x 1,5, три външни резби плоско уплътнени.	0,40	10	75020 5	1 7762 50	10	
		0,60	10	75040 3	1 7762 60	10	
		1,00	10	75070 0	1 7762 70	10	
		1,60	10	75080 9	1 7762 80	10	
		2,50	15	75030 4	1 7762 51	10	
		4,00	15	75050 2	1 7762 61	10	
		5,10	20	75060 1	1 7762 62	10	
	Термостатен трипътен вентил с байпас за смесване и разпределение За монтаж в отоплителни и охладителни инсталации за регулиране на въздухонагреватели, респ. въздухоохладители и топлообменници. Монтаж на въртящия тръбопровод, чрез което се постига регулиране на температурата на подавания, в зависимост от температурата на помещението. Ход 3,7 мм, присъединителна резба М 30 x 1,5, четири външни резби плоско уплътнени.	0,40	10	75090 8	1 7763 50	10	
		0,60	10	75110 3	1 7763 60	10	
		1,00	10	75140 0	1 7763 70	10	
		1,60	10	75150 9	1 7763 80	10	
		2,50	15	75100 4	1 7763 51	10	
		4,00	15	75120 2	1 7763 61	10	
		5,10	20	75130 1	1 7763 62	10	

HERZ-Термостатни вентили

	HERZ-Термостатен вентил, прав – Н, М 30 x 1,5 Регулиращ вентил със стъпаловидни kvs-стойности за климатични инсталации при стайна климатизация. Вентилът е предназначен за променливи обемни дебити, плоско уплътнен с 2 x външна резба.	0,40	10	75750 1	1 7760 01	10	
		0,60	10	75760 0	1 7760 02	10	
		1,00	10	75770 9	1 7760 03	10	
		1,60	10	75780 8	1 7760 04	10	
		2,50	15	75790 7	1 7760 05	10	
		4,00	15	75800 3	1 7760 07	10	
		5,10	20	75810 2	1 7760 08	10	
	HERZ-Термостатен вентил, прав – Н, М 30 x 1,5 Регулиращ вентил със стъпаловидни kvs-стойности за климатични инсталации при стайна климатизация. Вентилът е предназначен за променливи обемни дебити, външна присъединителна резба с вътрешен конус.	0,40	10	75820 1	1 7760 11	10	
		0,60	10	75830 0	1 7760 12	10	
		1,00	10	75840 9	1 7760 13	10	
		1,60	10	75850 8	1 7760 14	10	
		2,50	15	75860 7	1 7760 15	10	
		4,00	15	75870 6	1 7760 17	10	
		5,10	20	75880 5	1 7760 18	10	

Регулиращи вентили, трипътни вентили

 Продукто-
ва група **1**

HERZ-Термостатни трипътни вентили

Изпълнение		kvs	раз- мер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	Термостатен трипътен вентил без байпас за смесване и разпределение За монтаж в отоплителни и охладителни инсталации за регулиране на въздухонагреватели, респ. въздухоохладители и топлообменници. Монтаж на въртящия тръбопровод, чрез което се постига регулиране на температурата на подавания, в зависимост от температурата на помещението. Ход 3,7 мм, присъединителна резба М 30 x 1,5, три външни резби плоско уплътнени.	0,40	10	75020 5	1 7762 50	10	
		0,60	10	75040 3	1 7762 60	10	
		1,00	10	75070 0	1 7762 70	10	
		1,60	10	75080 9	1 7762 80	10	
		2,50	15	75030 4	1 7762 51	10	
		4,00	15	75050 2	1 7762 61	10	
		5,10	20	75060 1	1 7762 62	10	
	Термостатен трипътен вентил с байпас за смесване и разпределение За монтаж в отоплителни и охладителни инсталации за регулиране на въздухонагреватели, респ. въздухоохладители и топлообменници. Монтаж на въртящия тръбопровод, чрез което се постига регулиране на температурата на подавания, в зависимост от температурата на помещението. Ход 3,7 мм, присъединителна резба М 30 x 1,5, четири външни резби плоско уплътнени.	0,40	10	75090 8	1 7763 50	10	
		0,60	10	75110 3	1 7763 60	10	
		1,00	10	75140 0	1 7763 70	10	
		1,60	10	75150 9	1 7763 80	10	
		2,50	15	75100 4	1 7763 51	10	
		4,00	15	75120 2	1 7763 61	10	
		5,10	20	75130 1	1 7763 62	10	

HERZ-Термостатни вентили

	HERZ-Термостатен вентил, прав – Н, М 30 x 1,5 Регулиращ вентил със стъпаловидни kvs-стойности за климатични инсталации при стайна климатизация. Вентилът е предназначен за променливи обемни дебити, плоско уплътнен с 2 x външна резба.	0,40	10	75750 1	1 7760 01	10	
		0,60	10	75760 0	1 7760 02	10	
		1,00	10	75770 9	1 7760 03	10	
		1,60	10	75780 8	1 7760 04	10	
		2,50	15	75790 7	1 7760 05	10	
		4,00	15	75800 3	1 7760 07	10	
		5,10	20	75810 2	1 7760 08	10	
	HERZ-Термостатен вентил, прав – Н, М 30 x 1,5 Регулиращ вентил със стъпаловидни kvs-стойности за климатични инсталации при стайна климатизация. Вентилът е предназначен за променливи обемни дебити, външна присъединителна резба с вътрешен конус.	0,40	10	75820 1	1 7760 11	10	
		0,60	10	75830 0	1 7760 12	10	
		1,00	10	75840 9	1 7760 13	10	
		1,60	10	75850 8	1 7760 14	10	
		2,50	15	75860 7	1 7760 15	10	
		4,00	15	75870 6	1 7760 17	10	
		5,10	20	75880 5	1 7760 18	10	



HERZ-Регулиращи вентили за инсталации за охладителни тавани и Fan Coils, за големи обемни дебити, STRÖMAX-TS-E

Изпълнение		kvs	DN	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 Термостатен регулиращ вентил STRÖMAX-TS-E, прав с измервателни клапани, G (външна резба) Тяло от устойчив на отделяне на цинк месинг, с термостатна вкладки TS-E (еднакъв по размери с STRÖMAX - 4217 GM/GR) за регулиране на инсталации за охладителни тавани и Fan Coils за големи обемни дебити. Монтирани са два измервателни клапана 0284 до термостатната вкладки. С два отвора 1/4 за източваща арматура (поръчват се отделно), завинтена е винтова пробка 1 0273 09. Тръбна връзка двустранна с външна резба G 3/4 за присъединителен набор и пресфитинги. Присъединителните набори и пресфитингите се поръчват отделно.	Термостатен регулиращ вентил STRÖMAX-TS-E, прав с измервателни клапани, G (външна резба) Тяло от устойчив на отделяне на цинк месинг, с термостатна вкладки TS-E (еднакъв по размери с STRÖMAX - 4217 GM/GR) за регулиране на инсталации за охладителни тавани и Fan Coils за големи обемни дебити. Монтирани са два измервателни клапана 0284 до термостатната вкладки. С два отвора 1/4 за източваща арматура (поръчват се отделно), завинтена е винтова пробка 1 0273 09. Тръбна връзка двустранна с външна резба G 3/4 за присъединителен набор и пресфитинги. Присъединителните набори и пресфитингите се поръчват отделно.	4,9	15	74760 1	1 7217 01	10	
		5,3	20	74770 0	1 7217 02	10	
		7,6	25	74780 9	1 7217 03	10	
 Термостатен регулиращ вентил STRÖMAX-TS-E, прав с измервателни клапани, Rp (вътрешна резба) Тяло от устойчив на отделяне на цинк месинг, с термостатна вкладки TS-E (еднакъв по размери с STRÖMAX - 4217 GM/GR) за регулиране на инсталации за охладителни тавани и Fan Coils за големи обемни дебити. Монтирани са два измервателни клапана 0284 до термостатната вкладки. С два отвора 1/4 за източваща арматура (поръчват се отделно), завинтена е винтова пробка 1 0273 09. Тръбна връзка двустранна с дълга резбована муфа.	Термостатен регулиращ вентил STRÖMAX-TS-E, прав с измервателни клапани, Rp (вътрешна резба) Тяло от устойчив на отделяне на цинк месинг, с термостатна вкладки TS-E (еднакъв по размери с STRÖMAX - 4217 GM/GR) за регулиране на инсталации за охладителни тавани и Fan Coils за големи обемни дебити. Монтирани са два измервателни клапана 0284 до термостатната вкладки. С два отвора 1/4 за източваща арматура (поръчват се отделно), завинтена е винтова пробка 1 0273 09. Тръбна връзка двустранна с дълга резбована муфа.	4,9	15	74990 2	1 7217 41	10	
		5,3	20	75000 7	1 7217 42	10	
		7,6	25	75010 6	1 7217 43	10	

Ходов винт на вентила: при **HERZ-STRÖMAX-TS-E, TS-90-E, TS-90 и TS-98-V** като уплътнение на ходовия винт служи О-пръстен, който е поставен в месингова камера, която е сменяема по време на работа. О-пръстенът гарантира максимално свобода на поддръжка и лек ход на вентила във времето.

Като **уплътнение на леглото** е монтирано меко уплътнение, еластично и температурно устойчиво.

HERZ-Ръчно регулируем вентили за инсталации за охладителни тавани, STRÖMAX-MS

 Ръчно регулируем вентил STRÖMAX-MS, прав с измервателни клапани G (външна резба) Тяло устойчив на отделяне на цинк месинг, за хидравлично изравняване на инсталации за охладителни тавани и Fan Coils. Монтирани са 2 измервателни клапана (0284) до ръкохватката, предварителна настройка чрез ограничаване на хода, тръбна връзка двустранна с външна резба, плоско уплътнена.	3,40	15	43770 0	1 4216 21	10	
	3,40	20	43780 9	1 4216 22	10	
 Ръчно регулируем вентил STRÖMAX-MS, прав с измервателни клапани Rp (вътрешна резба) Тяло от устойчив на отделяне на цинк месинг, за хидравлично изравняване на инсталации за охладителни тавани и Fan Coils. Монтирани са 2 измервателни клапана (0284) до ръкохватката, предварителна настройка чрез ограничаване на хода, тръбна връзка двустранна с външна резба, плоско уплътнена.	3,40	15	43750 2	1 4216 31	10	
	3,40	20	43760 1	1 4216 32	10	
 Регулиращ вентил за соларни инсталации STRÖMAX - 4216 за монтаж със спойка Макс. работна температура до 200 °C Накрайника за спойка при размер DN 15 е 15 mm Накрайника за спойка при размер DN 20 е 22 mm	3,4	15	45080 8	1 4216 11	10	
	3,4	20	45090 7	1 4216 12	10	

Ходов винт на вентила: при **HERZ-STRÖMAX-MS** повдигащия се ходов винт на вентила е уплътнен надеждно във времето с двоен О-пръстен и гарантира лек ход. **Уплътнението на леглото** е метално и устойчиво на износване.

HERZ-Диференциално налягане – пропускателни клапани

Изпълнение	DN	Dim.	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	15		43810 3	1 4004 31	1	
	20		43830 1	1 4004 32	1	
	15		43820 2	1 4003 41	1	
	20		43840 1	1 4004 42	1	

НОВО! HERZ - Щрангрегулиращ вентил с константна Kvs-стойност, наклонена форма

4017 M  STRÖMAX-M	STROMAX FODRV - щранг регулиращ вентил с измервателна бленда, за измерване на диференциално налягане, наклонен, с измервателни клапани, ново изпълнение		2,00	15	45020 4	1 4017 01	10	
	Жълто изпълнение от устойчив на отделяне на цинк месинг, муфа x муфа, уплътнение на ходовия винт с двоен O-пръстен, настройка чрез ограничаване на хода, цифрови показания на настройката в прозорче на ръкохватката. Монтирани 2 измервателни клапани (1 0284), дълги измервателни вентили или измерв. вентили с източване се поръчват допълнително. Присъединяване: DN 15: адаптор 1 6266 01 и набор G 3/4 DN 20: адаптор 1 6266 20 и набор G 3/4 Адапторите и присъединителните набори се поръчват отделно		0,52	15 LF	45000 6	1 4017 11	10	
			0,95	15 MF	45010 5	1 4017 21	10	
			3,60	20	45030 3	1 4017 02	10	
			6,50	25	45040 2	1 4017 03	10	
			13,30	32	45050 1	1 4017 04	5	
			18,50	40	45060 0	1 4017 05	5	
			33,00	50	45070 9	1 4017 06	5	

HERZ-Регулатор на диференциално налягане във фланцово изпълнение

Изпълнение		DN	Dim.	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	Регулатор на диференциално налягане във фланцово изпълнение Пропорционален регулатор в права форма, без помощна енергия, за двутръбни инсталации с термостатни вентили. Настройваема разлика на налягане 50-300 mbar стъпаловидно. Тяло от сив чугун GJL 250 по EN 1561, фланци по EN 1092, PN 16. Монтажна дължина според EN 551-1, ред 1, лакиран в синьо. Тръбно присъединяване странично на фланци, вкл. импулсна тръба 1000 мм. Четири отвора Rp 3/8 с винтови пробки. Източващият вентил 276 се поръчва отделно.	25	1	43610 9	1 4007 13	1	
		300-4000 l/h					
		32	1¼	43620 8	1 4007 14	1	
		400-4500 l/h					
		40	1½	43630 7	1 4007 15	1	
		500-6000 l/h					
		50	2	43640 6	1 4007 16	1	
		700-9000 l/h					

HERZ-Спирателни вентили в права форма, фланцово изпълнение

4218 AGF 	STRÖMAX-AGF-спирателен вентил, права форма, фланцово изпълнение. Тяло от сив чугун GJL 250 по EN 1561, фланци по EN 1092, PN 16. Монтажна дължина според ÖNORM EN 558-1, ред 1, лакиран в синьо. Вентилна част от месинг. Неповдигащ се ходов винт, уплътнение на ходовия винт чрез двоен O-пръстен. Еднакъв размер с STRÖMAX-GMF. Температурно устойчиво и еластично във времето уплътнение на леглото. Четири отвора Rp 3/8 с винтови пробки. Източващият вентил 276 се поръчва отделно.	25	1	43690 1	1 4218 53	1	
		32	1¼	43700 7	1 4218 54	1	
		40	1½	43710 6	1 4218 55	1	
		50	2	43720 5	1 4218 56	1	
		65	2½	43730 4	1 4218 57	1	
		80	6	43740 3	1 4218 58	1	

HERZ-Щранг регулиращи вентили за измерване на диференциално налягане във фланцово изпълнение, прав с измервателни клапани

4218 GMF 	STRÖMAX-GMF, щранг регулиращ вентил за измерване на диференциално налягане във фланцово изпълнение, прав с измервателни клапани. Тяло от сив чугун GJL 250 по EN 1561, фланци по EN 1092, PN 16. Монтажна дължина според ÖNORM EN 558-1, ред 1, лакиран в синьо. Вентилна част от месинг. Месинговата част е завинтена, с неповдигащ се ходов винт. Уплътнение на ходовия винт чрез двоен O-пръстен. Монтирани 2 измервателни клапана до ръкохватката (1 0284). Четири отвора Rp 3/8 с винтови пробки. Приложени са пломба 1 6517 04 и маркер 1 6517 05 за настройката. Източващият вентил 276 се поръчва отделно.	25		43570 6	1 4218 43	1	
		32		43580 5	1 4218 44	1	
		40		43590 4	1 4218 45	1	
		50		43350 4	1 4218 46	1	
		65		43360 3	1 4218 47	1	
		80		43370 2	1 4218 48	1	

HERZ- Щранг регулиращи вентили за измерване на диференциално налягане във фланцово изпълнение, прав

Изпълнение		DN	Dim.	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 4218 GF STRÖMAX	STRÖMAX-GF –щранг регулиращ вентил за измерване на диференциално налягане във фланцово изпълнение, прав с измервателни клапани. Тяло от сив чугун GJL 250 по EN 1561, фланци по EN 1092, PN 16. Монтажна дължина според ÖNORM EN 558-1, ред 1, лакиран в синьо. Вентилна част от сив чугун GJL 250, с неподвигащ се ходов винт. Уплътнение на ходовия винт чрез троен O-пръстен. Цифрово показание на степента на настройка. Приложени са измервателни клапани 1 0284 и маркер 1 6517 05. Измервателните клапани се монтират по желание от ляво, дясно или горе.	50		44240 7	1 4218 70	1	
		65		44250 6	1 4218 71	1	
		80		44260 5	1 4218 72	1	
		100		44270 4	1 4218 73	1	
		125		44280 3	1 4218 74	1	
		150		44290 2	1 4218 75	1	
		200		44300 8	1 4218 76	1	
		250		44310 7	1 4218 77	1	
		300		44320 6	1 4218 78	1	

Филтър, широчина на отвора на ситото 0,75 мм

	HERZ-Филтър във форма Y с фланци, с финно сито от хром-никелова стомана, ширина на отвора на ситото 0,75 мм. Тяло от сив чугун GJL 250 по EN 1561, фланци по EN 1092, PN 16. Монтажна дължина според ÖNORM EN 558-1, ред 1, лакиран в синьо. Капак с отвор за източване и винтова пробка 1/2. Четири отвора Rp 1/4 с винтови пробки за мерене на диференциално налягане. Измервателните клапани 1 0284 01 и 1 0284 02 се поръчват отделно.	25	1	44140 0	1 4111 83	1	
		32	1¼	44150 9	1 4111 84	1	
		40	1½	44160 8	1 4111 85	1	
		50	2	44170 7	1 4111 86	1	
		65	2½	44180 6	1 4111 87	1	
		80	3	44190 5	1 4111 88	1	

HERZ - Спирателни и регулиращи клапи

Междупланцово закрепване, тип BA с механично задвижване PN 16

Изпълнение		kvs	DN	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ - спирателни и регулиращи клапи Тяло от сив чугун JL 1040 по EN 1561 със синьо покритие, ръкохватка от полиамид, подсилен със стъклофазер, законтрящ механизъм с пружина и интегриран заключващ отвор, клапа от стомана "C", никелирана, вътрешна облицовка и уплътнение от EPDM, четири до осем монтажни отвора. Работно налягане 16 bar, работна температура - 30 до 110 °C . За DN 250/300 max. раб. налягане 10 bar.	91	50	44760 0	1 4219 01	1	
		206	65	44770 9	1 4219 02	1	
		436	80	44780 8	1 4219 03	1	
		660	100	44790 7	1 4219 04	1	
		1300	125	44800 3	1 4219 05	1	
		2100	150	44810 2	1 4219 06	1	
		4100	200	44820 1	1 4219 07	1	
		6090	250	44830 0	1 4219 08	1	
		9570	300	44840 9	1 4219 09	1	

Регулатори на диференциално налягане

Продуктова група **1**

HERZ-Регулатор на диференциално налягане с резбована муфа

Изпълнение		DN	Dim.	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
4007 	Пропорционален регулатор в права форма, без помощна енергия, за двутръбни инсталации с термостатни вентили. Настроеваема разлика на налягане 50-300 mbar съпаловидно. Жълто изпълнение, тръбна връзка двустранна с резбована муфа, вкл. импулсна тръба 1000 мм. 2 отвора 1/4 затворени с винтови пробки 1 0273 00. Източващите вентили 271, 276 се поръчват отделно.	15	1/2	42610 0	1 4007 01	1	
		40-1200 l/h					
		20	3/4	42620 9	1 4007 02	1	
		40-1200 l/h					
		25	1	42630 8	1 4007 03	1	
		300-4000 l/h					
		32	1¼	42640 7	1 4007 04	1	
		400-4500 l/h					
		40	1½	42650 6	1 4007 05	1	
		500-6000 l/h					
		50	2	42660 5	1 4007 06	1	
		700-9000 l/h					

HERZ-Регулатор на диференциално налягане с външна резба

4207 	Регулатор на диференциално налягане с външна резба		15	1/2	43900 1	1 4207 01	1	
	Пропорционален регулатор в права форма с външна резба, без помощна енергия, за двутръбни инсталации с термостатни вентили.		40-1200 l/h					
	Настроеваема разлика на налягане 50-300 mbar съпаловидно.		20	3/4	43910 0	1 4207 02	1	
	Жълто изпълнение, тръбна връзка двустранна с външна резба, вкл. импулсна тръба 1000 мм.		40-1200 l/h					
	2 отвора 1/4 затворени с винтови пробки 1 0273 00 .		25	1	43920 9	1 4207 03	1	
	Източващите вентили 271, 276 се поръчват отделно.		300-4000 l/h					
	Съединенията на спойка и заварка, както и резбовите наставки се поръчват отделно.		32	1¼	43930 8	1 4207 04	1	
			400-4500 l/h					
			40	1½	43940 7	1 4207 05	1	
			500-6000 l/h					
			50	2	43950 6	1 4207 06	1	
			700-9000 l/h					

HERZ-Щранг регулиращи вентили за измерване на диференциално налягане, права форма

Изпълнение		DN	Dim.	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 4217 GM STRÖMAX-GM	STRÖMAX-GM – щранг регулиращ вентил за измерване на диференциално налягане, прав, с измервателни клапани. Жълто изпълнение, муфа х муфа, неповдигащ се ходов винт, уплътнение на ходовия винт с двоен О-пръстен. Настройка чрез ограничаване на хода, цифрово показание на степента на настройка в прозорче на ръкохватката. Монтирани 2 измервателни клапана (1 0284) до ръкохватката. DN 15- DN 50: 2 отвора 1/4 затворени с винтова пробка 1 0273 09. DN 65- DN 80: 2 отвора 3/8 затворени с винтова пробка 1 0273 00. Приложени са пломба 1 6517 04 и маркер 1 6517 05. Източващите вентили 271, 276 се поръчват отделно. Присъединяване: DN 15: адаптор 1 6266 01 и набор G 3/4 DN 20: адаптор 1 6266 20 и набор G 3/4 Адапторите и присъединителните набори се поръчват отделно.	15	1/2	41640 8	1 4217 01	10	
		20	3/4	41650 7	1 4217 02	10	
		25	1	41660 6	1 4217 03	10	
		32	1¼	41670 5	1 4217 04	5	
		40	1½	41680 4	1 4217 05	5	
		50	2	41690 3	1 4217 06	5	
		65	2½	41700 9	1 4217 07	1	
		80	3	41710 8	1 4217 08	1	

HERZ-Щранг регулиращи вентили за измерване на диференциално налягане, права форма с външна резба

 4417 GM STRÖMAX-GM	STRÖMAX-GM – щранг регулиращ вентил, прав, с измервателни клапани, тръбно присъединяване с външна резба. Жълто изпълнение, две външни резби плоско уплътнени, неповдигащ се ходов винт, уплътнение на ходовия винт с двоен О-пръстен. Настройка чрез ограничаване на хода, цифрово показание на степента на настройка в прозорче на ръкохватката. Монтирани 2 измервателни клапана (1 0284) до ръкохватката. Два отвора 1/4 затворени с винтови пробки 1 0273 09. Приложени са пломба 1 6517 04 и маркер 1 6517 05. Източващите вентили 271, 276 се поръчват отделно. Съединенията на спойка и заварка, както и резбовите наставки се поръчват отделно.	15	1/2	43840 0	1 4417 11	5	
		20	3/4	43850 9	1 4417 12	5	
		25	1	43860 8	1 4417 13	3	
		32	1¼	43870 7	1 4417 14	3	
		40	1½	43880 6	1 4417 15	2	
		50	2	43890 5	1 4417 16	1	

HERZ-Щранг регулиращи вентили, права форма

 4217 GR STRÖMAX-GR	STRÖMAX-GR – щранг регулиращ вентил, прав. Жълто изпълнение, муфа х муфа, неповдигащ се ходов винт, уплътнение на ходовия винт с двоен О-пръстен. Настройка чрез ограничаване на хода, цифрово показание на степента на настройка в прозорче на ръкохватката. DN 15- DN 50: 2 отвора 1/4 затворени с винтова пробка 1 0273 09. DN 65- DN 80: 2 отвора 3/8 затворени с винтова пробка 1 0273 00. Приложени са пломба 1 6517 04 и маркер 1 6517 05. Източващите вентили 271, 276 се поръчват отделно. Присъединяване: DN 15: адаптор 1 6266 01 и набор G 3/4 DN 20: адаптор 1 6266 20 и набор G 3/4 Адапторите и присъединителните набори се поръчват отделно.	15	1/2	41790 0	1 4217 61	10	
		20	3/4	41800 6	1 4217 62	10	
		25	1	41810 5	1 4217 63	10	
		32	1¼	41820 4	1 4217 64	5	
		40	1½	41830 3	1 4217 65	5	
		50	2	41840 2	1 4217 66	5	
		65	2½	41850 1	1 4217 67	1	
		80	3	41860 0	1 4217 68	1	

Ограничител на температурата при циркулация

 Продуктова група **1**

HERZ-Ограничител на температурата при циркулация

Изпълнение		kvs	DN	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-Ограничител на температурата при циркулация Термостатичен дроселен вентил за водата в тръбопровода и с циркулационна помпа, по форма пропорционален регулатор без помощна енергия. Наклонена форма, жълто изпълнение, тяло и части, през които протича водата, от специален месинг без цинк. Резба на муфата според ISO 7/1 (Rp), изпълнение с два термостата. Заводска настройка 52 °C и 70 °C. Термостатът затваря вентила при достигане на температура до поява на водно протичане. При достигане на температура 70 °C се отваря вентила чрез втория термостат. Муфа x муфа, допълнителен конус за 15 мм медна тръба, набор 1 6292 01 се поръчва отделно.	0,45	15	43790 8	2 4011 01	20	
		0,45	15	43795 3	2 4011 11	20	
		0,45	20	43800 4	2 4011 02	20	
		0,45	20	43805 9	2 4011 12	20	

HERZ-Ограничител на температурата при циркулация за инсталации с централно топлоснабдяване

	HERZ-Ограничител на температурата при циркулация за инсталации с централно топлоснабдяване Термостатичен дроселен вентил за ограничаване температурата при циркулация за питейна вода и с циркулационна помпа, по форма пропорционален регулатор без помощна енергия. Наклонена форма, жълто изпълнение, тяло и части, през които протича водата, от специален месинг без цинк. Резба на муфата според ISO 7/1 (Rp). Заводска настройка 52 °C, подсигурен за превишена температура до 90 °C. Термостатния елемент натиска при покачваща се температура вентилния кегел и при спадаща температура вентилния кегел се отваря чрез пружина, отстояща срещу термостатния елемент. Набор 1 6292 01 за 15 мм медна тръба и 1 6092 01 за 16 x 2,0 мм пластмасова тръба се поръчват отделно.	0,4	15	44200 1	2 4010 51	20	
		0,4	20	44210 0	2 4010 52	20	

HERZ-Щранг регулиращи вентили за хидравлично изравняване при сградни инсталации за питейна вода, наклонена форма с резбовани муфи

Изпълнение		kvs	DN	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
4117 MW  STRÖMAX-MW	STRÖMAX-MW-щранг регулиращ вентил, наклонен с резбовани муфи, с измервателни клапани, Rp (вътрешна резба) Тяло от устойчив на отделяне на цинк месинг, жълто изпълнение, два измервателни клапана 0284 монтирани. * двустранно – резбовани муфи според ISO 7/1. * възможно източване, източващата арматура се поръчва отделно. * чрез измервателните клапани посредством измерване на диференциално налягане се определя дебита през вентила. * настройката на вентила става чрез ограничаване на хода, посредством втулка за преднастройка, извън водното пространство. * повдигация се ходов винт е уплътнен сигурно и надеждно чрез O-пръстен. * материалът за уплътненията е физиологично безопасен.	4,75	15	43380 1	2 4117 51	10	
		6,12	20	43390 0	2 4117 52	10	
		10,40	25	43400 6	2 4117 53	10	
		15,97	32	43410 5	2 4117 54	5	
		23,50	40	43420 4	2 4117 55	5	
		47,89	50	43430 3	2 4117 56	5	
4117 RW  STRÖMAX-RW	STRÖMAX-RW-щранг регулиращ вентил, наклонен с резбовани муфи, без измервателни клапани, Rp (вътрешна резба) Тяло от устойчив на отделяне на цинк месинг, жълто изпълнение. * двустранно – резбовани муфи според ISO 7/1. * възможно източване, източващата арматура се поръчва отделно. * чрез измервателните клапани посредством измерване на диференциално налягане се определя дебита през вентила. * настройката на вентила става чрез ограничаване на хода, посредством втулка за преднастройка, извън водното пространство. * повдигация се ходов винт е уплътнен сигурно и надеждно чрез O-пръстен. * материалът за уплътненията е физиологично безопасен.	4,75	15	43440 2	2 4117 61	10	
		6,12	20	43450 1	2 4117 62	10	
		10,40	25	43460 0	2 4117 63	10	
		15,97	32	43470 9	2 4117 64	5	
		23,50	40	43480 8	2 4117 65	5	
		47,89	50	43490 7	2 4117 66	5	

Информация за **HERZ-източваща арматура** за щрангови вентили 1 **0271**, 1 **0273** и 1 **0276** ще намерите в каталога на HERZ, част 2, раздел „тръбна арматура“.
Информация за **HERZ-измервателни клапани** 1 **0284** и **HERZ-измервателен компютър** 1 **8903** и 1 **8900** ще намерите в каталога на HERZ, част 2, раздел „измервателни бленди, принадлежности“.

HERZ-Щранг регулиращи вентили за измерване на диференциално налягане, наклонена форма

Изпълнение		kvs	DN	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 4117 M STRÖMAX-M	STRÖMAX-M – щранг регулиращ вентил за измерване на диференциално налягане, наклонен, с измервателни клапани, ново изпълнение.	4,75*	15	44580 4	1 4117 39	10	
	Жълто изпълнение, муфа х муфа, уплътнение на ходовия винт с О-пръстен. Настройка чрез ограничаване на хода извън водното пространство. Горна част уплътнена в тялото чрез О-пръстен.	4,75	15	40810 6	1 4117 51	10	
	DN 15- DN 20: 2 отвора 1/4 с измервателни клапани, 1 отвор 1/4 затворен с винтова пробка 1 0273 09.	6,12	20	40820 5	1 4117 52	10	
	DN 25- DN 50: 2 отвора 1/4 с измервателни клапани, 2 отвора 1/4 затворени с винтова пробка 1 0273 09.	10,4	25	40830 4	1 4117 53	10	
	DN 65- DN 80: 2 отвора 1/4 с измервателни клапани, 2 отвора 3/8 затворени с винтова пробка 1 0273 00.	11,44	32	40840 3	1 4117 54	5	
	Приложен маркер 1 6517 05. Източващ ите вентили 271, 276 се поръчват отделно.	23,5	40	40850 2	1 4117 55	5	
	Присъединяване:	47,89	50	40860 1	1 4117 56	5	
	DN 15: универсален модел със специална муфа за резбована тръба и присъединителен набор.	84,2	65	40870 0	1 4117 57	5	
	DN 20: адаптор 1 6266 20 и набор G 3/4. Адапторите и присъединителните набори се поръчват отделно.	133,2	80	40800 9	1 4117 58	1	
*LF минимум kv 0,12							

HERZ-Щранг регулиращи вентили, наклонена форма

 4117 R STRÖMAX-R	STRÖMAX-R – щранг регулиращ вентил, наклонен, ново изпълнение.	4,75	15	40890 8	1 4117 61	10	
	Жълто изпълнение, муфа х муфа, уплътнение на ходовия винт с О-пръстен. Настройка чрез ограничаване на хода извън водното пространство. Горна част уплътнена в тялото чрез О-пръстен.	6,12	20	40900 4	1 4117 62	10	
	Приложен маркер 1 6517 05. Източващите вентили 271, 276 се поръчват отделно.	10,4	25	40910 3	1 4117 63	10	
	Присъединяване:	11,44	32	40920 2	1 4117 64	5	
	DN 15: универсален модел със специална муфа за резбована тръба и присъединителен набор	23,5	40	40930 1	1 4117 65	5	
	DN 20: адаптор 1 6266 20 и набор G 3/4	47,89	50	41180 9	1 4117 66	5	
	Адапторите и присъединителните набори се поръчват отделно.	84,2	65	40940 0	1 4117 67	1	
		133,2	80	40950 9	1 4117 68	1	
 4117 STRÖMAX	STRÖMAX-MR – щранг регулиращ вентил, наклонен	4,75	15	44330 5	1 4117 21	10	
	Жълто изпълнение, муфа х муфа, уплътнение на ходовия винт с О-пръстен. Настройка чрез ограничаване на хода извън водното пространство. Горна част уплътнена в тялото чрез О-пръстен.	6,12	20	44340 4	1 4117 22	10	
	DN 15- DN 50: 2 отвора 1/4 затворени с винтова пробка 1 0273 09, 1 отвор 1/4 затворен с винтова пробка 1 0272 09,	10,4	25	44350 3	1 4117 23	10	
	Приложен маркер 1 6517 05. Източващите вентили 271, 276 се поръчват отделно.	11,44	32	44360 2	1 4117 24	5	
	Присъединяване:	23,5	40	44370 1	1 4117 25	5	
	DN 15: универсален модел със специална муфа за резбована тръба и присъединителен набор	47,89	50	44380 0	1 4117 26	5	
DN 20: адаптор 1 6266 20 и набор G 3/4							
Адапторите и присъединителните набори се поръчват отделно.							

HERZ-Спирателни вентили за сградни инсталации за питейна вода, наклонена форма

Изпълнение		min. l/s	DN	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
4125 WD  STRÖMAX-WD	STRÖMAX-WD-Спирателен вентил, наклонен, Rp (вътрешна резба) Тяло от устойчив на отделяне на цинк месинг, жълто изпълнение, * двустранно – резбовани муфи според ISO 7/1. * не е възможно източване, * неповдигащ се ходов винт, уплътнение на ходовия винт чрез еластичен двоен О-пръстен, горна част уплътнена в тялото чрез О-пръстен. * материалът за уплътненията е физиологично благонадежден. * клас обемен дебит VB, арматурна група I според ÖNORM EN 1213.	0,5	15	44510 1	2 4125 61	10	
		1,0	20	44520 0	2 4125 62	10	
		1,75	25	44530 9	2 4125 63	10	
		3,0	32	44540 8	2 4125 64	5	
		4,0	40	44550 7	2 4125 65	5	
		6,75	50	44560 6	2 4125 66	5	
		11,0	65	44570 5	2 4125 67	1	
		16,0	80	44580 4	2 4125 68	1	
 W1.332 4125 AWD  STRÖMAX-AWD	STRÖMAX-AWD-Спирателен вентил, наклонен, Rp (вътрешна резба) Тяло от устойчив на отделяне на цинк месинг, жълто изпълнение, * 2 отвора 1/4 и една винтова пробка 1 0273 09 завинтена. * двустранно – резбовани муфи според ISO 7/1. * възможно е източване, източващата арматура се поръчва отделно. * неповдигащ се ходов винт, уплътнение на ходовия винт чрез еластичен двоен О- пръстен, горна част уплътнена в тялото чрез О-пръстен. * материалът за уплътненията е физиологично благонадежден. * клас обемен дебит VB, арматурна група I според ÖNORM EN 1213. ÖVGW изпитан и регистриран.	0,5	15	42780 0	2 4125 71	10	
		1,0	20	42790 9	2 4125 72	10	
		1,75	25	42800 5	2 4125 73	10	
		3,0	32	42810 4	2 4125 74	5	
		4,0	40	42820 3	2 4125 75	5	
		6,75	50	42830 2	2 4125 76	5	
		11,0	65	42840 1	2 4125 77	1	
		16,0	80	42850 0	2 4125 78	1	

HERZ-Спирателни вентили „D”, наклонена форма с резбовани муфи, уплътнение на ходовия винт чрез двоен О-пръстен

Изпълнение		kvs	DN	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
4125 D  STRÖMAX-D	STRÖMAX-D- Спирателен вентил, наклонен, модел с дълга резбована муфа, ново изпълнение Жълто изпълнение, муфа х муфа, неповдигащ се ходов винт, уплътнение на ходовия винт с еластичен двоен О-пръстен. Горна част уплътнена в тялото чрез О-пръстен. Присъединяване: DN 15: универсален модел със специална муфа за резбована тръба и присъединителен набор DN 20: адаптор 1 6266 20 и набор G 3/4 Адапторите и присъединителните набори се поръчват отделно.	4,8	15	42030 6	1 4125 61	10	
		11,5	20	42040 5	1 4125 62	10	
		21,5	25	42050 4	1 4125 63	10	
		35	32	42060 3	1 4125 64	5	
		48	40	42070 2	1 4125 65	5	
		80	50	42080 1	1 4125 66	5	
		127	65	42090 0	1 4125 67	1	
		183	80	42100 6	1 4125 68	1	
4125 AD  STRÖMAX-AD	STRÖMAX-AD- Спирателен вентил, наклонен, модел с дълга резбована муфа, с 2 отвора, ново изпълнение Изработка както STRÖMAX-D, но с 2 отвора и 1 винтова пробка. DN 15- DN 50: 2 отвора 1/4, 1 винтова пробка 1 0273 09 завинтена DN 65- DN 80: 2 отвора 3/8, 1 винтова пробка 1 0273 00 завинтена Източващите вентили 271, 276 се поръчват отделно. Присъединяване: DN 15: универсален модел със специална муфа за резбована тръба и присъединителен набор DN 20: адаптор 1 6266 20 и набор G 3/4 Адапторите и присъединителните набори се поръчват отделно.	4,8	15	42110 5	1 4125 71	10	
		11,5	20	42120 4	1 4125 72	10	
		21,5	25	42130 3	1 4125 73	10	
		35	32	42140 2	1 4125 74	5	
		48	40	42150 1	1 4125 75	5	
		82	50	42160 0	1 4125 76	5	
		127	65	42170 9	1 4125 77	1	
		183	80	42180 8	1 4125 78	1	

HERZ-Спирателни вентили за сградни инсталации за питейна вода, наклонена форма с резбовани муфи

Изпълнение	min. l/s	DN	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 STRÖMAX-AW	0,25	10	42690 2	2 4115 00	10	
	0,5	15	42700 8	2 4115 11	10	
	1,0	20	42710 7	2 4115 12	10	
	1,75	25	42720 6	2 4115 13	10	
	3,0	32	42730 5	2 4115 14	5	
	4,0	40	42740 4	2 4115 15	5	
	6,75	50	42750 3	2 4115 16	5	
	11,0	65	42760 2	2 4115 17	1	
	16,0	80	42770 1	2 4115 18	1	
 STRÖMAX-W	0,5	15	44430 2	2 4115 01	10	
	1,0	20	44440 1	2 4115 02	10	
	1,75	25	44450 0	2 4115 03	10	
	3,0	32	44460 9	2 4115 04	5	
	4,0	40	44470 8	2 4115 05	5	
	6,75	50	44480 7	2 4115 06	5	
	11,0	65	44490 6	2 4115 07	1	
	16	80	44500 2	2 4115 08	1	

HERZ-Спирателни вентили, наклонена форма с резбовани муфи уплътнение на ходовия винт чрез уплътнителна втулка

Изпълнение	kvs	DN	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 STRÖMAX	3	10	40410 8	1 4115 00	10	
	4	15	40420 7	1 4115 01	10	
	10,5	20	40430 6	1 4115 02	10	
	18	25	40440 5	1 4115 03	5	
	32,5	32	40450 4	1 4115 04	5	
	44	40	40460 3	1 4115 05	5	
	87	50	40470 2	1 4115 06	1	
	112	65	40480 1	1 4115 07	1	
	175	80	40490 0	1 4115 08	1	
 STRÖMAX-A	4	15	40500 6	1 4115 11	10	
	10,5	20	40510 5	1 4115 12	10	
	18	25	40520 4	1 4115 13	10	
	32,5	32	40530 3	1 4115 14	5	
	44	40	40540 2	1 4115 15	5	
	87	50	40550 1	1 4115 16	5	
	112	65	40560 0	1 4115 17	1	
	175	80	40570 9	1 4115 18	1	

HERZ-Воден филтър, ширина на отвора 0,4 мм

Изпълнение	min. l/s	DN	kvs	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 HERZ-Воден филтър сито с малки отвори от хром-никелова стомана, ширина на отвора 0,4 мм Жълто изпълнение, муфа х муфа. Присъединяване: DN 15: Универсален модел със специална муфа за резбована тръба и присъединителен набор. DN 20: Адаптор 1 6266 20 и набор G 3/4. Адапторът и присъединителните набори се поръчват отделно.	15,9	32	1¼	40040 7	1 4111 04	5	
	26,9	40	1½	40050 6	1 4111 05	5	
	40,4	50	2	40060 5	1 4111 06	5	
	55,0	65	2½	40070 4	1 4111 07	1	
	87,4	80	3	40080 3	1 4111 08	1	

HERZ-Воден филтър, ширина на отвора 0,75 мм

 HERZ-Воден филтър сито с малки отвори от хром-никелова стомана, ширина на отвора 0,75 мм Жълто изпълнение, муфа х муфа. Присъединяване: DN 15: Универсален модел със специална муфа за резбована тръба и присъединителен набор. DN 20: Адаптор 1 6266 20 и набор G 3/4. Адапторът и присъединителните набори се поръчват отделно.	21,5	32	1¼	41480 0	1 4111 14	5	
	30,0	40	1½	41490 9	1 4111 15	5	
	42,0	50	2	41500 5	1 4111 16	5	
	64,3	65	2½	41510 4	1 4111 17	1	
	148,4	80	3	41520 3	1 4111 18	1	

Измервателни бленди, принадлежности

Продукто-
ва група **1**

HERZ-Измервателна бленда

Изпълнение		Dim.	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-Измервателна бленда с два измервателни клапана, вход-вътрешна резба, изход-външна резба, PN 20 от -20 °C до 110 °C Тяло от устойчив на отделяне на цинк месинг, за хидравлично изравняване при инсталации за охладителни тавани и Fan Coils. 2 измервателни клапана (0284) са монтирани до ръкохватката, преднастройка чрез ограничаване на хода, тръбни връзки – от двете страни с външна резба, плоско уплътнени.	15	43500 3	1 4000 01	10	
		20	43520 1	1 4000 02	10	
		25	43530 9	1 4000 03	10	
		32	43540 9	1 4000 04	5	
		40	43550 8	1 4000 05	5	
		50	43560 7	1 4000 06	5	
	HERZ-Измервателна бленда с намалени kvs-стойности, за измерване на диференциално налягане при малки дебити, другата изработка е както горе.	15	43510 2	1 4000 11	10	

HERZ-Измервателни клапани

	Измервателен клапан за HERZ-STRÖMAX щранг регулиращ вентили (от 2004 нататък), жълто изпълнение, капа синя (върещаш тръбопровод) за датчика за налягане	1/4	02360 6	1 0284 01	20	
	Измервателен клапан за HERZ-STRÖMAX щранг регулиращ вентили (от 2004 нататък), жълто изпълнение, капа червена (подаващ тръбопровод) за датчика за налягане	1/4	02370 5	1 0284 02	20	
	Измервателен клапан за HERZ-STRÖMAX TW щранг регулиращ вентили жълто изпълнение, капа синя (върещаш тръбопровод) за датчика за налягане, вентилите са обозначени със зелена маркировка (за питейна вода).	1/4	02360 6	2 0284 01	20	
	Измервателен клапан за HERZ-STRÖMAX TW щранг регулиращ вентили жълто изпълнение, капа червена (подаващ тръбопровод) за датчика за налягане, вентилите са обозначени със зелена маркировка (за питейна вода).	1/4	02370 5	2 0284 02	20	
	Датчик за налягане – набор, за измервателните клапани		02380 4	1 0284 00	1	
	Адапторен набор HERZ-измервателни клапани за HERZ-STRÖMAX-вентили с измервателни клапани 0280, 0282 и 0283 за измерване на диференциално налягане с HERZ-измервателен компютър „до 2004 г.“		81610 9	1 8903 11	1	

HERZ-Измервателен компютър

	HERZ-Измервателен компютър Flow Plus С директно показание на обем дебит, разлика на налягане, изчисляване на ръчна настройка, проверка за теч. Област на измерване: 0-20 bar, макс. налягане 40 bar. Връзка с компютър (RS 232C) и принтер, клас на защита IP 52, избор на език, избор между различни единици. Доставка вкл. датчик на налягане – набор 1 0284 00 и адапторен набор 1 8903 11.	81510 2	1 8903 00	1	
	HERZ-Измервателен компютър с улеснено обслужване Електронен измервателен уред на диференциално налягане с вграден датчик за налягане за измерване при щранг регулиращи вентили с директно показание на обем дебит и показание за разлика на налягане. Област на измерване: 0-10 bar, макс. налягане 15 bar. Връзка с компютър (RS 232C) и принтер, клас на защита IP 40, памет за 2500 измервания, доставка вкл. принадлежности: измервателен маркуч с R 20 бърза връзка и филтър-адаптор, софтуер и упътване за експлоатация на дискета, датчик на налягане – набор 1 0284 00 и адапторен набор 1 8903 11.	82110 3	1 8900 03	1	

HERZ-3-пътни смесителни и разпределителни вентили

Изпълнение		DN	Dim.	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	3-пътен смесителен и разпределителен вентил за постоянно регулиране на студена и топла вода. Със задвижка 1 7712 като изпълнителен механизъм с регулируема характеристика. Ходов винт от неръждаема стомана, конус от месинг с усилено със стъклени влакна уплътнение от тефлон. Уплътнителна втулка от месинг с EPDM-O-пръстен. Възможен е от вертикален до хоризонтален монтаж. Жълто тяло от месингова отливка с 3 външни резби, плоско уплътнени, без холендри.	15	1/2	42870 8	1 4037 15	1	
		20	3/4	42880 7	1 4037 20	1	
		25	1	42890 6	1 4037 25	1	
		32	1¼	42900 2	1 4037 32	1	
		40	1½	42910 1	1 4037 40	1	
		50	2	42920 0	1 4037 50	1	

Задвижки за 3-пътни вентили, задействаща сила 500 N

	Задвижка с позиционен регулатор за 3-пътни вентили, 500 N Работа чрез регулатора за отопление с постоянно или 2-точково/3-точково регулиране. Избор на характеристика линейна или процентно/квадратна. Тяло от две части от самостоятелно гасяща се пластмаса. Конзола от пластмаса и холендрова гайка от месинг за монтаж на вентил. Превключване директно от кабела, автоматично напасване към вентилния ход, кодиран превключвател за избор на характеристиката и времето на действие. Освободена предавка за позициониране на вентила и ръчната настройка. Монтаж вертикален до хоризонтален, но не и висещ.	24 V	74810 3	1 7712 11	1	
	Задвижка с позиционен регулатор за 3-пътни вентили, 500 N Работа чрез регулатора за отопление с 3-точково регулиране. Тяло от две части от самостоятелно гасяща се пластмаса. Конзола от пластмаса и холендрова гайка от месинг за монтаж на вентил. Освободена предавка за позициониране на вентила и ръчната настройка. Монтаж вертикален до хоризонтален, но не и висещ.	230 V	74790 8	1 7712 50	1	
		24 V	74820 2	1 7712 51	1	

Задвижки за 3-пътни вентили, задействаща сила 800 N

	Задвижки за 3-пътни вентили, задействаща сила 800 N Работа чрез регулатора за отопление с превключващ изход (3-точково регулиране). Черно тяло със стълков мотор, електроника за настройка, LED-показание и предавка. Прозрачна облицовка на тялото. Пластмасови части самостоятелно гасящи се. Тяло на предавката и монтажни скоби от цинкова отливка. Електронно зависещо от мощността изключване, автоматично напасване към вентилния ход, кодиран превключвател за превключване на времето на работа. Ръчна настройка отвън с изключване на мотора. Възможен монтаж към вентила – от вертикален до хоризонтален, но не и висещ.	24 V	74860 8	1 7712 80	1	
---	---	------	---------	-----------	---	--

Ръчна задвижка за 3-пътен смесителен и разпределителен вентил

	HERZ-ръчна настройка за HERZ-3-пътен смесителен и разпределителен вентил 4037, който не е оборудван с вентилна задвижка.		91900 8	1 9102 40		
---	--	--	---------	-----------	--	--

Смесителен вентил за връщащия тръбопровод

	Terplomix, трипътен термостатичен регулиращ вентил в жълто изпълнение, с плоско уплътнение Трипътният вентил Terplomix е смесителен вентил с термостатна вкладка с постоянно действие, заводски настроен, за повишаване температурата на връщащата линия на котелни инсталации без използване на допълнителна енергия. С тапа 3/8 за източване на инсталацията Мкс. работна температура до 110 °C Модели03 и 04 са с постоянен байпас, темп. около 61 °C. Модели13 и 14 са със спиране на байпаса, настр. темп. около 55-63 °C (просъязяване макс. 10%). DN 25, Kvs=11; DN 32, Kvs=14	DN 25	76010 5	1 7766 03	1	
		DN 32	76020 4	1 7766 04	1	
		DN 25	76290 1	1 7766 13	1	
		DN 32	76300 7	1 7766 14	1	

HERZ-Електронен регулатор за отопление

Изпълнение		Dim.	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	Електронен регулатор за отопление с PI-параметри с програмируеми настройки за време и температура. За електромоторно задвижване на вентила или смесителя и за помпа (вх.-изх.сигнал). Регулиране във вентилното помещение с вътрешен или външен сензор. Просто напасване към инсталацията, с вълнов прекъсвач и сервисни параметри. Тяло с електроника – нахлузващо се, бяло (RAL 9010), фронтална страна с бутони и дигитално показание в прозорче. Часовник-превключвател със седмична и годишна програма, реле с брояч на работни часове. Зависима по време настройка от повече стаини температурни регулатори без час на релето. Възможна защита от студ при работно състояние „изкл.“ За монтаж на стената или при скрита инсталация.	110 - 230 V	74210 1	1 7793 23	1	
		24 V	74220 0	1 7793 24	1	

HERZ-Температурен датчик за регулатора на отопление

	Датчик за външна температура за регулатора за отопление Сензор от тънкослоен никел по DIN 43760. Цокъл и капак бели (RAL 9010), за открит и скрит монтаж.	74230 9	1 7793 01	1	
	Положен температурен датчик за регулатора за отопление за мерене температурата на тръбопровода. Пружиниращо опорен сензор от тънкослоен никел по DIN 43760. Тяло от оливинжълт термопласт, трудно възпламеняващ се. Арматурен пояс за тръби с диаметър 15-90 мм и топлопроводна паста са включени в доставката.	74240 8	1 7793 00	1	

Изпълнение	PN	Dim.	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE
 Сферичен кран с дълга ръкохватка Тяло от кован месинг по DIN 17660, EN 12165, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -30 °C до 150 °C (вода от 0 °C до 110 °C), за всички неагресивни среди като вода, масла, въздух, нафта за отопление или смазочни масла. Сферичните кранове се предлагат и от месинг, устойчив на отделяне на цинк.	63	8	6004	1 2100 09	100
	63	10	6011	1 2100 00	100
	50	15	6028	1 2100 01	100
	50	20	6035	1 2100 02	50
	50	25	6042	1 2100 03	32
	40	32	6066	1 2100 04	16
	40	40	6073	1 2100 05	12
	40	50	6059	1 2100 06	8
	16	65	0293	1 2100 07	10
	16	80	0309	1 2100 08	5
 Сферичен кран с ръкохватка „пеперуда“ Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -30 °C до 150 °C (вода от 0 °C до 110 °C), за всички неагресивни среди като вода, масла, въздух, нафта за отопление или смазочни масла.	63	8	6103	1 2100 19	100
	63	10	6110	1 2100 10	100
	50	15	6127	1 2100 11	100
	50	20	6134	1 2100 12	50
	50	25	6141	1 2100 13	32
	40	32	6158	1 2100 14	16
	25	10	6172	1 2453 00	50
 Сферичен кран по KS с дълга ръкохватка Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -10 °C до 150 °C (вода от 0 °C до 110 °C), за всички неагресивни среди като вода, масла, въздух, нафта за отопление или смазочни масла.	25	15	6189	1 2453 01	100
	25	20	6196	1 2453 02	50
	25	25	6202	1 2453 03	32
	25	32	6219	1 2453 04	16
	25	40	6226	1 2453 05	12
	25	50	6233	1 2453 06	8
	25	10	6240	1 2453 10	50
 Сферичен кран по KS с ръкохватка „пеперуда“ Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -10 °C до 150 °C (вода от 0 °C до 110 °C), за всички неагресивни среди като вода, масла, въздух, нафта за отопление или смазочни масла.	25	15	6257	1 2453 11	100
	25	20	6264	1 2453 12	50
	25	25	6271	1 2453 13	32
	25	32	6288	1 2453 14	16
	16	15	6431	1 2902 01	100
 Сферичен кран EURO с дълга ръкохватка Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -10 °C до 110 °C (вода от 0 °C до 110 °C).	16	20	6448	1 2902 02	50
	16	25	6455	1 2902 03	32
	16	32	6462	1 2902 04	16
	16	15	6479	1 2902 11	100
 Сферичен кран EURO с ръкохватка „пеперуда“ Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -10 °C до 110 °C (вода от 0 °C до 110 °C).	16	20	6486	1 2902 12	50
	16	25	6493	1 2902 13	32
	16	32	6509	1 2902 14	16
	40	15	6523	1 2402 01	50
 Сферичен кран с изпускател и дълга ръкохватка Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -10 °C до 110 °C (вода от 0 °C до 110 °C).	40	20	6530	1 2402 02	32
	40	25	6547	1 2402 03	16
	40	32	6554	1 2402 04	8
	25	40	6561	1 2402 05	12
 Сферичен кран с изпускател и ръкохватка „пеперуда“ Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -10 °C до 110 °C (вода от 0 °C до 110 °C).	40	15	6578	1 2402 11	50
	40	20	6585	1 2402 12	32
	40	25	6592	1 2402 13	16
	40	32	6608	1 2402 14	8
 Сферичен кран EURO с холендър и дълга ръкохватка Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -10 °C до 110 °C (вода от 0 °C до 110 °C).	16	15	6622	1 2911 01	50
	16	20	6639	1 2911 02	25
	16	25	6646	1 2911 03	16
 Сферичен кран EURO с холендър и ръкохватка „пеперуда“ Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -10 °C до 110 °C (вода от 0 °C до 110 °C).	16	15	6653	1 2911 11	50
	16	20	6660	1 2911 12	25
	16	25	6677	1 2911 13	16
 Сферичен кран за скрит монтаж (груба мазилка) Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -10 °C до 110 °C (вода от 0 °C до 110 °C).	16	15	6691	1 2202 01	50
	16	20	6707	1 2202 02	50
 Сферичен кран за скрит монтаж (груба мазилка) с ръкохватка Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -10 °C до 110 °C (вода от 0 °C до 110 °C).	16	15	6714	1 2202 11	50
	16	20	6721	1 2202 12	50

Изпълнение	PN	Dim.	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 Сферичен кран муфа х външна резба с дълга ръкохватка Тяло от кован месинг по DIN 17660, EN 12165, никелирано, уплътнения от PTFE EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -30 °C до 150 °C (вода от 0 °C до 110 °C), за всички неагресивни среди като вода, масла, въздух, нафта за отопление или смазочни масла.	63	8	6745	1 2160 09	50	
	63	10	6752	1 2160 00	50	
	50	15	6769	1 2160 01	50	
	50	20	6776	1 2160 02	50	
	50	25	6783	1 2160 03	32	
	40	32	6790	1 2160 04	16	
	40	40	6806	1 2160 05	12	
	40	50	6813	1 2160 06	8	
 Сферичен кран муфа х външна резба с ръкохватка „пеперуда“ Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -30 °C до 150 °C (вода от 0 °C до 110 °C), за всички неагресивни среди като вода, масла, въздух, нафта за отопление или смазочни масла.	63	8	6820	1 2160 19	50	
	63	10	6837	1 2160 10	50	
	50	15	6844	1 2160 11	50	
	50	20	6851	1 2160 12	50	
	40	25	6868	1 2160 13	32	
	40	32	6875	1 2160 14	16	
 Сферичен кран външна резба х външна резба с дълга ръкохватка Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -30 °C до 150 °C (вода от 0 °C до 110 °C), за всички неагресивни среди като вода, масла, въздух, нафта за отопление или смазочни масла.	63	8	6899	1 2180 09	50	
	63	10	6905	1 2180 00	50	
	50	15	6912	1 2180 01	50	
	50	20	6929	1 2180 02	50	
	50	25	6936	1 2180 03	32	
	40	32	6943	1 2180 04	16	
	40	40	6950	1 2180 05	12	
	40	50	6967	1 2180 06	8	
 Сферичен кран външна резба х външна резба с ръкохватка „пеперуда“ Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -30 °C до 150 °C (вода от 0 °C до 110 °C), за всички неагресивни среди като вода, масла, въздух, нафта за отопление или смазочни масла.	63	8	6974	1 2180 19	50	
	63	10	6981	1 2180 10	50	
	50	15	6998	1 2180 11	50	
	50	20	7001	1 2180 12	50	
	40	25	7018	1 2180 13	32	
	40	32	7025	1 2180 14	16	
 Трипътен сферичен кран Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -30 °C до 150 °C (вода от 0 °C до 110 °C), за всички неагресивни среди като вода, масла, въздух, нафта за отопление или смазочни масла.	40	15	7049	1 2412 01	50	
 Сферичен вентил с свободно въртяща се гайка, с дълга ръкохватка Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE и NBR. Приложение при температури на средата от -10 °C до 110 °C (Вода от 0 °C до 110 °C), за всички неагресивни среди като вода, масла, въздух, нафта за отопление или смазочни масла.	16	15	7773	1 2442 01	50	
	16	20	7780	1 2442 02	50	
 Сферичен вентил с свободно въртяща се гайка, с ръкохватка „пеперуда“ Тяло от кован месинг по DIN 17660, никелирано, уплътнения от PTFE и NBR. Приложение при температури на средата от -10 °C до 110 °C (Вода от 0 °C до 110 °C), за всички неагресивни среди като вода, масла, въздух, нафта за отопление или смазочни масла.	16	15	7797	1 2442 11	50	
	16	20	7803	1 2442 12	50	

Принадлежности

 Набор - тапа и обезвъздушител Приложение при температура -10 °C до 110 °C (вода от 0 °C до 110 °C).	10	1/2	7117	1 2330 01	50	
 Обезвъздушител самоуплътнен от месинг, никелиран, с О-пръстен, приложение при температура -10 °C до 110 °C (вода от 0 °C до 110 °C).	10	1/2	7124	1 2637 01	100	
 Намалител 1/2 – 3/8 от месинг, никелиран, с О-пръстен, приложение при температура -10 °C до 110 °C (вода от 0 °C до 110 °C).			7131	1 2333 01	100	
 Обезвъздушител	10	1/4		K-V0635		
	10	3/8		K-V0636		

Изпълнение	PN	Dim.	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 Сферичен кран с наставка за маркуч и холендрова гайка 1/2. Тяло от кован месинг по DIN 17660, уплътнения от PTFE, EPDM или NBR. Приложение при температури на средата от -10 °C до 150 °C (вода от 0 °C до 110 °C), за всички неагресивни среди като вода, масла, въздух, нафта за отопление или смазочни масла.	12,5	15	7155	1 2512 01	100	
	12,5	20	7162	1 2512 02	50	
 Вентил за душ Тяло от месинг, с два O-пръстена и отвори, присъединителна резба G по ISO 228. Приложение при температура от 0 °C до 90 °C.	6	15	7186	1 2619 01	50	
 Сферичен кран за помпа с възвратен клапан Тяло от кован месинг, никелирано, с тефлоново уплътнение, 2 O-пръстена и отвори. Приложение при температура от 0 °C до 110 °C.	16	25	7186	1 2268 03	32	
 Сферичен кран за помпа Тяло от кован месинг, никелирано, с тефлоново уплътнение, 2 O-пръстена и отвори. Приложение при температура от 0 °C до 110 °C.	16	25	7216	1 2269 03	32	
 Канелка с наставка за маркуч с дълга ръкохватка Тяло от кован месинг, никелирано, с тефлоново уплътнение, 2 O-пръстена и отвори. Приложение за градински, хидро- и санитарни инсталации и при температура от 0 °C до 110 °C.	16	15	7230	1 2503 01		
	16	20	7247	1 2503 02		
 Канелка с наставка за маркуч с ръкохватка „пеперуда“ Тяло от кован месинг, никелирано, с тефлоново уплътнение, 2 O-пръстена и отвори. Приложение за градински, хидро- и санитарни инсталации и при температура от 0 °C до 110 °C.	16	15	7278	1 2503 11	50	
	16	20	7285	1 2503 12	50	
 Канелка мини с дълга ръкохватка Тяло от кован месинг, никелирано, с тефлонови уплътнения, 2 O-пръстена и отвори. Приложение за градински, хидро- и санитарни инсталации и при температура от 0 °C до 110 °C.	16	10	7322	1 2510 00	50	
	16	15	7339	1 2510 01	50	
 Канелка мини с ръкохватка „пеперуда“ Тяло от кован месинг, никелирано, с тефлонови уплътнения, 2 O-пръстена и отвори. Приложение за градински, хидро- и санитарни инсталации и при температура от 0 °C до 110 °C.	16	10	7346	1 2510 10	50	
	16	15	7353	1 2510 11	50	
 Сферичен кран за вода с накрайник за маркуч и дълга ръкохватка Тяло от кован месинг, никелирано, с тефлонови уплътнения, два O-пръстена и отвори. Приложение за градински и санитарни инсталации. Работна температура от 0 °C до 110 °C.	16	15	7254	1 2502 01	50	
	16	20	7261	1 2502 02	50	
 Сферичен кран за вода с накрайник за маркуч и ръкохватка „пеперуда“ Тяло от кован месинг, никелирано, с тефлонови уплътнения, два O-пръстена и отвори. Приложение за градински и санитарни инсталации. Работна температура от 0 °C до 110 °C.	16	15	7292	1 2502 11	50	
	16	20	7308	1 2502 12	50	
 Сферичен кран ъглов за вода 1/2 Тяло от месинг, хромирано, с 2 O-пръстена и отвори. Приложение за хидро- и санитарни инсталации и при температура от 0 °C до 90 °C.	16	15 x 3/8	7377	1 2550 01	50	
	16	15 x 1/2	7384	1 2551 01	50	
 Сферичен кран ъглов за вода 1/2 Тяло от месинг, хромирано, с 2 O-пръстена и отвори. Приложение за хидро- и санитарни инсталации и при температура от 0 °C до 90 °C.	16	15 x 3/4	7391	1 2552 01	50	
 Сферичен кран ъглов за вода 1/2 Тяло от месинг, хромирано, с 2 O-пръстена и отвори. Приложение за хидро- и санитарни инсталации и при температура от 0 °C до 90 °C.	16	15 x 3/8	7404	1 2553 01	50	
 Сферичен кран ъглов за вода 1/2 Тяло от месинг, хромирано, с 2 O-пръстена и отвори. Приложение за хидро- и санитарни инсталации и при температура от 0 °C до 90 °C.	16	15 x 3/4	7414	1 2554 01	50	
 Мембранен предпазен вентил Тяло от кован месинг, EPDM диафрагма, с уплътнения и пластмасова капачка. Приложение при температура от 0 °C до 110 °C. За котли с мощност до 100 kW, DN 14. За котли с мощност до 200 kW, DN 25. За котли с мощност до 350 kW, DN 28.	2,5	20	7438	1 2604 02	100	
	3	20	7445	1 2605 02	100	
	6	20	7452	1 2606 02	100	
	2,5	25	7469	1 2607 03	30	
	3	25	7490	1 2608 03	30	
	6	25	7476	1 2667 03	30	
	8	25	7483	1 2687 03	30	
	2,5	32	7506	1 2609 04	30	
	3	32	7513	1 2610 04	30	
	6	32	7520	1 2669 04	12	
	8	32	7537	1 2689 04	12	

Изпълнение	PN	Dim.	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 Мембранен предпазен вентил Тяло от кован месинг, EPDM диафрагма, с уплътнения и пластмасова капачка. Приложение при температура от 0 °C до 110 °C. За котли с мощност до 75 kW, DN 15.	2,5	15	7544	1 2611 01	100	
	3	15	7551	1 2612 01	100	
	6	15	7568	1 2613 01	100	
 Мембранен редуцир вентил Приложение при температура от 0 °C до 70 °C и налягане от 0,5 до 6 bar.	16	15	7582	1 2682 01	18	
	16	20	7599	1 2682 02	18	
	16	25	7827	1 2682 03	18	
	16	32	7834	1 2682 04	18	
 Възвратен клапан за обезвъздушител, PN 10, G 1/2, за температура на носителя 0 °C – 100 °C	10	15	7612	1 2621 01	100	
 Възвратен клапан PN 25, DN 20, за температура на носителя 0 °C – 110 °C	25	250	7636	1 2634 03	100	
 Възвратен клапан 2 x муфа, PN 16, за температура на носителя макс. 100 °C Тяло от кован месинг, уплътнения NBR, 2 x муфа, PN 16, за всички неагресивни среди като вода, масла, въздух, нафта за отопление или смазочни масла. Приложение при температура от 0 °C до 110 °C.	16	15	7650	1 2622 00	100	
	16	20	7667	1 2622 01	100	
	16	25	7674	1 2622 02	100	
	16	32	7681	1 2622 03	32	
 Автоматичен обезвъздушител, PN 10, за температура на носителя 0 °C – 100 °C Тяло от кован месинг, уплътнения EPDM. Приложение при температура от 0 °C до 100 °C.	10	1/2	7704	1 2630 01	50	
	10	3/8	7711	1 2630 00	50	
 Термоманометър Тяло от кован месинг, уплътнения EPDM. Приложение при температура от 0 °C до 100 °C.	4	1/2	7735	1 2670 01	50	
 Котелна група за всички неагресивни среди като вода, масла, въздух, нафта за отопление или смазочни масла. Приложение при температура от 0 °C до 100 °C.	2,5	25	7759	1 2104 04	1	
	3	15	7760	1 2104 14	1	

Компактен разпределител за отоплително тяло, DN 25 (1)

Продукто-
ва група 1

HERZ-Компактен разпределител, никелиран

изводи на G 3/4

Изпълнение	изводи, размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 HERZ-Компактен разпределител – комплект, размер 1", Състоящ се от подаващ и връщащ колектор 1, ръчен обезвъздушител, скоби за закрепване, крайни тапи заводски монтирани. Уплътнение между отделните компоненти с O-пръстен, изводи за тръбите на евроконус, колекторни тръби с външна резба G 1, присъединяване към медни и меки стоманени тръби с набор 6273, към пластмасови тръби с HERZ набор за пл. тръби 6198, изводи за кръговете на външна резба G 3/4. Присъединителните набори, съединенията за пл. тръба и муфите с евроконус се поръчват отделно. При използване на набори за медни и стоманени тръби да се съблюдават техните работни параметри. Максимална работна температура 110 °C и максимално работно налягане 10 bar.	3-пътен	80830 1	1 8541 03	1	
	4-пътен	80840 0	1 8541 04	1	
	5-пътен	80850 9	1 8541 05	1	
	6-пътен	80860 8	1 8541 06	1	
	7-пътен	80870 7	1 8541 07	1	
	8-пътен	80880 6	1 8541 08	1	
	9-пътен	80890 5	1 8541 09	1	
	10-пътен	80900 1	1 8541 10	1	
	11-пътен	80910 0	1 8541 11	1	
	12-пътен	81920 9	1 8541 12	1	

HERZ-Спирателни вентили за компактен разпределител 8541

	Спирателен вентил, прав, 1 двойка жълто изпълнение за компактен разпределител. Тръбна връзка за присъединителен набор на G 1, връзка към разпределител със свободно въртяща се гайка.	25	82060 1	1 8537 43	1	
	Спирателен вентил, прав, 1 двойка жълто изпълнение за компактен разпределител. Тръбна връзка на муфа, връзка към разпределител със свободно въртяща се гайка.	25	82040 3	1 8537 53	1	
	Спирателен вентил, ъглов, 1 двойка жълто изпълнение за компактен разпределител. Тръбна връзка за присъединителен набор на G 1, връзка към разпределител със свободно въртяща се гайка, съединение в късо и дълго изпълнение.	25	82070 0	1 8538 43	1	
	Спирателен вентил, ъглов, 1 двойка жълто изпълнение за компактен разпределител. Тръбна връзка на муфа, връзка към разпределител със свободно въртяща се гайка, съединение в късо и дълго изпълнение.	25	82050 2	1 8538 53	1	

Резервни части

	Крайни капи с O-пръстен-уплътнение 1 двойка за компактен разпределител 8541 .	G 1	81930 8	1 8545 03	1	
	Стойки за укрепване при монтаж на разпределител в колекторна кутия 1 двойка, остояние между подаващ и връщащ – 200 мм, за разпределител 1 8541 .		81400 6	1 8522 20	1	

KlimEasy Combi

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
 Готов регулиращ модул 230 V, 50 Hz за подово отопление и допълнителни 2 радиаторни кръга, състоящ се от: - компактен разпределител от месинг, подаващ с термостатни вентили и връщащ с регулиращи вкладки с показание за протичане, с ръчен обезвъздушител, източване с връзка за маркуч; - стойки за укрепване; - термомотори за регулиране на отопл. кръгове; - механично регулиране на температура; - спирателен вентил; - циркулационна помпа; - автоматична защита при прегряване чрез изключване на помпата; - регулиране на диференциално налягане с диференц. клапан, монтиран в кутия от поцинкована ламарина, фронтална рамка и врата, прахово боядисани в бяло (RAL 9010). Регулируема дълбочина (80-110 мм) и височина 705-775 мм на кутията, с разглобяеми шини. Връзката с отоплителното тяло е без регулиране на температурата.	3-пътен	99751 8	3 F533 03	1	
	4-пътен	99752 5	3 F533 04	1	
	5-пътен	99753 2	3 F533 05	1	
	6-пътен	99754 9	3 F533 06	1	
	7-пътен	99755 6	3 F533 07	1	
	8-пътен	99756 3	3 F533 08	1	
	9-пътен	99767 0	3 F533 09	1	
	10-пътен	99758 7	3 F533 10	1	
	11-пътен	99759 4	3 F533 11	1	
	12-пътен	99760 0	3 F533 12	1	

KlimEasy Simple

 Готов регулиращ модул 230 V, 50 Hz за подово отопление, състоящ се от: - компактен разпределител от месинг, подаващ с термостатни вентили и връщащ с регулиращи вкладки с показание за протичане, с ръчен обезвъздушител, източване с връзка за маркуч; - стойки за укрепване; - термомотори за регулиране на отопл. кръгове; - механично регулиране на температура; - спирателен вентил; - циркулационна помпа; - автоматична защита при прегряване чрез изключване на помпата; - регулиране на диференциално налягане с диференц. клапан, монтиран в кутия от поцинкована ламарина, фронтална рамка и врата, прахово боядисани в бяло (RAL 9010). Регулируема дълбочина (80-110 мм) и височина 705-775 мм на кутията, с разглобяеми шини.	3-пътен	99761 7	3 F532 03	1	
	4-пътен	99762 4	3 F532 04	1	
	5-пътен	99763 1	3 F532 05	1	
	6-пътен	99764 8	3 F532 06	1	
	7-пътен	99765 5	3 F532 07	1	
	8-пътен	99766 2	3 F532 08	1	
	9-пътен	99767 9	3 F532 09	1	
	10-пътен	99768 6	3 F532 10	1	
	11-пътен	99769 3	3 F532 11	1	
	12-пътен	99770 9	3 F532 12	1	

Присъединителни елементи

	Комплект за помпа от медни тръби, една двойка – холендър G 1 за монтаж на помпа, връзка за разпределителя с външна резба R 1.	1	99931 4	3 F532 25	1	
	HERZ помпена група с байпас, вентил за свръхпоток, спирателни вентили, ограничител на температурата, помпа (3 F532 35). Предварително сглобен и изпитан на плътност възел.	1	92060 8	3 F532 30	1	

Компактен разпределител за подово отопление

HERZ-Компактен разпределител, DN 25 (1)

изводи на G 3/4

Изпълнение		изводи, размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-Компактен разпределител за подово отопление – комплект, с Flowmeter, размер 1, състоящ се от подаващ колектор с Flowmeter-регулирущи вкладки, връщащ колектор с термостатни вкладки, обезвъздушаване, източване с накрайник за маркуч, крайни тапи и скоби за закрепване. Изводите на подаващия и връщащия колектор са с разминати оси, изводи за тръбите на G 3/4, колекторни тръби с 1 вътрешна резба	3-пътен	81090 9	1 8532 03	1	
		4-пътен	81100 5	1 8532 04	1	
		5-пътен	81110 4	1 8532 05	1	
		6-пътен	81120 3	1 8532 06	1	
		7-пътен	81130 2	1 8532 07	1	
		8-пътен	81140 1	1 8532 08	1	
		9-пътен	81150 0	1 8532 09	1	
		10-пътен	81160 9	1 8532 10	1	
		11-пътен	81170 8	1 8532 11	1	
		12-пътен	81180 7	1 8532 12	1	
		13-пътен	81350 4	1 8532 13	1	
		14-пътен	81360 3	1 8532 14	1	
		15-пътен	81370 2	1 8532 15	1	
		16-пътен	81380 1	1 8532 16	1	
	HERZ-Единичен удължителен набор с Flowmeter-регулирущи вкладки, размер 1, За удължаване на 1 8532 xx, състоящ се от подаващ сегмент с Flowmeter-регулируща вкладка, връщащ сегмент с термостатна вкладка, 2 куплунга за вътрешна резба Rp 1, изводи за тръбите на G 3/4.	DN 25 G1	81310 8	1 8532 93	1	
	HERZ-Компактен разпределител за подово отопление – комплект, размер 1, състоящ се от подаващ колектор със спирателни вкладки, връщащ колектор с термостатни вкладки, обезвъздушаване, източване с накрайник за маркуч, крайни тапи и скоби за закрепване. Изводите на подаващия и връщащия колектор са с разминати оси, изводи за тръбите на G 3/4, колекторни тръби с 1 вътрешна резба	3-пътен	80990 3	1 8531 03	1	
		4-пътен	81000 8	1 8531 04	1	
		5-пътен	81010 7	1 8531 05	1	
		6-пътен	81020 6	1 8531 06	1	
		7-пътен	81030 5	1 8531 07	1	
		8-пътен	81040 4	1 8531 08	1	
		9-пътен	81050 3	1 8531 09	1	
		10-пътен	81060 2	1 8531 10	1	
		11-пътен	81070 1	1 8531 11	1	
		12-пътен	81080 0	1 8531 12	1	
		13-пътен	81310 8	1 8531 13	1	
		14-пътен	81320 7	1 8531 14	1	
		15-пътен	81330 6	1 8531 15	1	
		16-пътен	81340 5	1 8531 16	1	
	HERZ-Единичен удължителен набор с термостатна вкладка, размер 1, За удължаване на 1 8531 xx, състоящ се от подаващ сегмент със спирателна вкладка, връщащ сегмент с термостатна вкладка, 2 куплунга за вътрешна резба Rp 1, изводи за тръбите на G 3/4.	DN 25 G1	81190 6	1 8531 93	1	

Компактен разпределител за подово отопление

Продуктова група 1

HERZ-Компактен разпределител за повишени дебити, DN 25 (1)

изводи на G 3/4

Изпълнение	изводи, размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-Компактен разпределител за подово отопление - комплект, с Flowmeter 6 l/min, размер 1, състоящ се от подаващ колектор с Flowmeter-регулирущи вкладки, връщащ колектор с термостатни вкладки, обезвъздушаване, източване с накрайник за маркуч, крайни тапи и скоби за закрепване. Изводите на подаващия и връщащия колектор са с разминати оси, изводи за тръбите на G 3/4, колекторни тръби с 1 вътрешна резба	1-пътен	82500 2	1 8533 93	1
	3-пътен	82510 1	1 8533 03	1	
	4-пътен	82520 0	1 8533 04	1	
	5-пътен	82530 9	1 8533 05	1	
	6-пътен	82540 8	1 8533 06	1	
	7-пътен	82550 7	1 8533 07	1	
	8-пътен	82560 6	1 8533 08	1	
	9-пътен	82570 5	1 8533 09	1	
	10-пътен	82580 4	1 8533 10	1	
	11-пътен	82590 3	1 8533 11	1	
	12-пътен	82600 9	1 8533 12	1	
	13-пътен	82610 8	1 8533 13	1	
	14-пътен	82620 7	1 8533 14	1	
	15-пътен	82630 6	1 8533 15	1	
	16-пътен	82640 5	1 8533 16	1	

HERZ-Компактен разпределител за подово отопление, DN 32 (5/4)

изводи на G 3/4

	HERZ-Компактен разпределител за подово отопление - комплект, с Flowmeter 6 l/min, размер DN 32, състоящ се от подаващ колектор с Flowmeter-регулирущи вкладки, връщащ колектор с термостатни вкладки, обезвъздушаване, източване с накрайник за маркуч, крайни тапи и скоби за закрепване. Изводите на подаващия и връщащия колектор са с разминати оси, изводи за тръбите на G 3/4, колекторни тръби с 5/4 вътрешна резба	2-пътен	84500 0	1 8531 42	1
	3-пътен	84510 9	1 8531 43	1	
	4-пътен	84520 8	1 8531 44	1	
	5-пътен	84530 7	1 8531 45	1	
	6-пътен	84540 6	1 8531 46	1	
	7-пътен	84550 5	1 8531 47	1	
	8-пътен	84560 4	1 8531 48	1	
	9-пътен	84570 3	1 8531 49	1	
	10-пътен	84580 2	1 8531 50	1	
	11-пътен	84590 1	1 8531 51	1	
	12-пътен	84600 7	1 8531 52	1	
	13-пътен	84610 6	1 8531 53	1	
	14-пътен	84620 5	1 8531 54	1	
	15-пътен	84630 4	1 8531 55	1	
	16-пътен	84640 3	1 8531 56	1	

Резервни части

	Закрепващи скоби за монтаж на разпределителите в кутиите				
	1 двойка за компактни разпределители 1 8530/31/32/33	1	84460 7	1 8535 02	1
	1 двойка за компактни разпределители 5/4	5/4	84470 6	1 8535 03	1

Разпределителни кутии

Изпълнение		широчина	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ- Разпределителна кутия от стоманена ламарина горещо поцинкована, фронтална врата и рамки, прахово боядисани в бяло (RAL 9010). Регулируеми са монтажната дълбочина (80-110 мм), височина (705-775 мм), шините за стойките на разпределителя, както и фронтален сляп прозорец. Със сменяеми шини за тръба. Врата с ключалка.	300 мм	81200 2	1 8569 03	1	
		400 мм	81210 1	1 8569 04	1	
		500 мм	81220 0	1 8569 05	1	
		600 мм	81230 9	1 8569 10	1	
		750 мм	81240 8	1 8569 15	1	
		900 мм	81250 7	1 8569 20	1	
		1050 мм	81260 6	1 8569 25	1	
		1200 мм	81270 5	1 8569 30	1	
		1500 мм	81280 4	1 8569 40	1	
	HERZ- Разпределителна кутия от стоманена ламарина горещо поцинкована, фронтална врата и рамки, прахово боядисани в бяло (RAL 9010). Регулируеми са монтажната дълбочина (80-110 мм), височина (705-775 мм), шините за стойките на разпределителя, както и фронтален сляп прозорец. Със сменяеми шини за тръба. Врата с цилиндрична ключалка.	300 мм	81420 4	1 8570 03	1	
		400 мм	81430 3	1 8570 04	1	
		500 мм	81440 2	1 8570 05	1	
		600 мм	81450 1	1 8570 10	1	
		750 мм	81460 0	1 8570 15	1	
		900 мм	81470 9	1 8570 20	1	
		1050 мм	81480 8	1 8570 25	1	
		1200 мм	81490 7	1 8570 30	1	
		1500 мм	81500 3	1 8570 40	1	
	HERZ- Разпределителна кутия от стоманена ламарина горещо поцинкована, фронтална врата и рамки, прахово боядисани в бяло (RAL 9010). Монтажната дълбочина 140 мм, височина 705 мм, шини за стойките на разпределителя, както и фронтален сляп прозорец. Със сменяеми шини за тръба. Врата с цилиндрична ключалка.	300 мм	81680 2	1 8572 03	1	
		400 мм	81690 1	1 8572 04	1	
		500 мм	81700 7	1 8572 05	1	
		600 мм	81710 6	1 8572 10	1	
		750 мм	81720 5	1 8572 15	1	
		900 мм	81660 4	1 8572 20	1	
		1050 мм	64180 0	1 8572 25	1	
		1200 мм	81730 4	1 8572 30	1	
		1500 мм	81740 3	1 8572 40	1	

HERZ-Съединения за пластмасова тръба

 Продуктова група **1**

HERZ-Съединения за пластмасова тръба

за PE-X, PB и тръби с алуминиева вложка

3/4

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-Съединение за пластмасова тръба G 3/4 за PE-X, PB и тръби с алуминиева вложка, състоящо се от наставка за тръбата, уплътняващ пръстен и съединяваща гайка G 3/4 с конус.	10 x 1,3	66330 7	1 6098 18	10
		14 x 2	61520 7	1 6098 02	10
		16 x 2	61530 6	1 6098 03	10
		16 x 2,2	63290 7	1 6098 12	10
		17 x 2	61540 5	1 6098 04	10
		17 x 2,5	61550 4	1 6098 05	10
		18 x 2,5	61560 3	1 6098 06	10
		18 x 2	61570 2	1 6098 07	10
		20 x 2	61580 1	1 6098 08	10
		20 x 3,5	62710 1	1 6098 10	10
		20 x 2,5	63160 3	1 6098 11	10

HERZ-Съединения за пластмасова тръба

за PE-X, PB и тръби с алуминиева вложка

M 22 x 1,5

	HERZ-Съединение за пластмасова тръба M 22 x 1,5, за PE-X, PB и тръби с алуминиева вложка, състоящо се от наставка за тръбата, уплътняващ пръстен и съединяваща гайка M 22 x 1,5 с конус.	14 x 2	61480 4	1 6066 02	10
		16 x 2	61490 3	1 6066 03	10
		17 x 2	61500 9	1 6066 04	10

HERZ-Съединения за пластмасова тръба

за PE-X, PB и тръби с алуминиева вложка

1/2

	HERZ-присъединителен набор за съединение за пл.тръба, състоящо се от притискащ винт, пръстен и резбован присъединител R 1/2, предназначени за HERZ-вентили серия „D“, TS-7728, DE LUXE и RL 5.	14 x 2	65600 2	1 6092 02	10
		16 x 2	65590 6	1 6092 01	10
	HERZ-Съединение за пластмасова тръба G 1/2 с двоен O-пръстен и изолираща шайба, състоящо се от наставка за тръбата, уплътняващ пръстен и съединяваща гайка G 1/2 с конус.	12 x 2	16260 2	1 6092 11	10
		14 x 2	16270 1	1 6092 12	10
		16 x 2	16280 5	1 6092 13	10

HERZ-Съединения за пластмасова тръба

за PE-X, PB и тръби с алуминиева вложка

1

	HERZ-Съединение за пластмасова тръба G 1 за PE-X, PB и тръби с алуминиева вложка, състоящо се от наставка за тръбата, уплътняващ пръстен и съединяваща гайка G 1 с конус.	16 x 2	16290 9	1 6198 11	10
		20 x 2	16300 5	1 6198 12	10
		25 x 3,5	64710 9	1 6198 00	10
		26 x 3	64720 8	1 6198 01	10


HERZ-Присъединителни набори за медни и стоманени тръби

3/4

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	8	63340 9	1 6274 18	10	
	10	60530 7	1 6274 00	10	
	12	60540 6	1 6274 01	10	
	14	60550 5	1 6274 02	10	
	15	60560 4	1 6274 03	10	
	16	64570 3	1 6274 04	10	
	12	64740 6	1 6276 12	10	
	14	66270 6	1 6276 14	10	
	15	64750 5	1 6276 15	10	
	16	66280 5	1 6276 16	10	
	18	64760 4	1 6276 18	10	

HERZ-Присъединителни набори за медни и стоманени тръби

M 22 x 1,5

	10	60590 1	1 6284 00	10	
	12	60600 7	1 6284 01	10	
	14	60610 6	1 6284 03	10	
	15	60620 5	1 6284 04	10	
	16	60630 4	1 6284 05	10	
	12	64770 3	1 6286 12	10	
	14	60590 1	1 6286 14	10	
	15	64780 2	1 6286 15	10	

HERZ-Присъединителни набори за медни и стоманени тръби

G 1

	22	64730 7	1 6273 01	10	
---	----	---------	-----------	----	--

HERZ-Присъединителни набори за медни и стоманени тръби

1/2

	3/8 x 12	60650 2	1 6292 00	10	
	1/2 x 12	63780 3	1 6292 12	10	
	1/2 x 14	63430 7	1 6292 14	10	
	1/2 x 15	60660 1	1 6292 01	10	
	3/4 x 18	60670 0	1 6292 02	10	
	15 x 1 - G 1/2	15790 5	1 6294 01	10	

Принадлежности

	Опорни втулки за тръбен размер:	10 x 1	00150 5	1 0674 10	20	
		12 x 1	00160 4	1 0674 12	20	
		14 x 1	00170 3	1 0674 14	20	
		15 x 1	00180 2	1 0674 15	20	
		16 x 1	00190 1	1 0674 16	20	
		18 x 1	00200 7	1 0674 18	20	
		22 x 1	02310 1	1 0674 22	20	

HERZ-НТ-Пластмасова тръба с Al-вложка, PE-RT

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	HERZ-НТ-Пластмасова тръба PE-RT, 0,4 мм алуминиев слой, на ролки.	14 x 2	99771 6	3 C140 20	200
		16 x 2	99772 3	3 C160 20	200
		18 x 2	99773 0	3 C180 20	200
		20 x 2	99774 7	3 C200 20	100
		26 x 3	99775 4	3 C260 30	50
		32 x 3	99776 1	3 C320 30	50
		40 x 3,5	99777 8	3 C400 30	25
	HERZ-НТ-Пластмасова тръба PE-RT, 0,4 мм алуминиев слой, на прътове по 5 м.	16 x 2	99778 5	3 C160 34	120 (24x5)
		20 x 2	99779 2	3 C200 34	120 (24x5)
	HERZ-НТ-Пластмасова тръба PE-RT, 0,5 мм алуминиев слой, на прътове по 5 м.	26 x 3	99780 8	3 C260 35	120 (24x5)
		32 x 3	99781 5	3 C320 35	50 (10x5)
		40 x 3,5	99782 2	3 C400 36	50 (10x5)
	HERZ-НТ-Пластмасова тръба PE-RT, 0,4 мм алуминиев слой, с поставена 4 мм PE изолация, на ролки.	16 x 2	99783 9	3 C160 31	200
		20 x 2	99784 6	3 C200 31	100
		26 x 3	99785 3	3 C260 31	50
	HERZ-НТ-Пластмасова тръба PE-RT, 0,4 мм алуминиев слой, в гофрирана предпазна тръба синя, на ролки.	16 x 2	99786 0	3 C160 32	200
		20 x 2	99787 7	3 C160 33	200
		20 x 2	99788 4	3 C200 33	100

Пресово – резбово съединение с конус

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	14 x 2 - M 22 x 1,5	14890 3	P 7014 86	10	
	16 x 2 - M 22 x 1,5	14900 9	P 7016 86	10	
	18 x 2 - M 22 x 1,5	14920 7	P 7018 86	10	
	20 x 2 - M 22 x 1,5	14930 6	P 7020 86	10	
	14 x 2 - G 1/2	14950 4	P 7014 90	10	
	16 x 2 - G 1/2	14960 3	P 7016 90	10	
	18 x 2 - G 1/2	14980 1	P 7018 90	10	
	20 x 2 - G 1/2	14990 0	P 7020 90	10	
	14 x 2 - G 3/4	14830 9	P 7014 82	10	
	16 x 2 - G 3/4	14840 8	P 7016 82	10	
	18 x 2 - G 3/4	14860 6	P 7018 82	10	
	20 x 2 - G 3/4	14870 5	P 7020 82	10	
	14 x 2 - G 3/4	14770 8	P 7014 81	10	
	16 x 2 - G 3/4	14780 7	P 7016 81	10	
	18 x 2 - G 3/4	14800 2	P 7018 81	10	
	20 x 2 - G 3/4	14810 1	P 7020 81	10	

Куплунг

	10 x 1,3 - 10 x 1,3	10621 7	P 7010 00	10	
	14 x 2 - 14 x 2	13110 3	P 7014 00	10	
	16 x 2 - 16 x 2	13120 2	P 7016 00	10	
	18 x 2 - 18 x 2	13140 0	P 7018 00	10	
	20 x 2 - 20 x 2	13150 9	P 7020 00	10	
	26 x 3 - 26 x 3	13190 5	P 7026 00	5	
	32 x 3 - 32 x 3	13200 1	P 7032 00	5	
	40 x 3,5 - 40 x 3,5	13210 0	P 7040 00	5	
	50 x 4 - 50 x 4	13220 9	P 7050 00	2	
	63 x 4,5 - 63 x 4,5	13230 8	P 7063 00	2	

Редукции

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	16 x 2 - 14 x 2	13240 7	P 7016 01	10	
	18 x 2 - 14 x 2	13250 6	P 7018 01	10	
	18 x 2 - 16 x 2	13260 5	P 7018 02	10	
	20 x 2 - 14 x 2	13270 4	P 7020 03	10	
	20 x 2 - 16 x 2	13280 3	P 7020 01	10	
	20 x 2 - 18 x 2	13300 8	P 7020 02	10	
	26 x 3 - 16 x 2	13380 0	P 7026 01	5	
	26 x 3 - 18 x 2	13400 5	P 7026 05	5	
	26 x 3 - 20 x 2	13410 4	P 7026 02	5	
	32 x 3 - 16 x 2	13430 2	P 7032 01	5	
	32 x 3 - 18 x 2	13440 1	P 7032 07	5	
	32 x 3 - 20 x 2	13450 0	P 7032 02	5	
	32 x 3 - 26 x 3	13490 6	P 7032 06	5	
	40 x 3,5 - 26 x 3	13510 1	P 7040 02	5	
	40 x 3,5 - 32 x 3	13520 0	P 7040 03	5	
	50 x 4 - 26 x 3	13530 9	P 7050 01	2	
	50 x 4 - 32 x 3	13540 8	P 7050 02	2	
	50 x 4 - 40 x 3,5	13550 7	P 7050 03	2	
	63 x 4,5 - 26 x 3	13560 6	P 7063 01	2	
	63 x 4,5 - 32 x 3	13570 5	P 7063 02	2	
	63 x 4,5 - 40 x 3,5	13580 4	P 7063 03	2	
	63 x 4,5 - 50 x 4	13590 3	P 7063 04	2	

Непресичащи се тройници

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	14 x 2	17100 0	P 7214 25	20	
	16 x 2	17110 9	P 7216 25	20	
	18 x 2	17120 8	P 7218 25	20	
	20 x 2	17130 7	P 7220 25	20	
	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	17160 4	P 7220 27	20	
	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	17150 5	P 7220 26	20	
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	17170 3	P 7220 28	20	
	кутия за непресичащ се тройник (Styropor)		16870 3	P 1020 22	1
	непресичащ се тройник, несглобен, 6 извода вътрешна резба Rp 1/2, за тръбен адаптор (14-26) – 1 6266 01 или P 7016 18, те се поръчват отделно.		15370 9	P 7200 31	2
	пресово-резбова част R 1/2, с O-пръстен уплътнена, за непресичащ се тройник.	10 x 1,3 - G 1/2	99936 9	P 7010 18	10
		14 x 2 - G 1/2	15380 8	P 7014 18	10
		16 x 2 - G 1/2	15390 7	P 7016 18	10
		18 x 2 - G 1/2	15400 3	P 7018 18	10
		20 x 2 - G 1/2	15410 2	P 7020 18	10
		26 x 3 - G 1/2	15450 8	P 7026 18	5
	кутия за непресичащ се тройник с вътрешна резба 1/2 (пластмасова)		15460 7	P 1020 21	2

Пресово – резбово съединение

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	16 x 2 - R 1/2	15010 4	P 7016 61	10	
	18 x 2 - R 1/2	15030 2	P 7018 61	10	
	20 x 2 - R 1/2	15050 0	P 7020 61	10	
	16 x 2 - R 3/4	15020 3	P 7016 62	10	
	18 x 2 - R 3/4	15040 1	P 7018 62	10	
	20 x 2 - R 3/4	15060 9	P 7020 62	10	
	26 x 3 - R 3/4	15130 9	P 7026 62	5	
	26 x 3 - R 1	15140 8	P 7026 63	5	
	32 x 3 - R 1	15150 7	P 7032 63	5	
	40 x 3,5 - R 1¼	15160 6	P 7040 64	5	
	50 x 4 - R 1½	15170 5	P 7050 65	2	
	63 x 4,5 - R 2	15180 4	P 7063 66	2	
	16 x 2 - Rp 1/2	15190 3	P 7016 71	10	
	18 x 2 - Rp 1/2	15210 8	P 7018 71	10	
	20 x 2 - Rp 1/2	15230 6	P 7020 71	10	
	16 x 2 - Rp 3/4	15200 9	P 7016 72	10	
	18 x 2 - Rp 3/4	15220 7	P 7018 72	10	
	20 x 2 - Rp 3/4	15240 5	P 7020 72	10	
	26 x 3 - Rp 3/4	15310 5	P 7026 72	5	
	26 x 3 - Rp 1	15320 4	P 7026 73	5	
	32 x 3 - Rp 1	15330 3	P 7032 73	5	
	40 x 3,5 - Rp 1¼	15340 2	P 7040 74	5	
	50 x 4 - Rp 1½	15350 1	P 7050 75	2	
	63 x 4,5 - Rp 2	15360 0	P 7063 76	2	
	16 x 2 - 3/4	14660 2	P 7016 51	10	
	18 x 2 - 3/4	14670 1	P 7018 51	10	
	20 x 2 - 3/4	14680 0	P 7020 51	10	
	26 x 3 - 1	14720 3	P 7026 52	5	
	32 x 3 - 1¼	14730 2	P 7032 53	5	
	40 x 3,5 - 1¼	14740 1	P 7040 53	5	
	50 x 4 - 2	14750 0	P 7050 55	2	
	63 x 4,5 - 2½	14760 9	P 7063 56	2	




Пресово – резбова част

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	14 x 2 - 3/8	16820 8	P 7014 19	10	
	16 x 2 - 3/8	16830 7	P 7016 19	10	
	18 x 2 - 3/8	16840 6	P 7018 19	10	
	20 x 2 - 3/8	16850 5	P 7020 19	10	

Присъединителни елементи за отоплително тяло, никелирани, 300 мм / 1100 мм

	14 x 2 - 15 mm / 300 mm	15470 6	P 7214 91	2	
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	15480 5	P 7216 91	2	
	18 x 2 - 15 mm / 300 mm	15500 0	P 7218 91	2	
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	15510 9	P 7220 91	2	
	14 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15530 7	P 7214 92	2	
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15540 6	P 7216 92	2	
	18 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15560 4	P 7218 92	2	
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15570 3	P 7220 92	2	
	14 x 2 - 15 mm / 300 mm	15590 1	P 7114 91	2	
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	15600 7	P 7116 91	2	
	18 x 2 - 15 mm / 300 mm	15620 5	P 7118 91	2	
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	15630 4	P 7120 91	2	
	14 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15650 1	P 7114 92	2	
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15660 1	P 7116 92	2	
	18 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15680 9	P 7118 92	2	
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15690 8	P 7120 92	2	

Монтажни шини

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	Монтажна шина за стена.	11080 1	P 7298 11	1	
	Монтажна шина за стенов ъгъл с адаптор.	10450 3	P 7298 10	1	
	Монтажна шина с адаптор и 2 стенни ъгъла, немонтирани, опаковани като набор, 3/4 външна резба 30 мм.	16 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11090 0	P 7116 54	1
		18 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11100 6	P 7118 54	1
		20 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11110 5	P 7120 54	1
	Монтажна шина с адаптор и 2 стенни ъгъла двойни U-форма, немонтирани, опаковани като набор, 1/2.	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	10560 9	P 7116 39	1
		18 x 2 - Rp 1/2 - 18 x 2	10570 8	P 7118 39	1
		20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	10580 7	P 7120 39	1
	Монтажна шина с адаптор и 2 стенни ъгъла къси, немонтирани, опаковани като набор.	14 x 2 - Rp 1/2	10460 2	P 7114 33	1
		16 x 2 - Rp 1/2	10470 1	P 7116 33	1
		18 x 2 - Rp 1/2	10480 0	P 7118 33	1
		20 x 2 - Rp 1/2	10490 9	P 7120 33	1
		20 x 2 - Rp 3/4	10500 5	P 7120 34	1
	Монтажна шина с адаптор и 2 стенни ъгъла удължени, немонтирани, опаковани като набор.	14 x 2 - Rp 1/2	10600 2	P 7114 43	1
		16 x 2 - Rp 1/2	10610 1	P 7116 43	1
		18 x 2 - Rp 1/2	10620 0	P 7118 43	1
		20 x 2 - Rp 1/2	10630 9	P 7120 43	1

Преспробка

Изпълнение	размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	14 x 2	13850 8	P 7014 10	10	
	16 x 2	13860 7	P 7016 10	10	
	18 x 2	13880 5	P 7018 10	10	
	20 x 2	13890 4	P 7020 10	10	
	26 x 3	13920 8	P 7026 10	5	
	32 x 3	13930 7	P 7032 10	5	
	40 x 3,5	13940 6	P 7040 10	5	
	50 x 4	13950 5	P 7050 10	5	
	63 x 4,5	13960 4	P 7063 10	2	

Защитен елемент за стенен ъгъл двоен.

	Защитен елемент за стенен ъгъл двоен.	Rp 1/2	10340 7	P 0450 04	10	
	Защитен елемент за стенен ъгъл къс.	1/2	10280 6	P 0450 01	10	
		3/4	10290 5	P 0450 02	10	
	Защитен елемент за стенен ъгъл удължен.	Rp 1/2	10440 4	P 0450 03	10	

Тройник

Изпълнение		размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	Тройник с еднакви изводи	14 x 2	11940 8	P 7214 00	10	
		16 x 2	11950 7	P 7216 00	10	
		18 x 2	11970 5	P 7218 00	10	
		20 x 2	11980 4	P 7220 00	10	
		26 x 3	12020 6	P 7226 00	5	
		32 x 3	12030 5	P 7232 00	5	
		40 x 3,5	12040 4	P 7240 00	5	
		50 x 4	12050 3	P 7250 00	2	
		63 x 4,5	12060 2	P 7263 00	2	
	Тройник редуциращ	14 x 2 - 16 x 2 - 14 x 2	12990 2	P 7214 01	10	
		16 x 2 - 18 x 2 - 16 x 2	13000 7	P 7216 05	10	
		16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	13010 6	P 7216 03	10	
		20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	13040 3	P 7220 06	5	
		26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	13090 8	P 7226 17	5	
		32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3	13100 4	P 7232 10	5	
		40 x 3,5 - 50 x 4 - 40 x 3,5	18200 6	P 7240 12	5	

Тройник с редуциран среден извод


Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	16 x 2 - 14 x 2 - 16 x 2	12070 1	P 7216 01	10	
	18 x 2 - 14 x 2 - 18 x 2	12080 0	P 7218 01	10	
	18 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2	12090 9	P 7218 02	10	
	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	12100 5	P 7220 01	10	
	20 x 2 - 14 x 2 - 20 x 2	12120 3	P 7220 10	10	
	20 x 2 - 18 x 2 - 20 x 2	12110 4	P 7220 02	10	
	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	12210 1	P 7226 03	5	
	26 x 3 - 18 x 2 - 26 x 3	12220 0	P 7226 04	5	
	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	12230 9	P 7226 05	5	
	32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3	12240 8	P 7232 01	5	
	32 x 3 - 18 x 2 - 32 x 3	12250 7	P 7232 03	5	
	32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3	12260 6	P 7232 04	5	
	32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3	12290 3	P 7232 07	5	
	40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5	12320 7	P 7240 02	5	
	40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5	12330 6	P 7240 03	5	
	50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4	12350 4	P 7250 03	2	
	50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4	12360 3	P 7250 01	2	
	50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4	12370 2	P 7250 02	2	
	63 x 4,5 - 32 x 3 - 63 x 4,5	12380 1	P 7263 01	2	
	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 63 x 4,5	12390 0	P 7263 02	2	
	63 x 4,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5	12400 6	P 7263 03	2	

Тройник, редуциращ

Изпълнение	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	16 x 2 - 14 x 2 - 14 x 2	12410 5	P 7216 02	10
	18 x 2 - 16 x 2 - 14 x 2	12420 4	P 7218 04	10
	18 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	12430 3	P 7218 03	10
	20 x 2 - 14 x 2 - 16 x 2	12500 3	P 7220 11	10
	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	12450 1	P 7220 03	10
	20 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2	12470 9	P 7220 07	10
	20 x 2 - 18 x 2 - 18 x 2	12460 0	P 7220 04	10
	20 x 2 - 20 x 2 - 14 x 2	12480 8	P 7220 09	10
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	12490 7	P 7220 08	10
	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	12630 7	P 7226 11	5
	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2,5	12640 6	P 7226 20	5
	26 x 3 - 18 x 2 - 18 x 2	12650 5	P 7226 18	5
	26 x 3 - 18 x 2 - 20 x 2	12660 4	P 7226 12	5
	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	12670 3	P 7226 13	5
	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	12680 2	P 7226 14	5
	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2	12720 5	P 7226 16	5
	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2	12730 4	P 7226 15	5
	32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	12740 3	P 7232 11	5
	32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3	12790 8	P 7232 09	5
	32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2	12800 4	P 7232 15	5
	32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	12830 1	P 7232 14	5
	40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3	12870 7	P 7240 06	5
	40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3	12840 0	P 7240 04	5
	40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3	12890 5	P 7240 07	5
	40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3	12900 1	P 7240 08	5
	50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5	12920 9	P 7250 06	2
	50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5	12910 0	P 7250 05	2
	50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3	12930 8	P 7250 07	2
	50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5	12940 7	P 7250 08	2
	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 50 x 4	12950 6	P 7263 04	5
	63 x 4,5 - 50 x 4 - 50 x 4	12960 5	P 7263 05	5
	63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 40 x 3,5	12970 4	P 7263 06	5
	63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 50 x 4	12980 3	P 7263 07	5



Тройник с външна резба

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	16 x 2 - R 1/2 - 16 x 2	11450 2	P 7216 51	10	
	18 x 2 - R 1/2 - 18 x 2	11460 1	P 7218 51	10	
	20 x 2 - R 1/2 - 20 x 2	11470 0	P 7220 51	10	
	26 x 3 - R 1/2 - 26 x 3	11570 7	P 7226 51	5	
	20 x 2 - R 3/4 - 20 x 2	11480 9	P 7220 52	10	
	26 x 3 - R 3/4 - 26 x 3	11580 6	P 7226 52	5	
	32 x 3 - R 3/4 - 32 x 3	11600 1	P 7232 51	5	
	26 x 3 - R 1 - 26 x 3	11590 5	P 7226 53	5	
	32 x 3 - R 1 - 32 x 3	11610 0	P 7232 52	5	
	40 x 3,5 - R 1 - 40 x 3,5	11620 9	P 7240 52	5	
	40 x 3,5 - R 1 1/4 - 40 x 3,5	11630 8	P 7240 53	5	
	50 x 4 - R 1 1/4 - 50 x 4	11640 7	P 7250 53	2	
	50 x 4 - R 1 1/2 - 50 x 4	11650 6	P 7250 54	2	
	63 x 4,5 - R 1 1/2 - 63 x 4,5	11660 5	P 7263 54	2	
	63 x 4,5 - R 2 - 63 x 4,5	11670 4	P 7263 55	2	

Тройник с вътрешна резба

	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	11680 3	P 7216 41	10	
	18 x 2 - Rp 1/2 - 18 x 2	11690 2	P 7218 41	10	
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	11700 8	P 7220 41	10	
	26 x 3 - Rp 1/2 - 20 x 2	11810 4	P 7226 42	5	
	26 x 3 - Rp 1/2 - 26 x 3	11800 5	P 7226 41	5	
	32 x 3 - Rp 1/2 - 32 x 3	11840 1	P 7232 43	5	
	20 x 2 - Rp 3/4 - 20 x 2	11710 7	P 7220 42	10	
	26 x 3 - Rp 3/4 - 26 x 3	11830 2	P 7226 44	5	
	32 x 3 - Rp 3/4 - 32 x 3	11850 0	P 7232 41	5	
	32 x 3 - Rp 1 - 32 x 3	11860 9	P 7232 42	5	
	40 x 3,5 - Rp 1 - 40 x 3,5	11880 7	P 7240 41	5	
	32 x 3 - Rp 1 1/4 - 32 x 3	11870 8	P 7232 44	5	
	40 x 3,5 - Rp 1 1/4 - 40 x 3,5	11890 6	P 7240 42	5	
	50 x 4 - Rp 1 1/4 - 50 x 4	11900 2	P 7250 42	2	
	50 x 4 - Rp 1 1/2 - 50 x 4	11910 1	P 7250 43	2	
	63 x 4,5 - Rp 1 1/2 - 63 x 4,5	11920 0	P 7263 43	2	
	63 x 4,5 - Rp 2 - 63 x 4,5	11930 9	P 7263 44	2	

Преход

Изпълнение	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	14 x 2 - R 1/2	14200 0	P 7014 11	10
	16 x 2 - R 1/2	14210 9	P 7016 11	10
	18 x 2 - R 1/2	14230 7	P 7018 11	10
	20 x 2 - R 1/2	14250 5	P 7020 11	10
	18 x 2 - R 3/4	14240 6	P 7018 12	10
	20 x 2 - R 3/4	14260 4	P 7020 12	10
	26 x 3 - R 3/4	14330 4	P 7026 12	5
	26 x 3 - R 1	14340 3	P 7026 13	5
	32 x 3 - R 1	14350 2	P 7032 13	5
	40 x 3,5 - R 1	14370 0	P 7040 13	5
	32 x 3 - R 1¼	14360 1	P 7032 14	5
	40 x 3,5 - R 1¼	14380 9	P 7040 14	5
	50 x 4 - R 1¼	14390 8	P 7050 14	2
	50 x 4 - R 1½	14400 4	P 7050 15	2
	63 x 4,5 - R 2	14410 3	P 7063 16	2
	63 x 4,5 - R 2½	14420 2	P 7063 17	2
	14 x 2 - Rp 1/2	14430 1	P 7014 21	10
	16 x 2 - Rp 1/2	14400 0	P 7016 21	10
	18 x 2 - Rp 1/2	14460 8	P 7018 21	10
	20 x 2 - Rp 1/2	14480 6	P 7020 21	10
	18 x 2 - Rp 3/4	14470 7	P 7018 22	10
	20 x 2 - Rp 3/4	14490 5	P 7020 22	10
	26 x 3 - Rp 3/4	14560 5	P 7026 22	5
	26 x 3 - Rp 1	14570 4	P 7026 23	5
	32 x 3 - Rp 1	14580 3	P 7032 23	5
	40 x 3,5 - Rp 1	14600 8	P 7040 23	5
	32 x 3 - Rp 1¼	14590 2	P 7032 24	5
	40 x 3,5 - Rp 1¼	14610 7	P 7040 24	5
	50 x 4 - Rp 1¼	14620 6	P 7050 24	2
	50 x 4 - Rp 1½	14630 5	P 7050 25	2
	63 x 4,5 - Rp 2	14640 4	P 7063 26	2
	63 x 4,5 - Rp 2½	14650 3	P 7063 27	2

Преходно прессъединение, плоско уплътнено

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	14 x 2 - G 3/4	13970 3	P 7014 41	10	
	16 x 2 - G 3/4	13980 2	P 7016 41	10	
	18 x 2 - G 3/4	14000 6	P 7018 41	10	
	20 x 2 - G 3/4	14020 3	P 7020 41	10	
	16 x 2 - G 1	13990 1	P 7016 42	10	
	18 x 2 - G 1	14010 5	P 7018 42	10	
	20 x 2 - G 1	14040 2	P 7020 42	10	
	26 x 3 - G 1	14100 3	P 7026 42	5	
	26 x 3 - G 1¼	14110 2	P 7026 43	5	
	32 x 3 - G 1¼	14120 1	P 7032 43	5	
	40 x 3,5 - G 1¼	14140 9	P 7040 43	5	
	32 x 3 - G 1½	14130 0	P 7032 44	5	
	40 x 3,5 - G 1½	14150 8	P 7040 44	5	
	50 x 4 - G 1½	14170 6	P 7050 44	2	
	40 x 3,5 - G 2	14160 7	P 7040 45	5	
	50 x 4 - G 2	14180 6	P 7050 45	2	
	63 x 4,5 - G 2½	14190 4	P 7063 46	2	

Преходно коляно

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	14 x 2 - R 1/2	10690 3	P 7114 11	10	
	16 x 2 - R 1/2	10700 9	P 7116 11	10	
	18 x 2 - R 1/2	10710 8	P 7118 11	10	
	20 x 2 - R 1/2	10720 7	P 7120 11	10	
	20 x 2 - R 3/4	10730 6	P 7120 12	10	
	26 x 3 - R 3/4	10780 1	P 7126 12	5	
	32 x 3 - R 1	10790 0	P 7132 13	5	
	40 x 3,5 - R 1 1/4	10800 6	P 7140 14	5	
	50 x 4 - R 1 1/4	10810 5	P 7150 14	2	
	63 x 4,5 - R 2	10830 3	P 7163 16	2	
	14 x 2 - Rp 1/2	10840 2	P 7114 21	10	
	16 x 2 - Rp 1/2	10850 1	P 7116 21	10	
	18 x 2 - Rp 1/2	10860 0	P 7118 21	10	
	20 x 2 - Rp 1/2	10870 9	P 7120 21	10	
	20 x 2 - Rp 3/4	10880 8	P 7120 22	10	
	50 x 4 - Rp 1 1/4	10960 7	P 7150 24	2	
	50 x 4 - Rp 1 1/2	10970 6	P 7150 25	2	
	63 x 4,5 - Rp 2	10980 5	P 7163 26	2	

Тройник и коляно за скрит монтаж за промивна кутия

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	11180 8	P 7216 61	10	
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	11190 7	P 7220 61	10	
	14 x 2 - Rp 1/2	11130 3	P 7114 61	10	
	16 x 2 - Rp 1/2	11140 2	P 7116 61	10	
	18 x 2 - Rp 1/2	11150 1	P 7118 61	10	
	20 x 2 - Rp 1/2	11160 0	P 7120 61	10	

Проходен елемент за стена

	16 x 2 - Rp 1/2 4 mm	11030 6	P 7116 51	10	
	16 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11030 6	P 7116 52	10	
	18 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11040 5	P 7118 52	10	
	20 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11050 4	P 7120 52	10	
	16 x 2 - Rp 1/2 за дебелина на стената до 30 mm	10990 4	P 7116 53	10	
	18 x 2 - Rp 1/2 за дебелина на стената до 30 mm	11000 9	P 7118 53	10	
	20 x 2 - Rp 1/2 за дебелина на стената до 30 mm	11010 8	P 7120 53	10	

Стенно коляно двойно, U-форма, стенен ъгъл към двоен

	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	10350 6	P 7116 38	10	
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	10360 5	P 7120 38	10	
	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	10300 1	P 7116 35	10	
	18 x 2 - Rp 1/2 - 18 x 2	10310 0	P 7118 35	10	
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	10320 9	P 7120 35	10	

Стенен ъгъл къс

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	14 x 2 - Rp 1/2	10180 9	P 7114 31	10	
	16 x 2 - Rp 1/2	10190 8	P 7116 31	10	
	18 x 2 - Rp 1/2	10200 4	P 7118 31	10	
	20 x 2 - Rp 1/2	10210 3	P 7120 31	10	
	20 x 2 - Rp 3/4	10220 2	P 7120 32	10	
	26 x 3 - Rp 3/4	10270 7	P 7126 32	5	

Стенен ъгъл удължен

	14 x 2 - Rp 1/2	10390 72	P 7114 41	10	
	16 x 2 - Rp 1/2	10400 8	P 7116 41	10	
	18 x 2 - Rp 1/2	10410 7	P 7118 41	10	
	20 x 2 - Rp 1/2	10420 6	P 7120 41	10	


Стенен ъгъл набор

					
	16 x 2 - Rp 1/2 110 x 150 x 75 набор: 2 шина + 4 стенни ъгъла	10650 7	P 7116 56	1	

Коляно 90°

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	14 x 2	10050 5	P 7114 00	10	
	16 x 2	10060 4	P 7116 00	10	
	18 x 2	10080 2	P 7118 00	10	
	20 x 2	10900 1	P 7120 00	10	
	26 x 3	10130 4	P 7126 00	5	
	32 x 3	10140 3	P 7132 00	5	
	40 x 3,5	10150 2	P 7140 00	5	
	50 x 4	10160 1	P 7150 00	2	
	63 x 4,5	10170 1	P 7163 00	2	

Коляно с външна или вътрешна резба

	16 x 2 - R 1/2	11330 7	P 7116 71	10	
	18 x 2 - R 1/2	11340 6	P 7118 71	10	
	20 x 2 - R 1/2	11350 5	P 7120 71	10	
	20 x 2 - R 3/4	11360 4	P 7120 72	10	
	26 x 3 - R 1	11370 3	P 7126 73	10	
	32 x 3 - R 1 1/4	11380 2	P 7132 74	10	
	16 x 2 - Rp 1/2	11390 1	P 7116 81	10	
	18 x 2 - Rp 1/2	11400 7	P 7118 81	10	
	20 x 2 - Rp 1/2	11410 6	P 7120 81	10	
	20 x 2 - Rp 3/4	11420 5	P 7120 82	10	
	14 x 2 - G 3/4	11210 2	P 7114 14	10	
	16 x 2 - G 3/4	11220 1	P 7116 14	10	
	18 x 2 - G 3/4	11230 0	P 7118 14	10	
	20 x 2 - G 3/4	11240 9	P 7120 14	10	

HERZ-Адаптори

Изпълнение		размер	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	Куплунг, за връзка между пластмасови тръби, тръбните присъединителни набори на G 3/4 с конус се поръчват отделно.	G 1/2	16540 5	1 6262 01	10	
		G 3/4	60460 7	1 6262 02	20	
		G 1	16550 4	1 6262 03	10	
	Куплунг	G 1/2 x R 1/2	16630 3	1 6266 11	10	
		G 3/4 x R 1/2	16640 2	1 6266 12	10	
		G 3/4 x R 3/4	16650 1	1 6266 20	10	
		G 1 x R 3/4	16660 0	1 6266 13	10	
	Адаптор с вътрешна резба.	G 1/2 x Rp 1/2	16590 0	1 6265 11	10	
	Адаптор за пластмасова тръба от месинг, никелиран, R 1/2 x G 3/4 за директно присъединяване с разпределител, конусно уплътнен.	G 3/4 x Rp 1/2	60480 5	1 6265 01	10	
	Адаптор с вътрешна резба.	G 3/4 x Rp 3/4	16600 6	1 6265 12	10	
	Адаптор с вътрешна резба.	G 1 x Rp 3/4	16610 5	1 6265 13	10	
	Адаптор с вътрешна резба.	G 1 x Rp 1	16620 4	1 6265 14	10	
	Адаптор, за универсални и наклонени вентили. Тръбните присъединителни набори на G 3/4 се поръчват отделно.	G 1/2 x G 3/4	60490 4	1 6266 01	100	
	Адаптор, конусно уплътнен, за резбована муфа Rp 1. Тръбните присъединителни набори на G 1 се поръчват отделно.	Rp 1	64700 0	1 6266 03	20	
	Адаптор, за универсални и наклонени вентили. Тръбните присъединителни набори на M 22 x 1,5 се поръчват отделно	G 1/2 x M 22 x 1,5	60500 0	1 6272 01	10	
	Адаптор, конусно уплътнен. Тръбните присъединителни набори на M 22 x 1,5 се поръчват отделно.	1/2 x M 22 x 1,5	63260 0	1 6275 22	20	
	Резбована муфа, за връзка с резбовани тръби, 2 броя муфи за О-пръстен-уплътнение, вкл. О-пръстен.	G 3/4	80940 8	1 8447 02	1	
	Двоен нипел, за връзка с присъединителни набори за медни и пластмасови тръби, 2 броя.	G 3/4	80950 7	1 8448 02	20	

Коляно

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	G 1/2	16510 8	P 3124 18	10	
	G 3/4	16520 7	P 3126 03	10	
	G 1	16530 6	P 3128 09	10	
	G 1/2 x R 1/2	16460 6	P 3124 17	10	
	G 3/4 x R 1/2	16470 5	P 3126 02	10	
	G 3/4 x R 3/4	16480 4	P 3126 06	10	
	G 1 x R 3/4	16490 3	P 3128 07	10	
	G 1 x R 1	16500 9	P 3128 08	10	
	G 1/2 x Rp 1/2	16410 1	P 3124 16	10	
	G 3/4 x Rp 1/2	16430 9	P 3126 16	10	
	G 3/4 x Rp 3/4	16420 0	P 3126 05	10	
	G 1 x Rp 3/4	16440 8	P 3128 05	10	
	G 1 x Rp 1	16450 7	P 3128 06	10	


Тройник

	G 1/2	16560 3	P 3124 19	10	
	G 3/4	16570 2	P 3126 08	10	
	G 1	16580 1	P 3128 15	10	
	G 1/2 x Rp 1/2 x G 1/2	16310 4	P 3124 15	10	
	G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4	16320 3	P 3126 07	10	
	G 3/4 x Rp 3/4 x G 3/4	16330 2	P 3126 13	10	
	G 1 x Rp 1/2 x G 1	16340 1	P 3128 01	10	
	G 1 x Rp 3/4 x G 1	16350 0	P 3128 03	10	
	G 1 x Rp 1 x G 1	16360 9	P 3128 04	10	
	G 1/2 x R 1/2 x G 1/2	16370 8	P 3124 20	10	
	G 3/4 x R 3/4 x G 3/4	16380 7	P 3126 17	10	
	G 1 x R 3/4 x G 1	16390 6	P 3128 16	10	
	G 1 x R 1 x G 1	16400 2	P 3128 17	10	

Стенен ъгъл с вътрешна резба

Изпълнение		EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	G 1/2 x Rp 1/2	16670 9	P 3124 14	10	
	G 3/4 x Rp 1/2	16680 8	P 3126 14	10	
	G 3/4 x Rp 3/4	166690 7	P 3126 15	10	

Стенна кутия

	G 3/4 - Rp 1/2	16700 3	P 3128 18	1	
	G 3/4 x G 3/4 - Rp 1/2	16710 2	P 3128 19	1	
	монтажна шина за стенна кутия	16880 2	P 1025 07	10	

Редукция

	G 1 x Rp 1/2	16790 4	P 1928 12	10	
--	--------------	---------	-----------	----	--

Тапа

	3/8	16720 1	P 1323 02	10	
	1/2	16730 0	P 1324 02	10	
	3/4	16740 9	P 1326 02	10	
	1	16750 8	P 1328 02	10	

Капа

	никелирана 1/2	16760 7	P 1324 01	10	
	никелирана 3/4	16770 6	P 1326 01	10	
	никелирана 1	16780 5	P 1328 03	10	

Тапа

	M 22 x 1,5	10030 7	1 1056 66	20	
---	------------	---------	-----------	----	--

Капа

	затваряща капа никелирана 3/4 с елемент за верижка	80660 5	1 8525 52	20	
	затваряща капа жълта 3/4 с елемент за верижка	80190 7	1 8525 02	1	
	затваряща капа жълта 1 1/2		1 8525 64	1	
	затваряща капа жълта 2		1 8525 74	1	
	затваряща капа жълта 2 1/4		1 8525 75	1	
	затваряща капа жълта 2 3/4		1 8525 76	1	

Стенно отопление и охлаждане - модулно

 Продуктова група **5**

Стенно отопление - суха система

Плочи за стенно отопление 15 мм от Fermacell®-материал с вградени тръби с външен диаметър 10,0 x 1,3 мм. Отоплителните тръби са положени заводски в Fermacell-плочата и могат директно да се монтират на стена или таван. За монтаж на стена или под прозорец са на разположение плочи с различни размери. Гладката страна на плочата се монтира с лице към стаята и след шпакловка на фугите и захващащите елементи може напр. да се тапицира, боядиса или да се положи тънка мазилка. Връзката на стенната отоплителна плоча (последователно свързване до около 55 м тръба) става директно към изходите на разпределителя или към температурен ограничител на изхода.

Стенни отоплителни плочи от Fermacell® с дебелина 15 мм с вградена тръба с алуминиева вложка 10,0 x 1,3 мм, кислородна защита по DIN 4726, предназначени за работна температура до макс. 45 °C. Захващането на стенните отоплителни плочи трябва да става върху суха конструкция, подходяща за вътрешно изграждане, в отстояние от 31 см. Връзката с пресфитингите при последователно положени стенни плочи става посредством адаптори директно с разпределителя.

Изпълнение	м тръба за плоча	EAN 90 04174	номер за поръчка	VKE	
	Стенна отоплителна плоча WHP-T 60, размер 625 x 2000 мм, тръбно отстояние 60 мм	20 m	99921 5	3 F120 60	1,25 m²
	Стенна отоплителна плоча WHP-T 75, размер 625 x 2000 мм, тръбно отстояние 75 мм	16 m	99922 2	3 F120 75	1,25 m²
	Стенна отоплителна плоча WHP-T 104, размер 625 x 2000 мм, тръбно отстояние 104 мм	12 m	99923 9	3 F120 10	1,25 m²
	Стенна отоплителна плоча за полагане под прозорец WHPT-F 75, размер 1250 x 830 мм, тръбно отстояние 75 мм	14,5 m	99925 3	3 F121 75	1,04 m²
	Нефрезована Fermacell®-плоча за останалата повърхност без тръби, Дебелина 15 мм WHP-L, 625 x 2000 мм		99927 7	3 F122 00	1,25 m
	Fermacell-винт 30 мм		99937 6	3 F123 01	1000 бр.
	Fermacell-винт 45 мм		99938 3	3 F123 02	1000 бр.
	Fermacell-фугиращо лепило 310 мл		99939 0	3 F124 01	1 оп.
	Fermacell-фугиращ кит 5 кг		99940 6	3 F124 02	1 оп.

1. Дефиниции и валидност

- 1.1. Право на изискване за услуги от този сертификат за гаранция имат притежателите на правоспособност за изграждане на инсталации за ниско налягане и централно отопление, на топла вода на горно и долно ниво, както и служебни концесионални газови и водни инсталатори.
- 1.2. Продукти в смисъла на сертификата за гаранция са всички произведени от нас след 01.04.2005 г. отоплителни арматури, доколкото са придобити непосредствено от нас или непосредствено от някои от нашите търговски представители за Австрия и не са изключени от нас изцяло или чрез изрична декларация от сертификата за гаранция. За HERZ-електронните и електрически термостати и задвижки, HERZ-термомотори, HERZ-стайни температурни регулатори, HERZ-трансформатор и HERZ-STRÖMAX-MFS съществуват специални правила, тези изделия не важат като „продукти“ на HERZ-сертификата за гаранция. Изключени са също износващите се части на HERZ-продуктите, като например уплътненията.
- 1.3. Случай на повреда в смисъла на сертификата за гаранция е предявяването на претенции от страна на клиента пред правоимащия за отстраняването на подреди, възникнали от конструктивни и производствени грешки или от дефекти в материала.
- 1.4. Сертификатът за гаранция е валиден за Европа.

2. Обхват на услугите въз основа на сертификата за гаранция

Ние ще извършим въз основа на този сертификат за гаранция (при изключване на последващи претенции) следните услуги:

- 2.1. Безплатна доставка за замяна на необходимите продукти или елементи за отстраняване на повредата франко мястото на повредата.
- 2.2. по наш избор:
 - a) предприемане на демонтиране или вграждане на продукти или елементи или
 - b) поправка на съществуващите продукти или елементи или
 - c) поемане на разходите за това.
- 2.3. Отстраняване на непосредствените щети, предизвикани от продукта, или поемане на разходите за това.
- 2.4. Замяна на преките лични щети, причинени от продукта.
- 2.5. Нашите услуги в случай на повреда по 2.1. до 2.3. са ограничени до € 500.000,-
- 2.6. Нашите услуги (без това да накърнява постановеното в т. 4.1.) са ограничени във времето до такива случаи на повреди, възникнали в течение на 5 години след производството на продукта, причинили повредата.

- 2.7. Нашите услуги са обективно ограничени върху случаите на повреда в следствие на конструктивни и производствени грешки или дефекти в материала на продуктите, поради липсата на своята, чиято наличност или е гарантирана от нас, или се очаква съобразно нивото на техниката и търговските стандарти.

3. Задължения на правоимащия

Изпълнението на тук изброените задължения от правоимащия е предпоставка за уреждането на сертификата за гаранция. Нарушаването на едно или повече задължения от правоимащия ни освобождава от всяка услуга.

- 3.1. При вграждането и използването на продуктите да се спазват нашите предписани за вграждане и обслужване, валидни към момента на монтажа и посочени в проспектите, нормативни документи и притурката към опаковките, както и нашите инструкции за обхвата на използване на продуктите. При обслужването да се подходи с акуратност, съответстваща на нивото на техниката.
- 3.2. Когато до правоимащия достигне известие за случай на повреда, той ни уведомява незабавно (най-късно 3 работни дни след това) и доказуемо (факс или телетекс) и ни дава цялата искана от нас информация. Според нашите изисквания информацията следва да е писмена.
- 3.3. Веднага след съобщението за повредата правоимащият следва да улесни достъпа за нас и представителите на нашия застраховател до мястото на повредата и да направи всичко необходимо и целесъобразно за установяване причините и обхвата на повредата. Правоимащият е длъжен да запази продуктите и елементите, причинили повредата, и да ги предостави на разположение.
- 3.4. Доказателството е задължение на оцетения. Правоимащият не може да определи нито от свое, нито от наше име основанието или тавана на задължението по обезщетението за повредата. Изявления на правоимащия преди или след появата на повредата, които чрез този сертификат за гаранция и законните клаузи разширяват дадените рамки на задължението по обезщетение на повредата, са не позволен и не ни обвързват.

4. Срок на валидност и клаузи

- 4.1. Този сертификат за гаранция покрива случаите на повреди, които са се появили за времето от 1-ви април 2005 до 31-ви март 2010. Запазваме си правото на удължаване.

5. Място на изпълнение, съдебна инстанция, законодателство

- 5.1. Място на изпълнение е Виена. Съдебна инстанция с изключителни права за нашата фирма е безпристрастния и компетентен съд във Виена. При спорност по сертификата за гаранция се прилага изключително австрийското законодателство. Прилагането на виенското съглашение за правата на потребителите при ООН се изключва.

август 2008, Виена



Условия за продажба, доставка и плащане

(При съставянето им са взети под внимание препоръчаните от Европейската икономическа комисия при Обединените нации общи разпоредби за условията на договаряне, документи № 188А и 730).

1. Оферти, потвърждаване на поръчки, сключване на договор

- 1.1. Всички оферти са незадължителни. Ние си запазваме правото по всяко време да променяме, допълваме или сваляме от производство наша продукция. Поръчките на клиента са оферти в правен смисъл. Ние сме в правото си, да приемаме поръчките частично или да ги отказваме без да посочваме причини.
- 1.2. Един договор може да се счита за влязъл в сила след писмено потвърждение на поръчката от наша страна. Съдържанието на потвърждението на поръчката е едновременно и съдържание на договора, ако веднага след получаването му клиентът не повдигне възражение. В противен случай нашето потвърждение на поръчката и нашите общи условия за продажба, доставка и плащане се считат за одобрени. Също при възражение към потвърждението на поръчката, нейното съдържание става договор, ако клиентът приеме доставката и/или извърши плащане.
- 1.3. След изпращане на потвърждението, възложената ни поръчка не може повече да бъде променена или анулирана.
- 1.4. Настоящите условия за продажба, доставка и заплащане имат във всеки случай предимство пред евентуални условия за покупка от страна на наши клиенти. Те важат също и при бъдещи сделки с клиента.
- 1.5. Увеличението на разходите от момента на потвърждение на поръчката до този на доставката, ни дава право за съответна корекция на цените.
- 1.6. Ако при поръчката на една арматура се изключи нейна съставна част, то приспадането от цената няма да съответства на цената на съставната част, а ще се извърши по наша калкулация.
- 1.7. Декларациите към нашите договорни партньори, които са за предаване, респ. предадени, става с доставка на познатия ни даден адрес ефикасно и то също тогава, когато този адрес е трябвало да се промени и това не е съобщено веднага.
- 1.8. Промени и допълнения на договори влизат в сила след писмено потвърждение от упълномощените и вписани във фирмената книга лица от нашето дружество. Всички останали сътрудници нямат право да уговарят промени или допълнения.

2. Цени и условия на плащане

- 2.1. Дадените цени да се разбират като цени от предприятието, без опаковка, не франкирани, без данък оборот (ДДС).
- 2.2. Плащанията не касат при получаване на фактурата без отстъпка, доколкото в потвърждението на поръчката не е посочено друго.
- 2.3. При закъсняло плащане важи начисляване на лихва от 8% по-висока от банковия лихвен процент (§ 1333 Abs. 2 ABGB), но не по-малко от 1% за месец. Признават се само плащания, които са извършени съгласно упоменатото във фактурата място за плащане. При банков превод разплащането се счита за извършено едва тогава, когато сумата от фактурата е преведена в банка на наш неотменяем акредитив.
- 2.4. Обмяна на валута, чекови и платежни нареждания се признават и приемат само в случай на невъзможност за друг начин на плащане. В този случай дори при специална договорка за отстъпка, отстъпка не се прави.
- 2.5. При плащания с подписване на менителница от длъжник или при смяна на клиента, явяващите се дисконтови разходи преминават за сметка на длъжника.
- 2.6. Датата на фактурата е меридавна за срока на плащане във всички случаи, а също и тогава, когато получателят е получил стоката със закъснение по причини, независещи от нас.
- 2.7. Просрочване на плащане или настъпването на недостатъчна платежоспособност на възлагащия поръчката, както и подобни важни причини ни дава право на избор да се оттеглим от договора или да пристъпим към незабавно плащане на всички наши вземания без оглед на уговорените срокове за плащане, при това без да бъдат предявявани към нас претенции за нанасяне на вреди и погасяване на загуби.
- 2.8. Клиентът може да изравнява задължения само с неоспорими или валидно установени претенции и само на тяхна база да важи правото на задържане.

3. Запазване правото на собственост

- 3.1. До цялостното изплащане на всички доставени от нас стоки, към това също и разрешените от нас при плащането чекове и валута, тя остава наша собственост.
- 3.2. Клиентът има право да препродава нашите стоки в рамките на развитието на бизнес-делките си. Още на този етап той /Клиентът/ цедира в наша полза всички вземания, които произтичат за него в резултат от последващо прехвърляне /на права/, в размер, идентичен с размера на нашите вземания. В случай на прехвърляне /на права/ срещу плащане в брой, печалбата, получена от препродаването преминава у нас въз основа на разделното съхраняване у Клиента, и Клиентът се задължава да отбележи в своите счетоводни книги цесия на облигационно-правна претенция за предоставяне на вещно право /антиципирано учредяване право на владение/. В случай на преработване ние си запазваме правото на собственост /пропорционално право/ върху крайния продукт. При пре-прехвърляне Клиентът е длъжен от своя страна да уведоми своя клиент /приемник/ за наличния статус на запазване правото на собственост, както и за всички останали обезпечително-акцесорни права, договорени в настоящите Условия.
- 3.3. Купувачът трябва да ни уведоми незабавно, ако трети лица изявят претенции към доставените със запазено право на собственост стоки или повдигнат иск срещу него. Евентуалните съдебни разходи са в тежест на купувача.

4. Опаковка и експедиция

- 4.1. Опаковката, отговаряща на търговските стандарти, е за сметка на купувача и не се взима обратно. Тя е съобразена и със съответните транспортни изисквания.

- 4.2. Експедицията се осъществява от нашето предприятие с риск за поръчителя, също и при доставка франко.
- 4.3. Продавачът е длъжен да сключи застраховка само, ако съществуват писмени договорености за това.

5. Изменения на моделите

- 5.1. Запазваме си правото за конструктивни промени, допуски и подобрения.
- 5.2. При специални заготовки, които се извършват по зададени модели, модел или чертеж, ние си запазваме правото за увеличение или намаление на доставката с до 5% от поръчаните бройки.

6. Рекламации

- 6.1. Клиентът проверява стоката незабавно след доставката и показва незабавно всички липси. Гаранционния срок изтича 3 месеца след доставката на стоката.
- 6.2. За отклонения в броя на артикулите или в теглото на пратката рекламации се правят пред ж.п. властите или пред експедиторската фирма при получаване на стоката, а разликите се потвърждават писмено. Дефектните артикули се изпращат до нас незабавно, франко.

7. Гаранции

- 7.1. Ние изпълняваме задълженията по гаранцията на артикулите тогава, когато в продължение на 3 месеца от получаването им се докаже, че са изцяло неупотребяеми вследствие на некачествен материал или на дефектна изработка. Същите биват заменени с нови, без заплащане, ако рекламираните артикули пристигнат обратно при нас до 4 месеца след доставката им на клиента.

8. Връщане на пратката

- 8.1. Върнати стоки се приемат обратно само франко нашия завод във Виена, след предварително взето съгласие и в изправно състояние.
- 8.2. Поръчаните като специални поръчки стоки в никакъв случай не се приемат обратно.

9. Просрочване на доставки и освобождаване от задължения по доставките

- 9.1. Ние снемат от себе си задълженията по доставките, а също и спазването на сроковете за доставка, в случай на възникване на непредвидени и независещи от нас обстоятелства, предизвикали производствена авария или направили невъзможно изпращането на стоката.
- 9.2. При невъзможност за изпращане на вече произведени стоки ги прибираме на склад, за сметка и риск на купувача. В този случай стоката се вписва във фактурата като доставена на клиента.
- 9.3. Ако ние просрочим доставката, купувачът трябва да одобри допълнителен срок от най-малко 6 седмици. В този случай купувачът няма основание да се откаже от договора, ако сме започнали производството на поръчаната стока, дори и след определянето на допълнителния срок.

10. Състояние на доставката

- 10.1. Състоянието на една доставка не може да бъде определяно от състоянието на отделните изделия в нея.

11. Обезщетения

- 11.1. Претенции за обезщетение от клиент с каквато и правна основа, особено поради забавяне, невъзможност за изпълнение, конкретно нарушаване на искане, вина при сключване на договор, повреди от дефект, липси или поради неправомерни действия са изключени, доколкото не почиват от наша страна на решение или груба небрежност. Наличието на решение или груба небрежност трябва да се докаже от клиента. Дадените от нас указания (предписания за монтаж и обслужване, данни за областта на приложение на продуктите и т.н.) трябва непременно да се спазват. При пренебрегване и недоглеждане на допустимите условия от институциите, отпада всякаква отговорност от наша страна.
- 11.2. Всички претенции са ограничени до нивото на нетната фактурна стойност на засегнатия предмет.
- 11.3. Изисквания за обезщетение, касаещи разходи по монтаж, настройка, обслужване и други такива в никакъв случай не се признават и не се заплащат от нас.
- 11.4. Ние не отговаряме за повреди, настъпили при несъобразена експлоатация или употреба, при надвишаване техническите параметри на изделията или естествено износване. Също не поемаме отговорност за повреди, настъпили вследствие на небрежност, за косвени повреди и последствията им.
- 11.5. Нашата отговорност за материални щети вследствие производствена грешка според закона се изключва за всички участващи в производството и разпространението им предприятия, както и за всички купувачи на наши продукти, които са и предприемачи. Нашите договорни партньори, в качеството си на предприемачи, поемат задължението да уведомяват своите клиенти за тази клауза, в случай, че тези клиенти също са предприемачи и се разпореждат с наши продукти.

12. Гаранция

- 12.1. Всички претенции относно гаранцията са ограничени до нивото на нетната фактурна стойност на засегнатия предмет.
- 12.2. Ние сме в правото си, всички възражения относно гаранцията да решават чрез предоставяне на заменящи бройки. Претенции за отстъпка от цената не приемаме.
- 12.3. Претенции относно гаранцията отпадат, когато клиентът не е спазил конкретните бизнес условия, също и в случай на поправки от клиента или в чужди работилници.

13. Място за изпълнение и съдебна инстанция

- 13.1. Мястото на изпълнение е Виена. Съдебна инстанция с изключителна права за нашата фирма е безпристрастния и компетентен съд във Виена.
- 13.2. За случаите, нерегламентирани чрез тези условия за продажба, доставка и плащане е валидно единствено австрийското законодателство. Прилагането на виенското споразумение за правата на потребителите при ООН се изключва.



HERZ Armaturen със своите четири производствени бази в Австрия и многобройни международни дъщерни дружества и представителства е единствения австрийски и един от утвърдените европейски производители на термостатни вентили, отоплителна и тръбна арматура. Опитът от десетки години, както и специализацията в областта на топлотехниката и регулиращата техника, дават базата за развитие на нови продукти с успешно решение по отношение на форма и естетика.

HERZ във времето

През 1896 на Херцгасе в 10-та Виенска община е положена основата на една световна марка от фамилияте Gebauer & Lehrner. Символът сърце първоначално става марка на продукта, а след това и фирмено име.

Основана преди повече от 100 години като универсална фабрика за арматура, HERZ чрез постоянно технологично обновление и високо качество, комбинирано с модерен продуктов дизайн, се развива като водещ световен специалист в отоплителната арматура.

Заедно със своите именити европейски колеги от системата, HERZ Armaturen създава мащабна концепция за въвеждане на регулираща арматура с цел спестяване разходите за енергия и топлина. Термостатите от серия „DE LUXE“ са отговорът на HERZ на новата тенденция за повече дизайн в отоплителния бранш.

HERZ по света

В Европа HERZ - арматурата се разпространява чрез собствени дъщерни дружества - Великобритания, Германия, Чехия, Полша, Словакия, Украйна, Унгария, Румъния, България, Русия, Грузия и Прибалтика, както и чрез дългогодишни партньори и представителства. HERZ е активен в над 60 страни, в Европа и Близкия изток, в Северна и Южна Америка, Китай, Япония и Нова Зеландия.

Качеството на HERZ

През 60-те години HERZ Armaturen развива система за качество, която дава възможност на предприятието още тогава да предостави на клиентите си 5-годишна гаранция на всички продукти. Тази гаранция важи и днес за всички продукти, съдържащи се в сертификата за гаранция, както и високия стандарт на продукцията, който гарантира надеждността на всички HERZ-изделия. HERZ Armaturen притежава модерна управленческа система, която е сертифицирана по ISO 9001, както и многобройни национални и интернационални сертификати за цялата продуктова гама. Термостатните вентили на HERZ отговарят на европейския стандарт EN 215.



Указател на артикулните номера

артикулен номер	стр.	артикулен номер	стр.	артикулен номер	стр.	артикулен номер	стр.
0284	42	3791	23	7187	24	8900	42
0450	63	3792	23	7189	24	8903	42
0674	55	3793	23	7200	59		
		3794	23	7214	59, 61, 64		
1001	27	3923	17	7216	59, 61, 64, 65, 66, 67, 71	9102	43
1020	59	3924	17	7217	29, 30	9200	2, 4, 5
1025	76	3937	17	7218	59, 61, 64, 65, 66, 67	9201	11
1056	76	3948	17	7220	59, 61, 64, 65, 66, 67, 71	9230	2, 5, 7
1323	76			7226	64, 65, 66, 67	9260	2, 4, 5, 7
1324	76	4000	42	7230	2	9330	3, 6, 7
1326	76	4004	31	7232	64, 65, 66, 67	9350	3, 6, 8
1328	76	4007	32, 34	7240	64, 65, 66, 67	9352	3, 6, 8
1928	76	4010	36	7250	64, 65, 66, 67	9355	3, 6, 8
		4011	36	7260	2, 5, 7	9358	3, 6, 8
2100	45	4017	31	7262	2	9421	4, 6
2104	48	4037	43	7263	64, 65, 66, 67	9430	3, 6
2160	46	4111	33, 41	7298	62	9460	3, 6
2180	46	4115	40	7420	4	9860	2, 5
2202	45	4117	37, 38	7421	4	9861	2, 5
2268	47	4125	39	7623	15		
2269	47	4207	34	7624	15	C140	56
2330	46	4216	30	7628	15	C160	56
2333	46	4217	35	7633	15	C180	56
2402	45	4218	32, 33	7637	15	C200	56
2412	46	4219	33	7638	15	C260	56
2442	46	4417	35	7645	15	C320	56
2453	45			7646	15	C400	56
2502	47	5523	19	7648	15		
2503	47	5524	19	7658	15	F120	77
2510	47	5537	19	7659	15	F121	77
2512	47	5548	19	7710	10	F122	77
2550	47			7711	10	F123	77
2551	47	6066	54	7712	43	F124	77
2552	47	6092	54	7723	12, 13, 14, 16	F532	50
2553	47	6098	54	7724	13, 14, 16	F533	50
2554	47	6198	54	7727	24	F791	9
2604	47	6262	74	7728	13, 14, 16, 24		
2605	47	6265	74	7733	13, 14	K-V0635	46
2606	47	6266	74	7737	13, 14	K-V0636	46
2607	47	6272	74	7738	14		
2608	47	6273	55	7745	13, 14, 27		
2609	47	6274	55	7746	13, 14, 27		
2610	47	6275	74	7748	13, 14		
2611	48	6276	55	7758	13, 14, 16, 24		
2612	48	6284	55	7759	13, 14, 16, 24		
2613	48	6286	55	7760	28, 29		
2619	47	6292	55	7761	27		
2621	48	6294	55	7762	28		
2622	48	6313	4	7763	28		
2630	48	6330	24	7766	43		
2634	48	6362	7	7767	25		
2637	46			7768	25		
2667	47	7010	57, 59	7783	26		
2669	47	7014	57, 59, 61, 63, 68, 69	7784	26		
2682	48	7016	57 - 61, 63, 68, 69	7786	26		
2687	47	7018	57 - 61, 63, 68, 69	7790	9		
2689	47	7020	57 - 61, 63, 68, 69	7791	9		
2902	45	7026	57 - 60, 63, 68, 69	7793	44		
2911	45	7032	57, 58, 60, 63, 68, 69	7794	9		
		7040	57, 58, 60, 63, 68, 69	7796	10		
3066	20	7050	57, 58, 60, 63, 68, 69	7940	9		
3124	75, 76	7063	57, 58, 60, 63, 68, 69	7990	10		
3126	75, 76	7114	61, 62, 70 - 73			8100	12
3128	75, 76	7116	61, 62, 70 - 73	8447	74		
3166	21	7118	61, 62, 70 - 73	8448	74		
3466	22	7120	61, 62, 70 - 73	8522	49		
3691	23	7126	70, 72, 73	8525	76		
3692	23	7132	70, 73	8531	51, 52		
3693	23	7140	70, 73	8532	51		
3694	23	7150	70, 73	8533	52		
3723	18	7163	70, 73	8535	52		
3724	18	7173	24	8537	49		
3733	18	7174	24	8538	49		
3737	18	7175	24	8541	49		
3748	18	7176	24	8545	49		
3766	22			8569	53		

Номерата за поръчка на HERZ са седемпозиционни. Цифрите от 2 до 5 указват номера на артикула, а последните две цифри обозначават варианта на изпълнение. За прегледност в този указател са показани само четирипозиционните артикулни номера.

HERZ Armaturen Ges.m.b.H.
A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22

Telefon: +43/(0)1/616 26 31-0
Telefax: +43/(0)1/616 26 31-27

e-mail: office@herz-armaturen.com
www.herz-armaturen.com

DVR 0092541
bbn 90041747
ARA 2102

Handelsgericht Wien
FN 101 622 w

