




Wilo-Sub TWU 3"



Потопяема 3-цолова помпа, предназначена за водочерпене от сондажи с мин. диаметър 78 mm, кладенци, цистерни и резервоари. Използва се за битово водоснабдяване и напояване за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и самоохладящ се монофазен мотор, окомплектован с пускател.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
TWU 3-0130 EM 4090891	1090





Wilo-Sub TWU 4"



Потопяема 4-цолова помпа, предназначена за водочерпене от сондажи с мин. диаметър 100 mm, кладенци, цистерни и резервоари. Използва се за битово водоснабдяване и напояване за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и самоохладящ се монофазен или трифазен мотор.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна промоционална цена в лева с ДДС
TWU 4-0409 EM 2950656	566
TWU 4-0414 EM 2950657	623
TWU 4-0808 DM 2950659	680
TWU 4-0808 EM 2950658	722
TWU 4-0813 DM 2950660	848
TWU 4-0813 EM 2950661	920
TWU 4-0817 DM 2950662	1190
TWU 4-0821 DM 2950663	1338
TWU 4-0823 DM 2950664	1360



Wilo-Sub TWI 5"




Потопяема 5-цолова помпа, предназначена за водочерпене от сондажи с мин. диаметър 177 mm, кладенци, цистерни и резервоари. Използва се за битово водоснабдяване и напояване за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива, с вграден възвратен клапан и самоохладящ се монофазен мотор окомплектован с пускател.

Помпа без окомплектовка

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
TWI 5 306 EM 4104119	688
TWI 5 904 EM 4104122	990

Помпа с окомплектовка

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
TWI 5 306 EM SE 2526749 pnp	1240



Честотен регулатор




Електронно управление с честотен преобразувател с 1,5 m захранващ кабел за работни флуиди с температура до 45°C. За макс. налягане до 10 bar и макс. мощност на помпения мотор до 4,5 A. Регулиране на налягането от 1 до 9 bar. Присъединителен размер на входа 1 1/4, а на изхода 1 1/2. Степен на защита IP 55. Функции: защита от работа на сухо, защита от претоварване, термична защита, защита от спад или свръх ел. напрежение.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
Честотен регулатор 2950665	918



Wilo-Drain TS 32




Помпа за отводняване на сервизни помещения, за изпомпване на чиста или леко замърсена вода от резервоари, шахти, изкопни ями, на сапунени разтвори от битовата зона, за изпомпване на вода от неголеми водни атракционни съоръжения. Помпата е с корпус от неръждаема стомана, със захранващ кабел 10 м и заводски монтиран полавък.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
TS 32/9 A 6043943	414
TS 32/12 A 6043945	419



Wilo-Drain TS 40




Потопяема, дренажна помпа за отводняване на отпадни води със съдържание на твърди частици с макс. диаметър до 10 mm. Използва се за отводняване на битови отпадни води, строителни изкопи, индустриални води.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
TS 40/10 A 2063926	398
TS 40/14 A 2063929	545



Wilo-Drain TC 40




Потопяема помпа за отпадни и дренажни води със съдържание на твърди частици с макс. диаметър до 35 mm. Предназначена е за отводняване на битови отпадни води, строителни изкопи, индустриални води, за пречистване на отпадни води и за селскостопански нужди.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
TC 40/8 4050131	418
TC 40/10 4050132	424



Wilo-Drain TMW - Туистър




Потопяема дренажна помпа TMW с турбулатор, за отводняване на помещение. Подходяща за изпомпване на чиста или леко замърсена вода от наводнени помещения, шахти и ями. Помпата е с вграден поплавък, лесна за монтаж и с висока надеждност при експлоатация.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
TMW 32/8 4048413	196
TMW 32/11 4048414	238



Wilo-DrainLift XS-F




Минисистема за фекални води с директно свързване към тоалетната. Подходяща за отводняване на една тоалетна, една мивка, биде и един душ, чиято вода не може да се излее директно в канализацията, поради обратния ѝ наклон.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
DrainLift XS-F 2526945	570



Wilo-DrainLift KH



Минисистема за битови отпадни води с режещ инструмент. Подходяща за свързване към тоалетна, душ, чешма, биде, чиято вода не може да се излее директно в канализацията поради обратния наклон на същата. Модерен ергономичен дизайн, лесна за монтаж посредством директна връзка към тоалетната.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
KH 32-0,4 2011011	598





Wilo-ESK 1



Табло за управление и защита на 1 бр. помпа с номинален ток 1–12 А.

Функции: контрол на нивото на водата, контрол на налягането, плавна настройка на макс. ток, ръчен/автоматичен режим на работа, светодиодна индикация, бутон-рестарт.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
ESK 1 4082990	458

Wilo-Fluidcontrol FC2



Електронно регулируем флуидконтрол със защита от работа на сухо и възвратен клапан. In-line изпълнение с вход и изход на вертикалната ос. Приспособен за директно свързване към клемната кутия на помпата и стенно застопоряване посредством конзола за стенен монтаж.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
FC 2 4084039	129


Електроди



Сензор за ниво, без кабел.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
Електроди 64873	16

Комплект муфи



Комплект за удължаване на захранващ кабел на потопяеми помпи.


Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
Муфа 1 2950090	12

Продавач

Име, адрес и телефон на продавача



Wilo-Jet WJ




Самозасмукваща помпа, без дръжка, за битово водоснабдяване от кладенци, за изпомпване, препомпване, напояване и като аварийна помпа при наводнения. Леснопреносима, подходяща за градината и хобито.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
WJ 202 X EM 4081221	181
WJ 203 X EM 4081222	190
WJ 204 X EM 4143999	230



Wilo-MultiCargo MC




Самозасмукваща помпа за битово водоснабдяване, за изпомпване, препомпване, напояване, за използване на дъждовна вода. Безшумна при работа.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
MC 305 EM 4041178	470
MC 605 EM 4041182	555



Wilo-MultiPress MP




Нормално засмукваща помпа за битово водоснабдяване, напояване и използване на дъждовна вода. Безшумна при работа.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
MP 305 EM 4032127	450
MP 605 EM 4032133	535



Wilo-Economy MHI с честотен регулатор




Нормално засмукваща, високонапорна, многостъпална помпа от неръждаема стомана, предназначена за водоснабдяване и повишаване на налягането, с монофазно ел. захранване. Подходяща и за охладителни, и поливни системи в бита и индустрията. Помпата екомплектована с честотен инвертор Sirio, който осигурява поддържане на зададеното налягане в зависимост от искания дебит, което води до икономии на електроенергия, осигурява защита на помпата от работа на сухо и от прегряване.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
MHI 405 DM + честот. рег. 2950666	1490



Wilo-Jet HWJ



Самозасмукваща Jet помпена система, състояща се от WJ помпа и хоризонтален 25 l мембранен съд. Използва се за стационарно изпомпване на вода с режим на засмукване или подаване на вода от резервоари за битово водоснабдяване. Помпата е корозионно устойчива, а наличието на мембранен съд предотвратява честите включения на мотора. Системата е изцяло комплектована и лесна за монтаж.

Описание с каталожен номер	Препоръчителна цена в лева с ДДС
HWJ 202 X EM BG 2950277	302
HWJ 203 X EM BG 2950278	312
HWJ 204 X EM BG 2950655	350

